



41 176



41 177



D

Technische Daten

Fließdruck: min. 1 bar
 max. Druck: 10 bar
 max. Temperatur: 80°C
 Durchfluss bei 3 bar Fließdruck: ca. 42 l/min

Anwendungsbereich

Rohrunterbrecher sind überall dort vorgeschrieben, wo die Gefahr der Rücksaugung gegeben ist (DIN 1988, Teil 4 und EN 1717).

Wichtige Hinweise

Leitungsführung nach DIN 1988 beachten!
 Kein Absperrventil nachschalten!
 Geeignete Schmutzfangvorrichtung vorschalten!
 Leckwasser kann funktionsbedingt austreten.



Installation

Der Rohrunterbrecher muss senkrecht, mit Durchflussrichtung von oben nach unten installiert werden.
 Einbauhöhe: mindestens 150 mm über höchstmöglichem Wasserspiegel.
 Vor Installation Leitungsnetz durchspülen!
 Für geeignete Ableitung sorgen!



Wartung

Rohrunterbrecher einmal jährlich durch Sichtkontrolle auf Dichtigkeit prüfen.

Grohe Deutschland Vertriebs GmbH
 Zur Porta 9 • D-32457 Porta Westfalica
 Tel.: 0571 / 3989-333 • Fax: 0571 / 3989-999

GB

Technical data

Flow pressure: min. 1 bar
 max. pressure: 10 bar
 max. temperature: 80°C
 Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 42 l/min

Area of application

Anti-vacuum devices are prescribed for all applications with risk of back suction (EN 1717).

Important Information

Ensure lines are routed according to local conditions.
 Do not connect a stopcock downstream.
 Connect suitable dirt trap upstream.
 Leaks may occur resulting from the function.



Installation

The anti-vacuum device must be installed vertically from top to bottom in the direction of flow.
 Fitting height: at least 150 mm above the highest possible water level.
 Flush pipe network before installation.
 Ensure water is suitably drained away.



Maintenance

Once a year, conduct a visual inspection of the anti-vacuum device for leaks.

GROHE Limited • Blays House, Wick Road
 Englefield Green • Egham, Surrey TW20 OHJ
 Tel.: 0871 / 200 3414 • Fax: 0871 / 200 3415