



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6501CM0536

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweigriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Eurodisc Cosmopolitan
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57215048-01 vom 28.10.2015 (LGW) Baumusterprüfung: 110501585/002 vom 15.09.2011 (KIW) KTW-Prüfung: KA 099B/13 vom 19.04.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 059/15 vom 13.04.2016 (TZW) KTW-Prüfung: KA 100B/13 vom 19.04.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 200 (01.10.2008) UBA METALLE (19.01.2016) UBA KTW (07.10.2008) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.09.2021 / 16-0349-WNV

70029-04-A-DE

06.12.2016 Gl A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
20214 002	Armaturengruppe: I Bauform: Dreiloch-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 110 mm, Auslaufhöhe: 93 mm
23051 002	Armaturengruppe: I Bauform: Standventil Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 85 mm, Auslaufhöhe: 64 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 8	NEOPERL GmbH

DVGW