



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6501CN0367

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Zweigriff-Sanitärarmatur (6501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Zweigriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Serie Concetto
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 57215208-01 vom 22.03.2016 (LGW) Baumusterprüfung: 1108 - 5912 vom 20.04.2012 (LGW) KTW-Prüfung: K-277452-16-Sf/st vom 09.11.2016 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-237426k-13-SI vom 27.11.2013 (WHY) KTW-Prüfung: KA 0276A/16 vom 09.11.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 200 (01.10.2008) UBA METALLE (15.03.2017) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.04.2022 / 17-0047-WNV

70028-04-A-DE

06.07.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
20216001	Armaturengruppe: I Bauform: 3-Loch-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 153 mm; Auslaufhöhe: 169 mm
32207001	Armaturengruppe: I Bauform: Standventil Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 100 mm; Auslaufhöhe: 56 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 8	NEOPERL GmbH