



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BT0620

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Märkische Straße 1, D-58706 Menden
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Märkische Straße 1, D-58706 Menden
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	MINTA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 7313266-05 vom 10.11.2017 (LGW) Baumusterprüfung: 7313266-05 vom 01.07.2013 (LGW) UBA-Leitlinie: KA 0105/16 vom 10.08.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 058/16 vom 11.07.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 099A/13 vom 19.04.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	27.11.2023 / 18-0438-WNV

70028-04-A-DE

10.10.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
32917000; 32917DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm, Auslaufhöhe: 231 mm
32488000; 32488DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm, Auslaufhöhe: 219 mm
32918000; 32918DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 215 mm, Auslaufhöhe: 214 mm
32322000; 32322DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit ausziehbarem Auslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 224 mm, Auslaufhöhe: 353 mm
32067000; 32067DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit ausziehbarem Auslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm, Auslaufhöhe: 212 mm
32168000; 32168DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit ausziehbarem Auslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm, Auslaufhöhe: 292 mm
32321000; 32321DC0	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit ausziehbarer umschaltbarer Brause Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 218 mm, Auslaufhöhe: 215 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	SOFTPEX® /SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0455	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	KOTT-PEX/KOTT-PEX	Unisan Schlauchsysteme GmbH

