



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CL0383
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Get
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 57215243-01 vom 02.03.2016 (LGW) Kontrollprüfung Labor: 57214048-01 vom 14.07.2015 (LGW) Baumusterprüfung: 100601157/001 vom 30.10.2010 (KIW) KTW-Prüfung: K-230599-13-Ko/st vom 04.06.2013 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-233281-13-SI vom 31.07.2013 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA METALLE (19.01.2016) BGA KTW (12.12.1985) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.10.2020 / 14-0567-WNA

70228-04-A-DE

01.09.2016 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
23.454.000	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmaturen	Auslaufhöhe: 98 mm; Auslauftiefe: 122 mm
32.883.000; 32.884.000	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur	Auslaufhöhe: 76 mm; Auslauftiefe: 90 mm
32.885.000; 32.886.000	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur	Auslaufhöhe: 71 mm; Auslauftiefe: 114 mm
32.888.000	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur	Schlauchanschlussftiefe: 59 mm
32.887.000	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur	Schlauchanschlussftiefe: 124 mm; Auslauftiefe: 164 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW15,	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I, KTW-A	NEOFLEX SPX/NEOFLEX SPX DN 6	NEOPERL GmbH
DW-5253BR0355	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	LOPI 70/LOPI 70	Lopigom S.r.l.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Druckstufe: PN 10

