



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CO0524

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Vertreiber
distributor

Grohe AG
Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Eurodisc Cosmopolitan

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: DE21ACBO 013 vom 30.06.2021 (LGW)
Ergänzungsprüfung: 201801114 vom 24.10.2018 (SIN)
Baumusterprüfung: 7312277-01 vom 11.02.2013 (LGW)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-343466-21-Hy220 vom 18.05.2022 (WHY)
UBA-Leitlinie/BWGL: Z-340801-21-Hy112 vom 09.09.2021 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 817 (01.09.2008)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

11.02.2028 / 22-0734-WNV

7028-04-A-DE

07.02.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
32.259.003	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 223 mm; Auslaufhöhe: 213 mm
33.770.002; 33.312.002	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 221 mm; Auslaufhöhe: 169 mm; Gussauslauf
32.257.002	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 222 mm; Auslaufhöhe: 139 mm; Gussauslauf als herausziehbare Brause
33.772.002	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Wandmontage Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 271 mm; Rohrauslauf

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
33312002	Vorfenstermontage

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

DVG