



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CL0382

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	Eurosmart Cosmopolitan
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE23MUPA 001 vom 12.12.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 201801128 vom 26.10.2018 (SIN) Baumusterprüfung: 57214239-01 vom 14.03.2014 (LGW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	30.10.2030 / 25-0718-WNV

70028-04-A-DE

18.08.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
32.830.001	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 202 mm; Auslauftiefe: 153 mm
32.825.00E; 32.824.000; 32.827.00E	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 76 mm; Auslauftiefe: 90 mm
23.325.000; 23.326.000; 23.327.000	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 98 mm; Auslauftiefe: 122 mm
32.839.000; 32.840.000	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslaufhöhe: 71 mm; Auslauftiefe: 114 mm
32.837.000	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlussftiefe: 59 mm
32.831.000	Armaturengruppe: II Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlussftiefe: 124 mm; Auslauftiefe: 163 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2271	Einsteckrückflussverhinderer	CV...; FR-CV.../CV 14; CV 14-AF/FR; CV 15; CV 15-FR; FRCV 15; CV 15-short	NEOPERL GmbH
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH
DW-5253BR0355	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	LOPI 70/LOPI 70	Lopigom S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

