



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6512CR0239

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Vertreiber <i>distributor</i>	Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Unterputzarmatur (6512)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur als Unterputzarmatur
Modell <i>model</i>	32635000
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE243Y6L 001 vom 04.07.2024 (LGW) Ergänzungsprüfung: DE23SUAS 001 vom 20.06.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 151200708/001 vom 22.02.2016 (KIW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	22.02.2031 / 26-0260-WNV

70028-04-A-DE

09.03.2026 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
32635000+19575001 (Concetto)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 147 mm
32635000+19381000 (Eurosmart Cosmopolitan)	Armaturengruppe: II Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 170 mm
32635000+19573002 (Eurodisc Cosmopolitan)	Armaturengruppe: II Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 171 mm
32635000+19408001; 32635000+19408DC1; 194082431 (Essence)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 180 mm
32635000+19571002 (Eurostyle Cosmopolitan)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 188 mm
32635000 (Eurodisc Cosmopolitan)	Armaturengruppe: II Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 225 mm
32635000+19967001; 32635000+19967DC1; 199672431 (Essence)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 230 mm
32635000+29192001; 32635000+29192KF1; 29192PF1; 29192GF1 (Essence New)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 183 mm
32635000+29193001; 29193KF1; 29193PF1; 29193GF1 (Essence New)	Armaturengruppe: I Bauform: Zweiloch-Wandarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 230 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

