

Pure Freude an Wasser



Beskrivningstexter enligt AMA

PVB.12 VÄGGVATTENUTKASTARE	2
PVB.2 BLANDARE	2
PVB.21 DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR.....	2
PVB.22 BADKARSBLANDARE	14
PVB.23 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE.....	19
PVB.24 DISKLÅDSBLANDARE	29
PVB.27 SPOLBLANDARE.....	40
PUE.12 VÄGGMONTERADE KLOSETTER.....	41

KOD	TEXT	ANTAL
PVB.12	VÄGGVATTENUTKASTARE	
PVB.2	BLANDARE	
PVB.21	DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	
BL1	Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 150 cc	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe StarLight® kromyta • Grohe TurboStat® • Grohe SafeStop vid 38° C • Inbyggd blandningsspärr • Keramisk tätning 1/2", 180° • Grepp med GROHE EcoKnapp • Duschanslutning 1/2", nedåt • Filter • Backventil • Inv gg 3/4" • Grohe 34561000 • RSK 8356811 	
BL2	Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 160 cc	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe StarLight® kromyta • Grohe TurboStat® • Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi • Grohe SafeStop vid 38° C • Inbyggd blandningsspärr • Keramisk tätning 1/2", 180° • Grepp med Grohe EcoKnapp • Duschanslutning 1/2", nedåt • Filter • Backventil • Anslutningsmått 160 mm M26 utv gg • Grohe 34563000 • RSK 8356809 	

KOD

TEXT

ANTAL

BL3 Termostatblandare för dusch typ Grotherm 1000 Cosmopolitan, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Inv gg 3/4"

- Grohe 34332000
- RSK 8356640

BL4 Termostatblandare för dusch typ Grotherm 1000 Cosmopolitan, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Anslutningsmått 160 mm M26 utv gg

- Grohe 113650
- RSK 8356563

KOD

TEXT

ANTAL

BL5 Termostatblandare för dusch typ Grotherm 2000 NEW, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Dolda S-anslutningar

- Grohe 34169001
- RSK 8356749

BL6 Termostatblandare för dusch typ Grotherm 3000 Cosmopolitan, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Dolda S-anslutningar

- Grohe 34274000
- RSK 8356496

KOD

TEXT

ANTAL

BL7 Termostatblandare för dusch typ Grotherm 3000 Cosmopolitan, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil

- Grohe 113654
- RSK 8356567

HD1 Handdusch typ New Tempesta III, 3 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe DreamSpray®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- SpeedClean antikalksystem
- Strålmönster: GROHE Rain O₂, Rain, Massage
- Stötsäker silikonring
- Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar

- Grohe 28419001
- RSK 8182064

HD2 Handdusch typ Euphoria Duo, 2 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe DreamSpray®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Grohe CoolTouch®
- Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
- SpeedClean antikalksystem
- Strålmönster: Rain, SmartRain
- Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar

- Grohe 27238000
- RSK 8181967

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

HD3 Handdusch typ Power & Soul 130, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Strålmönster: Grohe Rain O₂, Rain, Bokoma Spray®, Jet
- Grohe One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
- Lägsta tryck: 1,0 bar
- Grohe 27673000
- RSK 8182079

HD4 Handdusch typ Power & Soul Cosmopolitan 130, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Strålmönster: Grohe Rain O₂, Rain, Bokoma Spray®, Jet
- Grohe One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
- Lägsta tryck: 1,0 bar
- Grohe 27664000
- RSK 8182076

DS1 Duschset typ New Tempesta 100, 3 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch (28 419 001)
- Duschstång, 600 mm (27 523 000)
- Relexa duschslang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Grohe 27644000
- RSK 8377249

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS2 Duschset typ New Tempesta III, 3 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Grohe EasyReach™ bricka (27 596 000)
- Handdusch (28 419 001)
- Duschstång, 600 mm (27 523 000)
- Relexa duschslang 1750 mm ½" x ½" (28 154 000)
- Flödesbegränsare 9,5 l/min

- Grohe 27600000
- RSK 8377136

DS3 Duschset typ Euphoria, 2 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- Grohe CoolTouch®
- Grohe EasyReach (27 596 000)
- Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch (27 238 000)
- Duschstång, 600 mm (27 499 000)
- Silverflex duschslang 1500 mm (28 364 000)

- Grohe 27242001
- RSK 8377215

DS4 Duschset typ Euphoria Stick Cosmopolitan

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix® Plus installationssystem
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch (27 400 000)
- Duschstång, 900 mm med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Tvålkopp (27 206 000)

- Grohe 27368000
- RSK 8377134

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS5 Duschset typ Rainshower Classic, Ø130 mm, 3 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Handdusch Classic (28 764 000)
- Duschstång 600 mm (28 797 000) med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree

- Grohe 28767001
- RSK 8377284

DS6 Duschset typ Rainshower Classic, Ø160 mm, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Handdusch Classic (28 765 000)
- Duschstång 600 mm (28 797 000) med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree

- Grohe 28768001
- RSK 8182014

DS7 Duschset typ Power & Soul, Ø130 mm, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix™ Plus installationssystem
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Power&Soul 130 (27 673 000)
- Duschstång, 600 mm (27 784 000) med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 27736000
- RSK 8378040

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS8 Duschset typ Power & Soul, Ø160 mm, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix™ Plus installationssystem
- Grohe DreamSpray®
- Grohe CoolTouch®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Power&Soul 160 (27 675 000)
- Duschstång, 600 mm (27 784 000) med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 27748000
- RSK 8378042

DS9 Duschset typ Rainshower Icon, 2 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Icon (27 276 000)
- Duschstång, 900 mm (28 819) med vägghållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree
- Vinkel till anslutning av handdusch med duschset

- Grohe 27277001
- RSK 8377226

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS10 Duschset typ Power & Soul Cosmopolitan, Ø130 mm, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix™ Plus installationssystem
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Power&Soul Cosmopolitan 130 (27 664 000)
- Duschstång, 600 mm (27 784 000) med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 27732000
- RSK 8378039

DS11 Duschset typ Power & Soul Cosmopolitan, Ø160 mm, 4 strålmönster

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix™ Plus installationssystem
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Power&Soul Cosmopolitan 160 (27 668 000)
- Duschstång, 600 mm (27 784 000) med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Twistfree
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 27744000
- RSK 8378041

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS1 Duschsystem typ Euphoria 180 utan termostatblandare

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Omkastare mellan tak- och handdusch
- Huvuddusch Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
- Strålmönster: Rain
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- Handdusch Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- Justerbar höjd
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min

- Grohe 27421001
- RSK 8377352

DS2 Duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 160, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
- Termostatblandare med aquadimmerfunktion
- Huvuddusch 1 spray (28 232 000)
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
- Justerbar höjd
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min
- Twistfree
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 27922000
- RSK 8377298

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS3 Duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 160, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
- Termostatblandare med aquadimmerfunktion
- Huvuddusch 1 spray (28 232 000)
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
- Justerbar höjd
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min
- Twistfree
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 26217000
- RSK 8377365

DS4 Duschsystem typ Euphoria 180, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med aquadimmerfunktion
- Takdusch Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)
- Strålmönster: Rain
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000)
- Justerbar höjd
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min

- Grohe 27296001
- RSK 8377290

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS5 Duschsystem typ Euphoria, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med aquadimmerfunktion
- Anslutningsmått: 160 mm M26 utv. gg.
- Takdusch Euphoria Cosmopolitan 160 (27 491 000)
- Strålmönster: Rain
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
- Handdusch Euphoria Mono (27 221 000)
- Justerbar höjd
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min

- Grohe 26208000
- RSK 8377364

DS6 Duschsystem typ Rainshower 210, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe DreamSpray®
- Grohe CoolTouch®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
- Huvuddusch Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
- Sena handdusch (28 034 000)
- Justerbar höjd (12 140 000)
- Duschslang metall 1750 mm (27 178 000)
- Minimumflöde: 7 l/min

- Grohe 27032001
- RSK 8377203

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

DS7 Duschsystem typ Rainshower, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe DreamSpray®
- Grohe CoolTouch®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
- Huvuddusch Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
- Handdusch Sena (28 034 000)
- 4 justerbara sidoduschar
- Duschslang metall 1750 mm (28 025 000)
- Minimumflöde: 10 l/min (vid separat användning av tak-, hand- eller sidoduschar)

- Grohe 27374000
- RSK 8377207

PVB.22 BADKARSBLANDARE

BL1 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Inbyggd blandningsspärr
- Automatisk omkastning för badkar/dusch kan ställas in
- Strålsamlare
- Utan anslutningar
- Backventil

- Grohe 34568000
- RSK 8356807

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL2 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Inbyggd blandningsspärr
- Automatisk omkastning för badkar/dusch kan inställas
- Perlator
- Backventil
- S-anslutningar
- Anslutningsmått 160 mm M26 utv. gg

- Grohe 34570000
- RSK 8356808

BL3 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 1000 Cosmopolitan M, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Metallgrepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Inloppssil
- Inbyggd blandningsspärr
- Automatisk omkastning för badkar/dusch kan ställas in
- Perlator
- Backventil mot tillbakaflöde

- Grohe 34323002
- RSK 8356794

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL4 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 1000 Cosmopolitan, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Inloppssil
- Inbyggd blandningsspärr
- Automatisk omkastning för badkar/dusch kan ställas in
- Perlator
- Backventil

- Grohe 34579000
- RSK 8356783

BL5 Termostatblandare för badkar typ Grohtherm 2000 NEW, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grohe AquaDimmer Eco med flera funktioner: - Mängdreglering - Omkastare: badkar/dusch - Integrerad ekonomiknapp med ekonomistopp för dusch
- Duschanslutning 1/2" nedåt
- Filter
- Dolda S-anslutningar
- Backventil

- Grohe 34174001
- RSK 8356753

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL6 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 3000 Cosmopolitan, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
 - Grohe CoolTouch®
 - Grohe TurboStat®
 - Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
 - Grohe SafeStop vid 38° C
 - Keramisk tätning 1/2", 180°
 - Grohe AquaDimmer med funktionerna: - Mängdreglering - Omkastare: badkar/dusch
 - Duschanslutning 1/2", nedåt
 - Inloppssil
 - Inbyggd blandningsspärr
 - Perlator
 - Utan anslutningar
 - Backventil
-
- Grohe 34277000
 - RSK 8356499

BL7 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 3000 Cosmopolitan, 160 cc

- Grohe StarLight® kromyta
 - Grohe CoolTouch®
 - Grohe TurboStat®
 - Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
 - Grohe SafeStop vid 38° C
 - Keramisk tätning 1/2", 180°
 - Grohe AquaDimmer med funktionerna: - Mängdreglering - Omkastare: badkar/dusch
 - Duschanslutning 1/2", nedåt
 - Inloppssil
 - Inbyggd blandningsspärr
 - Perlator
 - Backventil mot tillbakaflöde
-
- Grohe 113655
 - RSK 8356568

KOD

TEXT

ANTAL

DS1 Duschsystem typ Euphoria 180 till badkar, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- SpeedClean antikalksystem
- Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
- Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
- Huvuddusch Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
- Förokromad duschplatta
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
- Badkarsutlopp
- Separat omkastare för Euphoria 110 Massage handdusch (27 239 000)
- Justerbar höjd (12 140 000)
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
- Minimumflöde: 7 l/min
- Kan användas med genomströmningsberedare

- Grohe 27475000
- RSK 8377196

DS2 Duschsystem typ Rainshower 210 till badkar, 150 cc

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe TurboStat®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi
- Grohe DreamSpray®
- Grohe CoolTouch®
- SpeedClean antikalksystem
- Inre VattenGuide
- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
- Huvuddusch Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 373 000)
- Med kulled
- Vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
- Badkarsutlopp
- Separat omkastare för handdusch Sena (28 341 000)
- Justerbar höjd (12 140 000)
- Duschslang metall 1750 mm (27 178 000)
- Minimumflöde: 7 l/min
- Flödesbegränsare 9,5 l/min
- Kan användas med genomströmningsberedare

- Grohe 27641000
- RSK 8377353

KOD

TEXT

ANTAL

PVB.23 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE

BL1 Tvättställsblandare typ Eurosmart

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Grohe SilkMove®
- Metallgrepp
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 inv.

- Grohe 32467002
- RSK 8236265

BL2 Tvättställsblandare typ Eurosmart ES

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Grohe SilkMove®
- Kallstart
- Metallgrepp
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32154002
- RSK 8236266

BL3 Tvättställsblandare typ Eurosmart ES

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Metallgrepp
- Inställbar flödesbegränsare
- Lyftventil
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32926002
- RSK 8236263

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL4 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe SilkMove®
- Metallgrepp
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 inv. G3/8

- Grohe 32824000
- RSK 8236240

BL5 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan ES

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 2337600E
- RSK 8313290

BL6 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan ES

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Lyftventil
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 2337700E
- RSK 8313264

KOD

TEXT

ANTAL

BL7 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan Medium Height

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Inställbar flödesbegränsare
- Lyftventil
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- Minsta rekommenderade tryck: 1 bar

- Grohe 23325000
- RSK 8313319

BL8 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan ES Medium Height

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 2339800E
- RSK 8313294

BL9 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan ES Medium Height

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Lyftventil
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 2339600E
- RSK 8313267

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL10 Tvättställsblandare typ Concetto

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8

- Grohe 3224010E
- RSK 8236510

BL11 Tvättställsblandare typ Concetto

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe QuickFix® installationssystem
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Lyftventil
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8

- Grohe 3220410E
- RSK 8236491

BL12 Tvättställsblandare typ Essence

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8

- Grohe 34294001
- RSK 8313326

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL13 Tvättställsblandare typ Essence

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Lyftventil
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 5.0 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32898001
- RSK 8313324

BL14 Tvättställsblandare typ Essence ES

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Kallstart
- Lyftventil
- Inställbar flödesbegränsare
- Inställbart minimiflöde 5.0 l/min
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 23379001
- RSK 8313325

BL15 Tvättställsblandare typ Lineare

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Lyftventil
- 35 mm insats
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32115000
- RSK 8236414

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL16 Tvättställsblandare typ Lineare

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- 35 mm insats
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 23106000

BL17 Tvättställsblandare typ Quadra

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Inställbar flödesbegränsare
- Lyftventil
- 35 mm insats
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32631000
- RSK 8236443

BL18 Tvättställsblandare typ Quadra

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- 35 mm insats
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 23105000
- RSK 8236506

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL19 Tvättställsblandare typ Allure

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Flödesbegränsare 6.0 l/min
- Lyftventil
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32146000
- RSK 8236418

BL20 Tvättställsblandare typ Euroeco Cosmopolitan E

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Beröringsfri infraröd elektronik
- Batteri
- 7 förinställda program
- Justerbar varmvattensbegränsare
- Justerbar spoltid
- Flödesbegränsare 6 l/min
- Flexibel anslutningsslang
- Automatisk genomspolning
- Automatisk avstängning efter 60 sek
- Rengöringsläge
- Med litiumbatteri 6 V DC, CR-P2
- Fler funktioner med fjärrkontroll (36 206 000)
- Batteritid 7 år

- Grohe 36271000
- RSK 8553452

KOD

TEXT

ANTAL

BL21 Tvättställsblandare typ Euroeco Cosmopolitan E

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Beröringsfri infraröd elektronik
- 7 förinställda program
- Justerbar varmvattensbegränsare
- Justerbar spoltid
- Flexibel anslutnings slang
- Automatisk genomspolning
- Automatisk avstängning efter 60 sek
- Extra funktioner med fjärrkontroll (36 206 000):
 - Justerbar flödestid
 - Justerbart reflektionsområde med fjärrkontroll
 - Aktivering av termisk desinfektion, 3.5 eller 11 min för hand
- Rengöringsläge
- För kallt eller förblandat vatten
- Flexibel anslutnings slang
- Backventil
- Magnetventil
- Smutssamlare
- CE-godkänd
- IP 59K klassificering
- Ljudklass I enl. DIN4109
- Minsta rekommenderade tryck: 1 bar
- Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

- Grohe 36269000
- RSK 8553451

KOD

TEXT

ANTAL

BL22 Tvättställsblandare typ Europlus E

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Beröringsfri infraröd elektronik
- Etthålsmontage
- 7 förinställda program
- Justerbar varmvattensbegränsare
- Justerbar spoltid
- Extra funktioner med fjärrkontroll (36 206 000):
 - Justerbar flödestid
 - Justerbart reflektionsområde med fjärrkontroll
 - Aktivering av termisk desinfektion, 3.5 eller 11 min för hand
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- Automatisk genomspolning
- Automatisk avstängning efter 60 sek
- Rengöringsläge
- Smutssamlare
- Backventil
- Magnetventil
- Batteritid 7 år
- IP 59K klassificering
- Stickkontakt, transformator IP 44 klassificerad
- CE-godkänd
- Med transformatorstick 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- Ljudklass I enl. DIN4109

- Grohe 36015001
- RSK 8553484

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL23 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan E

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
- Beröringsfri infraröd elektronik
- 7 förinställda program
- Justerbar varmvattensbegränsare
- Justerbar spoltid
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- Automatisk genomspolning
- Extra funktioner med fjärrkontroll:
 - Justerbar flödestid
 - Justerbart reflektionsområde med fjärrkontroll
 - Aktivering av termisk desinfektion, 3.5 eller 11 min för hand
- Automatisk avstängning efter 60 sek
- Rengöringsläge
- Smutssamlare
- IP 59k klassificering
- CE-godkänd
- Ljudklass I enl. DIN4109
- 6V litiumbatteri, typ CR-P2
- Batteritid 7 år

- Grohe 36327001
- RSK 8553614

KOD

TEXT

ANTAL

BL24 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan E

- Grohe StarLight® kromyta
 - Grohe EcoJoy® vattenbesparande teknologi, 5.7 l/min vid 3 bar
 - Beröringsfri infraröd elektronik
 - 7 förinställda program
 - Justerbar varmvattensbegränsare
 - Justerbar spoltid
 - Extra funktioner med fjärrkontroll:
 - Justerbar flödestid
 - Justerbart reflektionsområde med fjärrkontroll
 - Aktivering av termisk desinfektion, 3.5 eller 11 min för hand
 - För kallt eller förblandat vatten
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
 - Automatisk genomspolning
 - Automatisk avstängning efter 60 sek
 - Rengöringsläge
 - Ljudklass I enl. DIN4109
 - IP 59K klassificering
 - Smutssamlare
 - Minsta rekommenderade tryck: 1 bar
 - Med stickkontakt 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
-
- Grohe 36325001
 - RSK 8553622

PVB.24 DISKLÅDSBLANDARE

BL1 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove®
 - Grohe StarLight® kromyta
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Medelhög pip
 - 140° svängbar pip
 - Perlator
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
-
- Grohe 30193000
 - RSK 8356697

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL2 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Medelhög pip
- 140' svängbar pip
- Perlator
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 30195000
- RSK 8356698

BL3 Disklådsblandare typ Eurosmart

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 33202002
- RSK 8356785

BL4 Disklådsblandare typ Eurosmart

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Perlator
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 33490002
- RSK 8356786

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL5 Disklådsblandare typ Eurodisc

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Med vattenbegränsare
- Svängbar pip
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 33770001
- RSK 8356463

BL6 Disklådsblandare typ Concetto

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Hög pip
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Svängområde 0° / 150° / 360°
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32661001
- RSK 8356690

BL7 Disklådsblandare typ Concetto

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Hög pip
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Svängområde 0° / 150° / 360°
- Perlator
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 32666001
- RSK 8356506

KOD	TEXT	ANTAL
	BL8 Disklädsblandare typ Concetto	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe SilkMove® • Grohe StarLight® kromyta • Inställbar flödesbegränsare • Medelhög pip • 140' svängbar pip • Perlator • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 • Grohe 31128001 • RSK 8356682 	
	BL9 Disklädsblandare typ Concetto	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe SilkMove® • Grohe StarLight® kromyta • Inställbar flödesbegränsare • Medelhög pip • 140' svängbar pip • Perlator • Diskmaskinsavstängning • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 • Grohe 31209001 • RSK 8356669 	
	BL10 Disklädsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe SilkMove® • Grohe StarLight® kromyta • Inställbar flödesbegränsare • Låg pip • Demonterbar blandare • 140' svängbar pip • Perlator • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 • Grohe 31170000 • RSK 8182153 	

KOD	TEXT	ANTAL
BL11	Disklädsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe SilkMove® • Grohe StarLight® kromyta • Inställbar flödesbegränsare • Diskmaskinsavstängning • Låg pip • 140° svängbar pip • Perlator • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe 31161000 • RSK 8356663 	
BL12	Disklädsblandare typ Essence	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe StarLight® kromyta • Grohe SilkMove® • Inställbar flödesbegränsare • Svängbar pip • Perlator • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe 30269000 • RSK 8236375 	
BL13	Disklädsblandare typ Zedra	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe StarLight® kromyta • Grohe SilkMove® • SpeedClean antikalksystem • Inställbar flödesbegränsare • Svängbar pip • Utdragbar perlator med dubbelfunktion • Automatisk återställning för perlator • Backventil • Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Grohe 32296000 • RSK 8356557 	

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL14 Disklådsblandare typ Zedra

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Utdragbar Perlator med dubbelfunktion
- Automatisk återställning för Perlator
- Backventil
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- Grohe 31203000
- RSK 8356710

BL15 Disklådsblandare typ GROHE Red (4 l)

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Grohe CoolTouch®
- Blandare och Singelkokare (4 l) bestående av: Grohe Red Duo disklådsblandare
ettgrepp
- Etthålsmontage
- C-utlopp
- Grohe ChildLock-grepp, certifierat handtag med ett drag- och vridgrepp för stängning
- Överdel 1/2"
- Svängbart isolerat utlopp
- 180° svängbar pip
- Skilda vattenvägar
- Flexibla anslutningsslangar
- Backventil
- Anslutning för GROHE Red® kokare
- Grohe Red® singelkokare
- Beredare för 3 liter kokande vatten
- Tryck: 1-7 bar
- Med flexibla anslutningsslangar och anslutningsgänga för kokande vatten
- CE-märkt
- Strömförbrukning: 2100 W
- Anslutningsspänning: 230 V 50 Hz 30 V
- Standby strömförbrukning: 15 W
- Mått på vattenkokare: 325 x 210 x 300 mm
- Grohe 30083000
- RSK 8356644

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL16 Disklådsblandare typ GROHE Red (4 l), supersteel

- Grohe SilkMove®
- Grohe CoolTouch®
- Blandare och Singelkokare (4 l) bestående av: Grohe Red Duo disklådsblandare ettgrepp
- Etthålsmontage
- C-utlopp
- Grohe ChildLock-grepp, certifierat handtag med ett drag- och vridgrepp för stängning
- Överdel 1/2"
- Svängbart isolerat utlopp
- 180° svängbar pip
- Skilda vattenvägar
- Flexibla anslutningsslangar
- Backventil
- Anslutning för GROHE Red® kokare
- Grohe Red® singelkokare
- Beredare för 3 liter kokande vatten
- Tryck: 1-7 bar
- Med flexibla anslutningsslangar och anslutningsgångar för kokande vatten
- CE-märkt
- Strömförbrukning: 2100 W
- Anslutningsspänning: 230 V 50 Hz 30 V
- Standby strömförbrukning: 15 W
- Mått på vattenkokare: 325 x 210 x 300 mm

- Grohe 30083DC0
- RSK 8356646

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL17 Disklådsblandare typ GROHE Red (8 l)

- Grohe Red Duo disklådsblandare, ettgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Etthålsmontage
- Grohe ChildLock-grepp, certifierat handtag med ett drag- och vridgrepp för stängning
- Överdel 1/2"
- Svängbart isolerat utlopp
- Skilda vattenvägar
- 180° svängbar pip
- Flexibla anslutningsslangar
- Backventil mot tillbakaflöde
- Anslutning för GROHE Red® kokare
- Grohe Red® vattenkokare
- Beredare för kokande vatten och varmvatten
- 6 liter kokande vatten 100° C och 11 liter varmt vatten 55° C
- Med termostatblandare
- Justerbar mellan 35° - 75° C
- Tryck: 1-7 bar
- Med flexibla anslutningsslangar och anslutningsgänga för kokande vatten
- CE-märkt
- Anslutningsspänning: 230 V 50 Hz 30 VA
- Strömförbrukning: 2100 W
- Strömförbrukning standby: 15 W
- Mått: 525 x 210 x 300 mm

- Grohe 30079000
- RSK 8356583

KOD

TEXT

ANTAL

BL18 Disklådsblandare typ GROHE Red (8 l), supersteel

- Grohe Red Duo disklådsblandare, ettgrepp
- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe CoolTouch®
- Etthålsmontage
- Grohe ChildLock-grepp, certifierat handtag med ett drag- och vridgrepp för stängning
- Överdel 1/2"
- Svängbart isolerat utlopp
- Skilda vattenvägar
- 180° svängbar pip
- Flexibla anslutningsslangar
- Backventil mot tillbakaflöde
- Anslutning för GROHE Red® kokare
- Grohe Red® vattenkokare
- Beredare för kokande vatten och varmvatten
- 6 liter kokande vatten 100° C och 11 liter varmt vatten 55° C
- Med termostatblandare
- Justerbar mellan 35° - 75° C
- Tryck: 1-7 bar
- Med flexibla anslutningsslangar och anslutningsgänga för kokande vatten
- CE-märkt
- Anslutningsspänning: 230 V 50 Hz 30 VA
- Strömförbrukning: 2100 W
- Strömförbrukning standby: 15 W
- Mått: 525 x 210 x 300 mm

- Grohe 30079DC0
- RSK 8356642

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL19 Disklädsblandare typ GROHE Blue Chilled & Sparkling

- Ettgreppsblandare med filterfunktion
- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Inställbar flödesbegränsare
- Etthålsmontage
- C-utlopp
- Separat grepp för filtrerat och kylt bordsvatten, stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
- Överdel 1/2"
- 180° svängbar pip
- Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
- Flexibla anslutningsslangar
- Skyddsklass IP 55
- CE-märkt
- Grohe Blue® Cube
- 270 Watt nedkylningsenhet, 230 V, 50 Hz
- Grohe Blue® 600 l filter
- Grohe Blue® filterhuvud med flexibel justering
- Blue® 425gr CO₂-kolsyreflaska

- Grohe 31339001
- RSK 8356764

BL20 Disklädsblandare typ GROHE Blue Chilled & Sparkling

- Grohe Blue® ettgreppsblandare med filterfunktion
- Grohe SilkMove®
- U-utlopp
- Separat grepp för filtrerat och kylt bordsvatten, stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat
- Överdel 1/2"
- Inställbar flödesbegränsare
- 180° svängbar pip
- Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten
- Flexibla anslutningsslangar
- Skyddsklass IP 55
- CE-nummer
- Justerbar för 600 liter, 1500 liter eller 3000 liter filterpatroner
- Grohe Blue® 600 l filter
- Grohe Blue® filterhuvud med flexibel justering
- Grohe Blue® 425gr CO₂-kolsyreflaska
- Ljudklassad DIN 4109

- Grohe 31340001
- RSK 8356834

KOD

TEXT

ANTAL

BL21 Disklädsblandare typ Minta Touch

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Batteridrivnen: 6 V litiumbatteri
- Typ CR-P2
- Elektronisk aktivering av kallt vatten via hudkontakt
- Indikation av batteristatus via impulser
- Automatisk säkerhetsavstängning efter 60 sek (fabriksinställning)
- Inställbar flödesbegränsare
- C-pip
- 360° svängbar pip
- Magnetventil
- Utdragbar pip med två strålmönster
- Omkastare: Perlator/shower jet
- IP 44 klassificering
- Backventil
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- CE-godkänd
- Alternativ: uppgradering för Touch-funktion med blandat vatten:
Grohtherm Micro (34 487 000)
Anslutningsset (47 533 000)
- Grohe 31358000
- RSK 8356694

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

BL22 Disklädsblandare typ Minta Touch

- Grohe StarLight® kromyta
- Grohe SilkMove®
- Batteridrivnen: 6 V litiumbatteri
- Typ CR-P2
- Elektronisk aktivering av kallt vatten via hudkontakt
- Indikation av batteristatus via impulser
- Automatisk säkerhetsavstängning efter 60 sek (fabriksinställning)
- Inställbar flödesbegränsare
- L-pip
- 360° svängbar pip
- Magnetventil
- Utdragbar pip
- Omkastare: Perlator/shower jet
- IP 44 klassificering
- Backventil
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- CE-godkänd
- Alternativ: uppgradering för Touch-funktion med blandat vatten:
Grohtherm Micro (34 487 000)
Anslutningsset (47 533 000)
- Grohe 31360000
- RSK 8356696

PVB.27 SPOLBLANDARE

KOD

TEXT

ANTAL

PUE.12 VÄGGMONTERADE KLOSETTER

WC1 Rapid SL för väggmonterad WC, 82 cm

- Spolcistern 6-9 I
- För montage på massiv vägg eller elementvägg
- 82 cm installationshöjd
- stålramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Övergångsdel DN 90/110
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- Topp- eller frontmanövrerad
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppfifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- pex-anslutningsslang, vatten
- Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
- Med väggbeslag
- Utan tryckplatta/-knapp

- Grohe 38618000
- RSK 8097481

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

WC2 Rapid SL för väggmonterad WC, 100 cm

- Spolcistern 6-9 I
- För- eller elementmontage
- 100 cm installationshöjd
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelpolning, start & stopp eller enkelpolning
- Topp- eller frontmanövrerad
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pex-anslutning
- Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
- Med väggbeslag
- Utan tryckplatta/-knapp

- Grohe 38622001
- RSK 8097498

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

WC3 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm

- Cistern GD 2
- 113 cm installationshöjd
- För- eller elementmontage
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Justerbart djup
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Cistern 6 - 9 l
- Fabriksinställd 6l och 3l
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DIN-testad
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pex-anslutning
- Verktygsfri installation
- Inspektionslucka inkl. skydd
- Med väggbeslag

- Grohe 38624001
- RSK 8097492

KOD

TEXT

ANTAL

WC4 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm med läckagebox

- Cistern GD 2
- 113 cm installationshöjd
- För- eller elementmontage
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Justerbart djup
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Läckagebox
- Samlingsbox med avloppsledare och anslutning till avlopp, svart
- Läckage-/vattenskydd
- Cistern 6 - 9 l
- Fabriksinställd 6l och 3l
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DIN-testad
- Fullt kondensatisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pex-anslutning
- Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skydd under byggtiden
- För vertikal eller horisontell användning
- Med väggbeslag

- Grohe 39062000
- RSK 8097980