

Pure Freude
an Wasser

GROHE
Wasser

PRODUKTEMPFEHLUNGEN FÜR DAS BILDUNGSWESEN

GROHE DE | GROHE AT | GROHE CH





INHALT

GROHE PRODUKTE	04
GROHE BADARMATUREN	06
GROHE SELBSTSCHLUSSARMATUREN	08
GROHE ELEKTRONISCHE ARMATUREN	10
GROHE SPEZIALARMATUREN	12
GROHE BETÄTIGUNGEN	14
GROHE INSTALLATIONSSYSTEME	16
GROHE KÜCHENARMATUREN	18
GROHE TRINKWASSERSYSTEME	20
HYGIENE: EIN THEMA RÜCKT IN DEN FOKUS DER AUFMERKSAMKEIT	22

GROHE PRODUKTE IN SCHULEN UND KINDERTAGESSTÄTTEN

Gute Bedingungen für die Bildung von Kindern und Jugendlichen zu schaffen, ist ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Neben qualifizierten Fachkräften für Betreuung und Lehre sowie einem breiten Angebot an Lernmaterialien trägt dazu auch die Ausstattung von Bildungseinrichtungen bei. Die Sanitärräume haben dabei in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit erhalten. Denn sie spielen eine zentrale Rolle bei der Einhaltung der Hygieneregeln. Hier sind Armaturen, WC- und Urinal-Betätigungen gefragt, die Kinder und Jugendliche sowie auch Erzieher und Lehrer vor der Keimübertragung von Mensch zu Mensch schützen.

Zudem profitieren vor allem die ganz jungen Nutzer von Produkten, die sich leicht und intuitiv bedienen lassen und ihnen bestmöglichen Schutz etwa vor Verbrühungen bieten. Das gilt nicht nur in den Sanitäranlagen, sondern auch in den Küchen. Für die Betreiber spielen zusätzlich Aspekte wie Qualität, Langlebigkeit und Montagefreundlichkeit sowie nicht zuletzt auch der sparsame Verbrauch eine entscheidende Rolle bei der Auswahl.

Gleichzeitig gilt es, bei Neubau und Renovierung von Kindertagesstätten oder Schulen spezielle Normen und Richtlinien zu beachten. So ist insbesondere in der Norm DIN EN 806 Teil 2 in Verbindung der DIN 1988 Teil 2 geregelt, dass Thermostate als Verbrühschutz eingesetzt werden sollen und die Auslauftemperatur in Duschen 38 °C sowie an sonstigen Entnahmestellen 43 °C nicht überschreiten darf. Zudem sollte die Oberflächentemperatur von hervorstehenden Bauteilen maximal auf dem Temperaturniveau des ausströmenden Wassers liegen.

GROHE verfügt über ein breites Sortiment an hochwertigen Sanitärprodukten, die sich durch hohe Hygienestandards, Funktionalität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Ergonomie auszeichnen. In dieser Broschüre haben wir eine praxisorientierte Auswahl sowie weitergehende Informationen zusammengestellt, die Planer und Betreiber von Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, alle Zapfstellen bedarfsorientiert auszurüsten.

GROHE BADARMATUREN SPIELEND LEICHT ZU BEDIENEN

Ob beim Zähneputzen oder beim Händewaschen: Waschtischarmaturen für Kindertagesstätten und Schulen sollten auf die Nutzung durch junge Menschen ausgerichtet sein. Eine leichtgängige Steuerung von

Wassermenge und -temperatur beispielsweise kommt jungen Nutzern entgegen. Die zusätzliche Absicherung durch einen Thermostat verhindert zudem Verbrühungen.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Leichtgängig:** Seidenweiche und genaue Steuerung von Wassermenge und -temperatur dank GROHE SilkMove Technologie
- **Nutzerfreundlich:** Armaturen mit ergonomischen Griffen für die einfache Bedienung
- **Verschiedene Ausführungen:** Varianten für Wand- und Standmontage
- **Effektiver Schutz:** Thermostate verhindern Verbrühungen
- **Widerstandsfähige Chromoberflächen:** Strahlender Glanz ein Armaturenleben lang dank GROHE StarLight Technologie
- **Nachhaltig und wirtschaftlich:** Armaturen mit GROHE EcoJoy reduzieren den Wasserverbrauch ohne Komforteinbußen



32 825 000
Eurosmart Cosmopolitan
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
23 377 00E
Mittelstellung kalt, mit 5,7 l/min.
Durchflusskonstanthalter
und Temperaturbegrenzer

EUROSMART COSMOPOLITAN: AUF DAS WESENTLICHE FOKUSSIERT

Diese Armatur vereint ein zeitgemäßes Design mit hoher Funktionalität, Langlebigkeit und Reinigungsfreundlichkeit.

- **Einfache Handhabung:** Präzise und leichtgängige Bedienung
- **Kompakte Abmessung:** Armatur in S-Size auch für kleine Waschtische geeignet
- **Wassersparend:** Variabel einstellbare Mengenbegrenzung



33 265 002
Eurosmart
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
und Temperaturbegrenzer
32 926 002
Mittelstellung kalt, mit 5,7 l/min.
Durchflusskonstanthalter
und Temperaturbegrenzer



33 552 002
Eurostyle Cosmopolitan
S-Size
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
23 374 20E
Mittelstellung kalt, mit 5,7 l/min.
Durchflusskonstanthalter
und Temperaturbegrenzer



34 487 000
Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz
Untertischthermostat



47 533 000
Grohtherm Micro
Anschlusset



20 201 000
Universal
Standventil mit C-Auslauf
Ausladung 113 mm



20 202 000
Universal
Standventil mit 7°-Auslauf
Ausladung 114 mm



20 203 000
Universal
Wandventil
Ausladung 185 mm



20 205 000
Universal
Wandventil
Ausladung 106 mm



20 404 001
Costa
Standventil
Markierung blau
Höhe: 93 mm



20 186 001
Costa
Standventil
Markierung blau
Höhe: 145 mm



GROHE SELBSTSCHLUSSARMATUREN WIDERSTANDSFÄHIG AUCH BEI HÖCHSTER BEANSPRUCHUNG

Solide und robust, so sollte die Ausstattung von hochfrequentierten Sanitärbereichen sein. GROHE hat seine Selbstschlussarmaturen für Waschtische und Duschanlagen so gestaltet, dass sie vor ungewünschten Übergriffen und Beschädigungen weitestgehend

geschützt sind. Gleichzeitig beugen sie effektiv der Wasserverschwendung vor. Denn nach der Betätigung des Ventils endet der Wasserfluss – der voreingestellten Menge oder Laufzeit entsprechend – automatisch.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Vandalismusresistent:** Solide Bauart bietet keine Angriffsfläche für Einwirkungen von außen
- **Sparsam und ressourcenschonend:** Armatur schließt nach Verwendung automatisch
- **Für unterschiedliche Gestaltungssituationen:** Zahlreiche Designs, für die Wand- oder Standmontage
- **Bedarfsgerechte Ausführungen:** Mit und ohne Temperaturmischung
- **Sicher und komfortabel:** Ausstattung mit Thermostaten sorgt für gleichbleibende Wassertemperatur; Verbrühschutz durch Heißwassersperre



36 317 000 Eurosmart CT
Selbstschluss-Waschtischbatterie, mit Mischung und variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer

EUROSMART COSMOPOLITAN T: DIE NUMMER 1 FÜR SCHULEN

Mit der selbstschließenden und widerstandsfähigen Eurosmart Cosmopolitan T sind die Waschtische in schulischen Sanitärräumen optimal ausgestattet.

- **Hygienisch:** Durch automatische Abschaltung kein Berühren nach dem Händewaschen
- **Variable Laufzeiteinstellung:** Wahl zwischen ca. 7, 15 oder 30 Sekunden
- **Praktisch und zuverlässig:** Mit Mischung und hoher Dauergebrauchstauglichkeit



36 265 000 Euroeco CT
Selbstschluss-Standventil für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Markierung blau/rot



36 266 000 Euroeco CT
Selbstschluss-Wandventil für kaltes oder vorgemischtes Wasser, Markierung blau/rot
36 316 000
Verlängerung 42 mm



36 249 000 Eurodisc SE
Selbstschluss-Waschtischbatterie, ohne Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 233 000 dito, mit Mischung



34 487 000 Grotherm Micro
Thermischer Verbrühschutz
Untertischthermostat



47 533 000 Grotherm Micro
Anschlussset



GROHE ELEKTRONISCHE ARMATUREN

HYGIENISCH UND SPARSAM

Höchste Hygiene in hochfrequentierten Sanitärräumen bieten elektronische Armaturen. Sie werden einfach durch die Bewegung der Hand vor dem Infrarot-Sensor ausgelöst und verhindern so effektiv die Keimübertragung von Mensch zu Mensch. Die Betreiber profitieren zudem von intelligenten, wassersparenden Technologien.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Bedarfsgerechte Wassernutzung:** Wasserfluss wird berührungslos ausgelöst und stoppt nach voreingestellter Laufzeit automatisch
- **Reinigungsfreundlich:** Design ohne Ecken und Kanten
- **Zahlreiche Einstelloptionen:** Einfache Programmierung von Durchflussmenge oder regelmäßigen Spülungen zur Stagnationsvermeidung
- **Verschiedene Ausführungen:** Wand- und Standarmaturen, Waschtisch- und Brausearmaturen als Auf- und Unterputzvarianten
- **Bidirektionale Kommunikation:** Auslesen von Nutzungsdaten via Fernbedienung oder Smartphone App
- **Schutz vor Keimübertragung aus der Luft:** Sportkopfbrausen mit geringer Aerosolbildung

EUROSMART COSMOPOLITAN E: BERÜHRUNGSLOSER KOMFORT



36 327 001 Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, mit Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 331 001 dito, mit Ablaufgarnitur
36 325 001 dito, mit Steckertrafo
36 439 000 dito, ohne Mischung



36 422 000 Eurosmart CE
L-Size
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, mit Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 421 000 dito, mit Steckertrafo

Von der elektronischen Steuerung bis hin zum nahtlos gestalteten Armaturenkörper ist bei der Eurosmart Cosmopolitan E in Sachen Hygiene am Waschtisch und in der Dusche an alles gedacht.

- **Höchste Hygiene-Standards:** Infrarot-Technologie, einfache Reinigung, keine Schmutzkanten
- **Perfekter Komfort:** Verschieden Waschtischvarianten
- **Lange Laufleistung:** Langlebige 6 V Lithium-Batterie oder alternativ mit Steckertrafo
- **Wartungsfreundlich:** 7 voreingestellte Programme für Spülungen, thermische Desinfektionen etc.



36 207 001 Europlus E
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, mit Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 015 001 dito, mit Steckertrafo
36 208 001 dito, ohne Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 016 001 dito, ohne Mischung, mit Steckertrafo



36 451 000 Bau Cosmopolitan
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, mit Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 453 000 dito, mit Steckertrafo
36 452 000 dito, ohne Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie



36 271 001 Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch, ohne Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie
36 269 000 dito, mit Steckertrafo



36 274 000 Euroeco CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur, ohne Mischung, mit 6 V Lithium-Batterie



36 334 SD0 Eurosmart CE
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wandarmatur, ohne Mischung, Ausladung 232 mm
36 335 SD0 dito, Ausladung 172 mm



36 336 001 Eurosmart CE
UP-Einbaukasten mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung und mit Anschlussgehäuse für Netzspannung



36 455 000 Eurosmart CE Spezial
Infrarot-Elektronik für Waschtisch-Wand, mit Mischung und Thermostat, mit 6 V Lithium-Batterie, ungemischtes Warm- oder Kaltwasser in extremer Griffposition für Spülen, thermische Desinfektion oder Probenahme, Ausladung 255 mm
36 454 000 dito, Ausladung 287 mm



34 487 000 Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühschutz
Unterschthermostat
47 533 000 Grohtherm Micro
Anschlussset



36 457 000 Eurosmart CE Spezial
Infrarot-Elektronik für Brausebatterie, mit Mischung und Thermostat, mit 6 V Lithium-Batterie, ungemischtes Warm- oder Kaltwasser, in extremer Griffposition für Spülen, thermische Desinfektion oder Probenahme



36 456 000 Eurosmart CE Spezial
Infrarot-Elektronik für Brausethermostat, Wandeinbau, Fertigmontageset für UP-Einbaukasten 36 458 000 und 36 459 000, ungemischtes Warm- oder Kaltwasser, in extremer Griffposition für Probenahme



36 458 000 Eurosmart CE
UP-Einbaukasten für Brause, mit thermostatischer Mischeinrichtung, passend zu IR-Fertigmontageset 36 456 000, 6 V-Lithium-Batterie, Typ CR-P2
36 459 000 dito, mit Trafo



36 407 001 Infrarot-Fernbedienung
mit Auslese-, Einstellungs- und Servicefunktionen



28 002 000 Relexa 70
Sportkopfbrause, 1 Strahlart, geringe Aerosolbildung, diebstahlgesichert, Ausladung 58 mm



28 948 000 Relexa Plus 60
Sportkopfbrause, 1 Strahlart, diebstahlgesichert, Ausladung 148 mm



GROHE SPEZIALARMATUREN

SICHERHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Spezialarmaturen von GROHE bieten in Schulen und Kindertagesstätten eine Vielzahl von Vorteilen. Ihre ergonomisch geformten Griffe ermöglichen eine bequeme Handhabung am Waschtisch, in der

Dusche oder Wanne. Gleichzeitig sorgt die thermostatische Absicherung für größtmögliche Sicherheit beim Umgang mit warmem Wasser.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Einfache Bedienung:** Ergonomisch gestaltete Bedienhebel und Griffe
- **Konstante Wassertemperatur:** Wasser bleibt ohne langwieriges Einstellen und Nachregeln auf gewünschtem Temperaturniveau
- **Größtmögliche Sicherheit:** Effektiver Schutz vor Verbrühungen auch bei Druckschwankungen; kein Verbrennen an heißem Metall dank GROHE CoolTouch Technologie
- **Verminderte Keimübertragung:** Laminarstrahlregler verhindern das Ansaugen von Krankheitserregern aus der Umgebungsluft
- **Lösungen für jede Entnahmestelle:** Verschiedene Auslauflängen für Armaturen, integrierte Thermostate oder platzsparende Zusatz-Produkte für Armaturen ohne Temperaturmischung



32 763 000
Euroeco Spezial
Einhand-Waschtischbatterie
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 ¼"
32 762 000 dito,
mit glattem Körper

EUROECO SPECIAL: JUNGE NUTZER IM BLICK

Mit ihrem nach oben geneigten Bedienhebel lässt sich diese Waschtisch-Armatur auch von kleinen Händen spielend bedienen.

- **Hohe Ergonomie:** Einfache Bedienung durch gebogenen, 120 mm langen Hebel
- **Langlebiger Chromglanz:** Robuste GROHE StarLight Oberfläche
- **Sicherer Umgang:** Mit mechanischem Temperaturbegrenzer
- **Reduzierter Wasserverbrauch:** Mindestmenge auf 2,5 l/min. einstellbar



34 666 000
Grohtherm Spezial
Thermostat-Waschtischbatterie,
QuickFix, Sicherheitsendanschlag
zwischen 35 °C und 43 °C



13 378 000
Grohtherm Spezial
Gussauslauf 115 mm
13 380 000
Grohtherm Spezial
Gussauslauf 175 mm



47 994 000
Grohtherm Spezial
Entriegelungsgriff für die Durchführung
der thermischen Desinfektion



34 487 000
Grohtherm Micro
Thermischer Verbrühenschutz
Untertischthermostat
47 533 000
Grohtherm Micro
Anschlussset



34 665 000
Grohtherm Spezial
Thermostat-Wannenbatterie,
QuickFix, Sicherheitsendanschlag
zwischen 35 °C und 43 °C



34 667 000
Grohtherm Spezial
Thermostat-Brausebatterie,
QuickFix, Sicherheitsendanschlag
zwischen 35 °C und 43 °C



29 094 000
Grohtherm Spezial
Thermostat-Brausebatterie,
Fertigmontageset für UP-Körper
35 500 000, Sicherheitsendanschlag
zwischen 35 °C und 43° C



29 095 000
Grohtherm Spezial
Thermostat-Wannenbatterie,
Sicherheitsendanschlag
zwischen 35 °C und 43 °C



35 500 000
Rapido T
UP-Einbaukörper
passend zu Grohtherm
Spezial Fertigmontagesets



35 085 000
Grohtherm XL
Thermostat-Batterie, DN 25,
Einsatzbereich 9 l/min. bis 140 l/min.,
Einrichtung zur Erleichterung
der thermischen Desinfektion,
Abgang oben/unten wechselbar



28 988 000
Entleerungsventil ½"
zur Anordnung zwischen
Absperrventil und Brause,
gem. Krankenhausrichtlinien
Innengewinde ½"



28 874 000
T-Stück ½"
zum Anschluss an
Brause- und Wannenbatterie
Überwurfmutter ½", 2 Anschlüsse ½",
zum Anschluss des Brauseschlauches
bzw. des Entleerungsventils,
GROHE StarLight Oberfläche



GROHE BETÄTIGUNGEN INNOVATIVE TECHNOLOGIEN FÜR WC UND URINAL

Mit einem breiten Sortiment an Betätigungen für WCs und Urinale sorgt GROHE für größtmögliche Funktionalität in Sanitäranlagen von Kindertagesstätten und Schulen. Zur Auswahl stehen verschiedenste Lösungen für jede Anforderung und jede Einbausituation – vom Zwei-Mengen-System, das beim Wassersparen hilft, bis zur elektronischen Betätigung, die die Hygiene erhöht.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Spülvolumen wählbar:** 2-Mengen-Technologie oder Start-Stopp-Funktion unterstützen beim Wassersparen
- **Hohe Hygienestandards:** Infrarot-Betätigungen für berührungslose Auslösung, keine Schmutzkanten durch glatte Oberfläche
- **Große Auswahl:** Verschiedene Größen, Farben und Designs
- **Flexible Gestaltungsoptionen:** Montage von rechteckigen Betätigungen im Hoch- oder Querformat möglich
- **Zuverlässige Qualität:** Langlebige, robuste Lösungen, geringer Wartungsaufwand

TECTRON SKATE: DAS HYGIENE-PLUS AM URINAL



● ○ ●
37 321 001
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für Urinal,
mit Trafo



● ●
37 419 000
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten,
mit zusätzlicher manueller Betätigung,
mit Trafo



38 698 SD1
Tectron Skate
Infrarot-Elektronik für WC-Spülkasten,
mit Trafo

Die elektronische Urinal-Betätigung Tectron Skate bietet dank flacher Bauweise wenig Angriffsfläche und lässt sich einfach reinigen.

- **Berührungslose Technologie:** Auslösung per Infrarot-Sensor, automatischer Spülstopp
- **Einfache Programmierung:** Mit der Fernbedienung sind zahlreiche Funktionen individuell einstellbar
- **Wartungsarm:** Energieversorgung über Stromanschluss



37 339 000
Rondo
Druckspüler für Urinal,
integrierte Vorabsperrrung



37 427 000
Tectron
Umrüsteinheit 6 V
für Urinal-Spüler 37 021
und Varianten



37 428 000
Tectron
Umrüsteinheit 6 V
für Urinal-Spüler 37 339
und Varianten



37 751 001
Tectron
Umrüstelektronik, Batterie,
Aufputz, Metallgehäuse
für UP-Urinalspüler 37 017
und DAL 509



● ●
38 732 000
Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte WC
für 2-Mengen-Betätigung,
senkrechte oder
waagerechte Montage
38 732 BR0 dito,
mit AntiFingerprint
38 732 SD0 dito,
senkrechte Montage
38 776 SD0 dito,
waagerechte Montage



37 535 000
Skate Cosmopolitan S
Abdeckplatte WC
für 2-Mengen-Betätigung,
senkrechte Montage,
für kleinen Revisionsschacht



● ● ○
38 765 000
Nova Cosmopolitan
Abdeckplatte WC
für 2-Mengen- und
Start- & Stopp-Betätigung,
senkrechte oder
waagerechte Montage



37 601 000
Nova Cosmopolitan S
Abdeckplatte WC
für 2-Mengen- und
senkrechte Montage,
für kleinen Revisionsschacht



38 672 SD0
Skate
Abdeckplatte WC
für Start- & Stopp-Betätigung,
senkrechte Montage



● ● ○
38 505 000
Skate Air
Abdeckplatte WC
für 2-Mengen- und
Start- & Stopp-Betätigung,
senkrechte Montage



● ● ○ ●
38 784 000
Skate Cosmopolitan
Abdeckplatte Urinal




● ● ○
38 808 000
Surf
Abdeckplatte Urinal



38 934 SD0
WC-Steuerung
zur Hand-Fernbetätigung
von Spülkästen 6 – 9 l, Wandeinbau
zum Anschluss eines oder mehrerer
potenzialfreier Taster, geeignet für
Stützklappgriffe mit integriertem
Taster von Hewi, Keuco, Lehn, Normbau,
Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FREL, FSB, mit Trafo



38 759 SD0
Funk-Elektronik für WC
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz,
für Stützklappgriffe mit Sender
von Hewi, Keuco, Lehn, Normbau,
Pressalit, Deubad, RUD, Emco,
FREL, FSB, Delabie, PSA, EWAR
(Wagner Ewar), TECE, RehaGrip,
Sam, Hergert, Fa. Provex, mit Trafo



38 778 000
Funk-Elektronik für WC
für eine zusätzliche Abdeckplatte,
für manuelle Auslösung für WC,
WC-Funk-Empfangsmodul 868,4 MHz,
mit Trafo



Ersetzen Sie die zweit- und drittletzte Ziffer durch einen der unten aufgeführten Codes, um die jeweilige farbige Version zu bestellen:

● 00 | StarLight Chrom ● P0 | Matchchrom ○ SH | Alpinweiß ● SD | Edelstahl

GROHE INSTALLATIONSSYSTEME LÖSUNGEN FÜR JEDE RAUMSITUATION

Gerade bei der Position von WCs und Betätigungen ist es wichtig, die jeweilige Altersklasse im Blick zu haben. Installationssysteme von GROHE erlauben hier die flexible

Gestaltung. In unterschiedlichen Höhen erhältlich und mit einer geringen Bautiefe bieten sie die Basis für eine flexible, auf die Nutzer ausgerichtete Sanitärplanung.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Vielfältig einsetzbar:** Für die Einzel- und Reihenmontage; Montage vor der Massivwand, vor oder in der Ständerwand
- **Einfache Installation:** Erlaubt schnellen und sauberen Umbau fast ohne Schmutz in wenigen Tagen
- **Großer Spielraum bei der Produktauswahl:** Mit zahlreichen manuellen und elektronischen Betätigungen für WCs und Urinale kompatibel
- **Geräuscharm:** Leise Spülungen dank GROHE Whisper Technologie

RAPID SLX: DAS SYSTEM MIT ZUKUNFT

- **Großzügige Revisionsöffnung:** Alle Anschlüsse gut erreichbar
- **EasyConnect:** Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Befestigung von Betätigungsplatten
- **Integrierte Spülstromdrossel:** Regulierung der Spülstromstärke ohne Ausbau des Ablaufventils



39 596 000
Rapid SLX für Wand-WC
Spülkasten GD 2, 6 – 9 l,
2-Mengen-Betätigung, S-Size,
werkseitige Einstellung 6 l und 3 l,
mit Anschlüssen für Dusch-WCs
Sensia IGS und Sensia Arena,
1,13 m Bauhöhe

neu



38 528 001
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten GD 2, 6 – 9 l,
2-Mengen- oder Start- & Stopp-
Betätigung, werkseitige Einstellung
6 l und 3 l, 1,13 m Bauhöhe



39 002 000
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten GD 2 mit Spülrohr
für externe Geruchsabsaugung,
2-Mengen- oder Start- & Stopp-
Betätigung, werkseitige Einstellung
6 l und 3 l, 1,13 m Bauhöhe



38 526 000
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten 6 – 9 l, 2-Mengen-
oder Start- & Stopp-Betätigung,
werkseitige Einstellung 6 l und 3 l,
Betätigung von oben/vorne,
0,82 m Bauhöhe



38 722 001
Rapid SL 3-in-1-Set für Wand-WC
Spülkasten GD 2, 6 – 9 l,
mit Betätigung Skate Air, alpinweiß,
und Wandwinkel, werkseitige
Einstellung 6 l und 3 l, 1,13 m Bauhöhe



39 140 000
Rapid SL für Wand-WC
Spülkasten GD 2, 6 – 9 l,
2-Mengen- oder Start- & Stopp-
Betätigung, behindertengerechte
Ausführung mit Befestigungsplatten
für Rückenstützen und Haltegriffen,
1,13 m Bauhöhe



38 786 001
Rapid SL für Urinal
mit GROHE Rapido U,
für manuelle Betätigung oder Tectron
Infrarot-Elektronik, 6 V oder 230 V,
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe



38 517 001
Rapid SL für Urinal
ohne Armatur,
1,13 m und 1,30 m Bauhöhe



39 052 000
Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie,
höhenverstellbar, 1,13 m Bauhöhe
38 554 001 dito,
nicht höhenverstellbar



38 625 001
Rapid SL für Waschtisch
mit UP-Geruchverschluss,
mit Abdeckplatte für
Geruchverschluss aus Edelstahl,
mit verstellbarem Ablaufbogen
aus Messing, 1,13 m Bauhöhe



38 559 001
Rapid SL Halteelement
für die Befestigung
von Stütz- und Haltegriffen
in Leichtbau-Ständerwänden
oder Vorwandinstallationen
1,13 m Bauhöhe



38 558 00M
Rapid SL Wandhalter
2 Stück



40 911 000
Kleiner Revisionschacht
für Rapid SL und Uniset GD 2
Spülkasten
66 791 000
Großer Revisionschacht
für Rapid SLX



GROHE KÜCHENARMATUREN ARBEITSERLEICHTERUNG AM SPÜLTISCH

Auch in den Küchen von Bildungseinrichtungen sind die Spültische zentrale Anlaufstellen. Küchenarmaturen, die optimal auf die Nutzung abgestimmt sind, erleichtern hier die Arbeit. So lassen sich große Gefäße unter hohen, schwenkbaren Ausläufen bequem befüllen.

Herausziehbare Ausläufe und Mousseure entlasten die Nutzer zusätzlich. Wo auch Kinder Zugang haben, bieten thermische Absicherungen den nötigen Schutz vor zu heißem Wasser.

PRODUKTHIGHLIGHTS

- **Große Auswahl:** Verschiedene Designs, Auslaufhöhen von flach bis hoch, teilweise schwenkbar
- **Praktische Handhabung:** Einhebelmischung für leichtgängige Steuerung von Wassermenge und -temperatur
- **Flexibles Arbeiten:** Varianten mit herausziehbaren Ausläufen und Mousseuren
- **Für jede Einbausituation:** Varianten für Niederdruck-Installation, Vorfenstermontage oder mit Absperrventilen für Geschirrspüler



32 168 000
Minta
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem L-Auslauf
und herausziehbarem Mousseurauslauf

MINTA: AUßERGEWÖHNLICH FLEXIBEL

Der hohe Auslauf in Kombination mit der heraus-ziehbaren Dual Spülbrause vereinfachen das Reinigen, Spülen und die Essensvorbereitungen deutlich.

- **Zusammenspiel von Design und Funktion:** Ansprechende Gestaltung mit praktischem, hohem L-förmigem Auslauf
- **Hohe Bewegungsfreiheit:** 360° schwenkbar, herausziehbarer Mousseurauslauf
- **Einfache Installation:** Optimal geeignet für Modernisierungen vorhandener Küchen dank Schnell-Montage-System



33 977 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
33 984 002 dito,
für offene Warmwasserbereiter



31 124 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf



33 975 004
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit hohem Rohrauslauf
31 127 002 dito,
für offene Warmwasserbereiter



33 982 002 + 18 383 002
Eurostyle Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem Rohrauslauf,
für Wandmontage
+ Ablage



32 842 000
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit flachem Rohrauslauf
31 179 000 dito,
für offene Warmwasserbereiter



30 193 000
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit mittelhohem Rohrauslauf
30 194 000 dito,
für offene Warmwasserbereiter



32 843 002
Eurosmart Cosmopolitan
Einhand-Spültischbatterie
mit schwenkbarem Rohrauslauf
32 843 20E dito,
mit 5,7 l/min. GROHE EcoJoy
31 180 000 dito,
für offene Warmwasserbereiter



40 535 000
Cosmopolitan
Spülmittelspender für Flüssigseifen,
Vorratsbehälter 0,5 Liter



Farboptionen:

● 00 | StarLight Chrome

● DC | SuperSteel

GROHE TRINKWASSERSYSTEME

DIE EIGENE WASSERQUELLE

Genügend zu trinken ist auch schon in jungen Jahren wichtig. Mit den GROHE Blue Wassersystemen kommt die Erfrischung in unbegrenzter Menge direkt aus der Armatur. Wohlschmeckend, gefiltert, gekühlt und auf Wunsch mit feinperliger Kohlensäure versetzt. Das spart

Zeit für die Besorgung und Platz für die Lagerung von Wasser in Flaschen. Und auch für kochend heißes Wasser aus der Armatur gibt es mit GROHE Red die passende Lösung.

PRODUKTHIGHLIGHTS GROHE BLUE

- **Lieblingswasser auf Wunsch:** Still, medium oder sprudelnd
- **Separate Wasserführung:** Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus getrennten Leitungen
- **Nachhaltig:** Laut Studien mit GROHE Blue ca. 50 % weniger CO₂-Ausstoß als bei Mineralwasser in Flaschen

PRODUKTHIGHLIGHTS GROHE RED

- **Reduzierung von Küchengeräten:** Kochend heißes Wasser ohne Teekessel oder elektrischen Wasserkocher
- **Schutz vor Verbrühungen:** Ausfallsicherere, SGS-TÜV geprüfte ChildLock Kindersicherung
- **Kein Verspritzen:** Patentierter Strahlregler sorgt dafür, dass das Wasser ruhig und ohne Spritzen ausläuft



* Jedes GROHE Blue Pure Set enthält einen Aktivkohlefilter mit Filterkopf.
** Jedes GROHE Blue Professional Set enthält einen Kühler und Karbonisierer, einen Filterkopf, einen CO₂-Druckminderer und einen Adapter für die Reinigungskartusche.



*** Jedes GROHE Red Set enthält einen Boiler (M- oder L-Size) und ein Filterset.



Farboptionen:
● 00 | StarLight Chrome ● DC | SuperSteel


HYGIENE: EIN THEMA RÜCKT IN DEN FOKUS DER AUFMERKSAMKEIT

Mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife – so lautet die Faustregel für gründliches Händewaschen. Auf diese Weise lassen sich Keime auf den Händen auf ein Tausendstel und weniger senken. Die Wassertemperatur ist dafür unerheblich. Eine gute Handhygiene verringert also das Risiko, sich mit Krankheitserregern anzustecken. Das gilt auch und gerade in Kindergärten und Schulen, wo es bei Infektionswellen zu häufigen Keimübertragungen kommt. Das Bewusstsein für diese einfache Schutzmaßnahme sollte schon bei den Kleinsten geschärft werden. Doch gerade in Schulen ist die Einhaltung der geforderten Hygieneregeln durch marode Sanitäranlagen häufig nur eingeschränkt oder gar nicht möglich. Dass das Thema aktuell stark in den Fokus

rückt, kann die Verantwortlichen nun dabei unterstützen, Sanierungen in diesem Bereich anzugehen und auf eine schnelle Umsetzung zu drängen. Dabei sollten Planer den Bedarf der betreuten Altersgruppe im Blick haben. Eine gute Erreichbarkeit von Waschtisch, Seifen- und – wenn vorhanden – Handtuchspendern, erleichtert Kindern und Jugendlichen die Nutzung. Auch die Größe der Einrichtung und die damit einhergehende Frequentierung der Anlage spielt bei der Wahl der passenden Produkte eine wichtige Rolle. Mit Robusten, wartungsarmen und langlebigen Armaturen, Betätigungen und Kopfbrausen lassen sich Ausfälle vermeiden und Renovierungsintervalle auf ein Maximum ausdehnen.



Folgen Sie uns



QUALITÄT

*„**Die Marke**, die in der Sanitärbranche das höchste Kundenvertrauen genießt“ –*

Wirtschaftswoche, 2017



TECHNOLOGIE

*„Eines der **Top 50**-Unternehmen, die die Welt verändern“ –*

Fortune Magazine, 2017



DESIGN

*Gewinner von über **400 Designpreisen** seit 2003*



NACHHALTIGKEIT

***Preisträger des CSR-Preises** der Bundesregierung, 2017*

Grohe Deutschland
Vertriebs GmbH
Zur Porta 9
D-32457 Porta Westfalica
Postfach 1353
D-32439 Porta Westfalica
Tel. +49 (0) 571 39 89 333
Fax +49 (0) 571 39 89 999
www.grohe.de

Grohe Gesellschaft m.b.H.
Wienerbergstraße 11/A7
A-1100 Wien
Tel. +43 (0) 1 6 80 60
Fax +43 (0) 1 6 888 45 35
www.grohe.at

Grohe Switzerland SA
Bauarena Volketswil
Industriestrasse 18
CH-8604 Volketswil
Tel. +41 (0) 44 877 73 00
Fax +41 (0) 44 877 73 20
www.grohe.ch