

## **Standardisierte Leistungsbeschreibung**

### **LB-HT, Version 07/2005 04**

#### **Leistungsgruppen (LG) Übersicht**

- 58. Sanitärinstallationen vorgefertigt**
- 60. Einrichtung/Ausstattungsgst., Feinarmaturen**

## **Standardisierte Leistungsbeschreibung**

### **LB-HT, Version 07/2005 04**

**LB-HT Ergänzungen GROHE**

**(V:01/2007 03)**

**Leistungsgruppe (LG) 58 - Sanitärinstallationen vorgefertigt, Version /**

#### **Unterleistungsgruppen (ULG) Übersicht**

**ULG 58GI Installationssysteme für Trockenbau (Grohe)**

**ULG 58GK Spülsysteme (Grohe)**

**ULG 58GL Betätigungen (Grohe)**

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
<b>58</b>	<b>Z Sanitärinstallationen vorgefertigt</b>				
<b>58GI</b>	<b>Z Installationssysteme für Trockenbau (Grohe)</b>				
	Ständige Vertragsbestimmungen:			<i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>	
	1. Installationssystem:			<i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuscreiben.</i>	
	1.1. Rapid SL:				
	Rapid SL ist ein vormontiertes Elementsystem zur Trockenverkleidung, mit allen Anschlüssen zur Ver- und Entsorgung von WC, Waschtisch, Urinal und Bidet in den Bauhöhen 1,20 m, 1,00 m und 0,82 m, in Einzel- oder Reihenmontage und ist geeignet zur Montage vor einer Massivwand und für Vorwand- oder Ständerwandmontage.		<b>58GI010 Z Rapid SL Wand-WC Spülkasten GD2 6-9 120cm</b>	ST	
	1.2. Uniset:			Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, mit kleiner Revisionsöffnung, 1,20 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.	
	Uniset ist ein vormontiertes Elementsystem mit schalldämmender Umhausung aus EPS (EPS-Modul), mit allen Anschlüssen zur Ver- und Entsorgung von WC, Waschtisch, Urinal und Bidet in verschiedenen Bauhöhen, zum Ummauern.			- Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand 180/230 mm, - Distanzstück DN 80, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben, - Armaturengruppe I, Norm geprüft, - schwitzwasserisoliert, - Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, - kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz, vertikal oder horizontal einsetzbar, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l 38536 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	2. Verkleidung:			Suchtext: 38536000	
	Die Verkleidung der Elemente mit Gipsfaserplatten ist in eigener Position beschrieben oder wird beige gestellt.		<b>58GI020 Z Rapid SL Wand-WC Spülkasten 6 120cm/42cm</b>	ST	
	3. Einkalkulierte Leistungen:			Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 l, 1,20 m Bauhöhe, 0,42 m breit, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.	
	Sämtliches erforderliches Dicht- und Befestigungsmaterial sowie die Einhaltung der Verlegerichtlinien des Herstellers sind in den Einheitspreisen einkalkuliert. Abdeckplatten/Betätigung in eigener Position.			- Stahlrahmen, Folie/verzinkt, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand 180/230 mm, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Distanzstück DN 80 - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten 6 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben, - Armaturengruppe I, Norm geprüft,	
	4. Gleichwertigkeit:				
	Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.				
	Soweit bei Komponenten von Installationssystemen der Begriff "Modell-Design" gefolgt von einer Designbezeichnung verwendet wird, ist das Aussehen neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit (die Designbezeichnung steht aus Gründen der Platzersparnis im Stichwort ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges").				
	Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. <i>Kommentar:</i>				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- schwitzwasserisoliert,</li> <li>- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 l 38713 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- höhenverstellbare Objektanschlüsse,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- 2 Wandwinkel 135° für die Befestigung der Verkleidungen,</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen,</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm,</li> <li>- PP-Ablaufbogen DN 80,</li> <li>- Reduzierstück DN 80/100,</li> <li>- Distanzstück DN 80</li> <li>- Zu- und Ablaufgarnitur,</li> <li>- Spülkasten 6 l,</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar,</li> <li>- Armaturengruppe l, Norm geprüft,</li> <li>- schwitzwasserisoliert,</li> <li>- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 l 38712 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul>	
	<p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 38713000</p>			<p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 38712000</p>	
<b>58GI030</b>	<b>Z Rapid SL Wand-WC Druckspüler 6-9 120cm</b>	ST			
	<p>Montageelement für Wand-WC mit Druckspüler 6 - 9 l, für Hand-/elektrische Betätigung, 1,20 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, Folie/verzinkt,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- höhenverstellbare Objektanschlüsse,</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen,</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm,</li> <li>- PP-Ablaufbogen DN 80,</li> <li>- Distanzstück DN 80,</li> <li>- Reduzierstück DN 80/100,</li> <li>- Zu- und Ablaufgarnitur,</li> <li>- Automatic-Spüler, einstellbar,</li> <li>- Armaturengruppe l,</li> <li>- DN 20 Vorabsperung, 6 - 9 l einstellbar,</li> <li>- Durchspülbogen,</li> <li>- Spülstromregulierung,</li> </ul> <p>z.B. Rapid SL für Wand-WC Druckspüler 6 - 9 l 38519 von Grohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 38519000</p>				
<b>58GI040</b>	<b>Z Rapid SL Wand-WC Spülkasten 6-9 100cm</b>	ST			
	<p>Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 1,00 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- fixierte Objektanschlüsse,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen,</li> <li>- Keramikbefestigung,</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm,</li> <li>- Distanzstück DN 80,</li> <li>- PP-Ablaufbogen DN 80,</li> <li>- Reduzierstück DN 80/100,</li> <li>- Zu- und Ablaufgarnitur,</li> <li>- Spülkasten 6-9 l,</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar,</li> <li>- Wasseranschluss von links/rechts oder hinten,</li> <li>- Armaturengruppe l,</li> <li>- schwitzwasserisoliert,</li> <li>- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung,</li> <li>- Aussparungsblock,</li> </ul> <p>z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l 38525 von Grohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 38525000</p>				
<b>58GI050</b>	<b>Z Rapid SL Wand-WC Eckm. Spülk. 6 120cm/42cm</b>	ST			
	<p>Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 l, 1,00 m Bauhöhe, 0,42 m breit, für Eckmontage (Eckm.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keramikbefestigung,</li> <li>- Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz,</li> <li>- Wassergruppe mit Vorabsperung und</li> </ul>	
	<p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 38526000</p>		<b>58GI11</b>	<p>Montageelement für Urinal mit einem Rohbauset Modell-Design "Tectron Skate" und "Tectron Surf", für Vorwand- oder Ständerwandmontage.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- höhenverstellbare Objektanschlüsse,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- HT-Ablaufbogen DN 50,</li> <li>- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur,</li> <li>- Haltebolzen M8,</li> </ul>	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Durchspülrohr. Angabe ist die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL für Urinal mit Tectron Skate/Surf 38514 oder 38521 von Grohe oder Gleichwertiges.		58GI21	Montageelement für Waschtisch für Einlochbatterie, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial, - Waschtisch-Haltebolzen M10, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand variabel, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15. Angabe ist die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL für Waschtisch 38555 oder 38541 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Urinal Tectron Skate/Surf 130cm</b> Geeignet für Sanitärkeramik z.B. Ben, Taro Nova, Tamaro oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Waschtisch Einlochbatterie 120cm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	38514000		Suchtext:	38555000	
<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Urinal Tectron Skate/Surf 120cm</b> Geeignet für Sanitärkeramik z.B. Aller oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Waschtisch Einlochbatterie 100cm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	38521000		Suchtext:	38541000	
58GI12	Montageelement für Urinal mit Wandeinbau-Spüler, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - höhenverstellbare Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur, - Haltebolzen M8, - Keramikbefestigung, - Urinal-Spüler DN15, geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, - integrierte Vorabsperrung, - Spülstromregulierung, - Armaturengruppe II, - Spülmengenschnellverstellung, 2,0/4,0/6,0 l, - Durchspülhilfe. Angabe ist die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL für Urinal mit Wandeinbau-Spüler 38516 oder 38523 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>58GI220</b>	<b>Z Rapid SL Waschtisch Wandbatterie 130cm</b> Montageelement für Waschtisch für Wandbatterie, 1,30 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial, - Waschtisch-Haltebolzen M10, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand variabel, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15, z.B. Rapid SL für Waschtisch 38546 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Urinal-Wandeinbau-Spüler 130cm</b> Geeignet für Sanitärkeramik z.B. Ben, Taro Nova, Tamaro oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	Suchtext:	38546000	
Suchtext:	38516000		<b>58GI230</b>	<b>Z Rapid SL Waschtisch Einlochbatterie Leichtb</b> Montageelement für Waschtisch für Einlochbatterie, für Leichtbau-Ständerwand. - verzinkte Halterung, - variable Objekt- und Armaturenanschlüsse, - Befestigungsmaterial, - Waschtisch-Haltebolzen M10, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand variabel, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15, z.B. Rapid SL für Waschtisch 38628 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Urinal-Wandeinbau-Spüler 120cm</b> Geeignet für Sanitärkeramik z.B. Aller oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	Suchtext:	38628000	
Suchtext:	38523000		<b>58GI250</b>	<b>Z Rapid SL Ausguss Wandbatterie 130cm</b> Montageelement für Ausguss für Wandbatterie, 1,30 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse,	ST
<b>58GI130</b>	<b>Z Rapid SL Urinal Radar 120cm</b> Montageelement für Urinal mit einem Rohbauset für Radar-Elektronik, 1,20 m Bauhöhe, für Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - höhenverstellbare Objektanschlüsse, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial - HT-Ablaufbogen DN 50, - Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur, - Haltebolzen M8, - Keramikbefestigung, - Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz, - Wassergruppe mit Vorabsperrung und Durchspülrohr, z.B. Rapid SL für Urinal mit Radar-Elektronik 38511 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	Suchtext:	38511000	
Suchtext:	38511000				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- w asserfeste Schichtholzplatte,</li> <li>- HT-Ablaufbogen DN 50,</li> <li>- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15, z.B. Rapid SL für Ausguss 38544 von Grohe oder Gleichw ertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38544000			Suchtext: 38675000 <b>58GI330 Z Rapid SL Waschtisch behind.Einl/Wandb.120cm</b> ST Montageelement für Waschtisch, für Einloch- oder Wandbatterie, 1,20 m Bauhöhe, behindertengerechte Ausführung (behind.) mit UP-Geruchverschluss DN50, für Vorw and- oder Ständerw andmontage. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- fixierte Objektanschlüsse,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- Waschtisch-Haltebolzen M10,</li> <li>- Keramikbefestigung,</li> <li>- Schraubenabstand variabel,</li> <li>- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15,</li> <li>- UP-Geruchverschluss mit Abdeckplatte aus Edelstahl und verstellbarem Ablaufbogen aus Messing verchromt, höhenverstellbar, z.B. Rapid SL für Waschtisch 38625 von Grohe oder Gleichw ertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38625000	
58GI27	Montageelement für Bidet, für Vorw and- oder Ständerw andmontage. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- Bidet-Haltebolzen,</li> <li>- HT-Ablaufbogen DN 50,</li> <li>- Dichtung DN 32,</li> <li>- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15,</li> <li>- Befestigungsmaterial Bidet.</li> </ul> Angegeben ist die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL für Bidet 38553, 38545, oder 38543 von Grohe oder Gleichw ertiges.			<b>58GI350 Z Rapid SL Halteelement für Stütz-/Haltegriff</b> ST Montageelement für ein Halteelement zur Befestigung von Stütz- und Haltegriffen in Leichtbau-Ständerw änden oder Vorw andinstallationen. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abmessungen: 1195 x 310 x 50 mm</li> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- w asserfeste Schichtholzplatte,</li> <li>- Befestigungsmaterial,</li> <li>- z.B. Rapid SL Halteelement 38559 von Grohe oder Gleichw ertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38559000	
<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 120cm</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38553000				
<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 100cm</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38545000				
<b>C</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 82cm</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38543000				
<b>58GI310 Z</b>	<b>Rapid SL Wand-WC behind. Spülk.6 120cm/42cm</b> ST Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 l, 1,20 m Bauhöhe, 0,42 m breit, behindertengerechte Ausführung (behind.) für WC-Becken mit 70 cm Ausladung, für Vorw and- oder Ständerw andmontage. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, Folie/verzinkt,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- fixierte Objektanschlüsse,</li> <li>- geeignet für Einzel- oder Schienenmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen,</li> <li>- Keramikbefestigung,</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm,</li> <li>- PP-Ablaufbogen DN 80,</li> <li>- Reduzierstück DN 80/100,</li> <li>- Distanzstück DN 80</li> <li>- Zu- und Ablaufgarnitur,</li> <li>- Spülkasten 6 l,</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar,</li> <li>- Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben,</li> <li>- Armaturengruppe I, Norm geprüft,</li> <li>- schw itzw asserisoliert,</li> <li>- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und w erkzeugloser Schlauchverschraubung, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 l 38675 von Grohe oder Gleichw ertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			<b>58GI410 Z Rapid SL Wand-WC Spülk. GD2 120cm freisteh.</b> ST Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, mit kleiner Revisionsöffnung, 1,20 m Bauhöhe, für freistehende, Vorw and- oder Ständerw andmontage. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stahlrahmen, pulverbeschichtet,</li> <li>- selbsttragend für Trockenverkleidung,</li> <li>- fixierte Objektanschlüsse,</li> <li>- für Einzelmontage,</li> <li>- mit Schnellverstellung und Höhensicherung,</li> <li>- Befestigungsmaterial</li> <li>- 2 WC-Haltebolzen,</li> <li>- Keramikbefestigung,</li> <li>- Schraubenabstand 180/230 mm,</li> <li>- Distanzstück DN 80,</li> <li>- PP-Ablaufbogen DN 80,</li> <li>- Reduzierstück DN 80/100,</li> <li>- Zu- und Ablaufgarnitur,</li> <li>- Spülkasten GD 2, 6 - 9 l,</li> <li>- pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar,</li> <li>- Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben,</li> <li>- Armaturengruppe I, Norm geprüft,</li> <li>- schw itzw asserisoliert,</li> <li>- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und w erkzeugloser Schlauchverschraubung,</li> <li>- kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz, vertikal oder horizontal einsetzbar,</li> </ul>	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l 38584 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38584000			- selbsttragend für Trockenverkleidung, - höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse, - für Einzelmontage, - mit Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial, - Bidet-Haltebolzen, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse DN 15, - Befestigungsmaterial Bidet. Angegeben ist die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL für Bidet 38581, 38582, oder 38583 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>58GI420</b>	<b>Z Rapid SL Wand-WC Spülk. 6-9 100cm freisteh.</b>	ST	<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 120cm freistehend</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38581000	ST
	Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 1,00 m Bauhöhe, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - für Einzelmontage, - Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand 180/230 mm, - Distanzstück DN 80, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten 6-9 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stop oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts oder hinten, - Armaturengruppe I, - schwitzwasserisoliert, - Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, - Aussparungsblock, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l 38586 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38586000		<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 100cm freistehend</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38582000	ST
			<b>C</b>	<b>Z Rapid SL Bidet 82cm freistehend</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38583000	ST
			58GI47	Montageelement zum Einbau von Armaturenhalterungen oder für die Überbrückung von Elementabständen von 60-170 cm, für die Rücken an Rücken-Montage mit freistehenden Elementen (Leerelement). Angegeben ist: die Bauhöhe in (cm), z.B. Rapid SL Leerelement 38548 oder 38551 von Grohe oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Leerelement 120cm freistehend</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38548000	ST
<b>58GI430</b>	<b>Z Rapid SL Wand-WC Spülk. 6-9 82cm freisteh.</b>	ST	<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Leerelement 82/100cm freistehend</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38551000	ST
	Montageelement für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 0,82 m Bauhöhe, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet, - selbsttragend für Trockenverkleidung, - fixierte Objektanschlüsse, - für Einzelmontage, - Schnellverstellung und Höhensicherung, - Befestigungsmaterial - 2 WC-Haltebolzen, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand 180/230 mm, - Distanzstück DN 80, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten 6-9 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stop oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts oder hinten, - Armaturengruppe I, - schwitzwasserisoliert, - Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, - Aussparungsblock, z.B. Rapid SL für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l 38587 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38587000		58GI49	Armaturenhalterung für Leichtbau-Ständerwand und für Leerelemente, mit schallgedämmten Armaturenanschlüssen DN15 und Befestigungsmaterial.	
			<b>A</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung AP einfach</b> Für Aufputzarmatur/Einzelzapfstelle, z.B. 37999 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37999000	ST
			<b>B</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung AP zweifach</b> Für Aufputzarmatur für Kalt- und Warmwasser, z.B. 37998 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37998000	ST
			<b>C</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung UP</b> Für Unterputzarmatur, z.B. 38650 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38650000	ST
			<b>D</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung UP + Raumlüfter</b> Für Unterputz Armaturen, z.B. Rapido E und Rapido T von GROHE oder Gleichwertiges, und für Raumlüfter, mit wasserfester Schichtholzplatte zur Armaturenbefestigung, Tiefenverstellung 75-115 mm, z.B. 38652 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38652000	ST
58GI45	Montageelement für Bidet, für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage. - Stahlrahmen, pulverbeschichtet,		<b>E</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung Küchenspüle</b>	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Für Küchenspüle, mit HT-Ablaufbogen DN 50 und Dichtung DN 40, z.B. 38437 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38437000			Suchtext: 38415000	
<b>F</b>	<b>Z Rapid SL Armaturenhalterung Waschmaschine</b> Für Waschmaschine, bestehend aus: 2 Einzelhalterungen, mit UP-Geruchverschluss DN 50, Wandrosette weiß und Winkelschlauchstutzen, z.B. 38441 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38441000	ST	<b>58GI740 Z Uniset für Urinal Tectron Skate/Surf</b>		ST
			Schalldämmendes EPS-Modul für Urinal mit einem Rohbauset Modell-Design "Tectron Skate" und "Tectron Surf", zum Ummauern. - mit geschlossener Oberfläche, - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Reihenmontage, - Befestigungszubehör für Einzelmontage, - höhenverstellbare Objektanschlüsse, - Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Gewindebolzen M8, - Befestigungsmaterial für Urinalbecken, - Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz, - Wassergruppe mit Vorabspernung und Durchspülrohr, z.B. Uniset für Urinal mit Tectron Skate/Surf 37581 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37581000		
<b>58GI710 Z</b>	<b>Uniset für Wand-WC Spülkasten GD2 6-9</b> Schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC mit Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, mit kleiner Revisionsöffnung, zum Ummauern. - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage, - 2 WC-Haltebolzen, - Schraubenabstand 180/230 mm, - Keramikbefestigung, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten GD 2, 6 - 9 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben, - Armaturengruppe I, Norm geprüft, - schwitzwasserisoliert, - Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, - kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz, vertikal oder horizontal einsetzbar, z.B. Uniset für Wand-WC Spülkasten GD 2, 6 - 9 l 38643 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38643000	ST	<b>58GI750 Z Uniset für Urinal-Wandeinbau-Spüler</b>		ST
			Schalldämmendes EPS-Modul für Urinal mit Wandeinbauspüler, zur Handbetätigung, zum Ummauern. - mit geschlossener Oberfläche, - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Reihenmontage, - Befestigungszubehör für Einzelmontage, - höhenverstellbare Objektanschlüsse, - Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Gewindebolzen M8, - Befestigungsmaterial für Urinalbecken, - Urinal-Spüler DN15, geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, - integrierte Vorabspernung, - Spülstromregulierung, - Armaturengruppe II, - Spülmengenschnellverstellung, 2,0/4,0/6,0 l, - Durchspülhilfe, z.B. Uniset für Urinal mit Wandeinbau-Spüler 37590 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37590000		
<b>58GI720 Z</b>	<b>Uniset für Wand-WC Spülkasten 6-9 82cm</b> Schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC mit Spülkasten 6 - 9 l, 0,82 m Bauhöhe, zur Betätigung von vorn oder oben und zum Ummauern. - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Schienenmontage, - Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage, - 2 WC-Haltebolzen, - Schraubenabstand 180/230 mm, - Keramikbefestigung, - PP-Ablaufbogen DN 80, - Reduzierstück DN 80/100, - Zu- und Ablaufgarnitur, - Spülkasten 6-9 l, - pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar, - Wasseranschluss von links/rechts oder oben, - Armaturengruppe I, - schwitzwasserisoliert, - Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, - Aussparungsblock, z.B. Uniset für Wand-WC Spülkasten 6 - 9 l 38415 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>58GI770 Z Uniset Waschtisch Einlochbatterie 82cm</b>		ST
			Schalldämmendes EPS-Modul für Waschtisch für Einlochbatterie, zum Ummauern. - mit geschlossener Oberfläche, - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Reihenmontage, - Befestigungszubehör für Einzelmontage, - höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss, - Waschtisch-Haltebolzen M10, - Keramikbefestigung, - Schraubenabstand 280 mm, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 Armaturenanschlüsse DN 15, - Befestigungsmaterial für Waschtisch, z.B. Uniset für Waschtisch 38576 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37576000		
			<b>58GI780 Z Uniset für Bidet</b>		ST



## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Schalldämmendes EPS-Modul für Bidet, zum Ummauern. - mit geschlossener Oberfläche, - Schienenadapter für Modulbefestigung, - geeignet für Einzel- oder Reihenmontage, - Wandschiene mit Befestigungszubehör für Einzelmontage, - Bidet-Haltebolzen, - höhenverstellbarer Armaturen- und Ablaufanschluss, - HT-Ablaufbogen DN 50, - Dichtung DN 32, - 2 Armaturenanschlüsse DN 15, - Befestigungsmaterial Bidet, z.B. Uniset für Bidet 37578 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37578000			Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.  Sowie bei Komponenten von Spülsystemen der Begriff "Modell-Design" gefolgt von einer Designbezeichnung verwendet wird, ist das Aussehen neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit (die Designbezeichnung steht aus Gründen der Platzersparnis im Stichwort ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges").  Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. <i>Kommentar:</i>  <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>  <i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschriften.</i>	
58GI79	Aufzählung (Az) auf die Positionen schalldämmendes EPS-Modul für Wand-WC, Urinal, Bidet oder Waschtisch (Uniset) für Systemzubehör, z.B. Uniset Zubehör von Grohe oder Gleichwertiges.				
<b>A</b>	<b>Z Az Uniset Tragestützen</b> Tragestützen zu EPS-Modul für WC und Bidet, aus verzinktem Stahl, mit Befestigungsmaterial, für Vorwandinstallation, z.B. 37304 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37304000	ST			
<b>B</b>	<b>Z Az Uniset Standkonsolen (WC+Bidet)</b> Standkonsolen zu EPS-Modul für WC und Bidet, aus verzinktem Stahl, mit Befestigungsmaterial, Maueranker, für freistehende Installation, z.B. 37573 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37573000	ST			
<b>C</b>	<b>Z Az Uniset Montageschiene</b> Montageschiene zu EPS-Modul für WC und Bidet, zur Reihenmontage, 2600 mm lang, mit Befestigungsmaterial, z.B. 37575 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37575000	ST			
<b>D</b>	<b>Z Az Uniset Standkonsolen (WT+Urinal)</b> Standkonsolen zu EPS-Modul für Waschtisch und Urinal, aus verzinktem Stahl, mit Befestigungsmaterial, Maueranker, für freistehende Installation, z.B. 37574 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37574000	ST			
<b>E</b>	<b>Z Az Uniset Elementschiene</b> Elementschiene für Reihenmontage, mit Befestigungsmaterial, 2600 x 36 x 20 mm, z.B. 37310 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37310000	ST			
<b>58GK</b>	<b>Z Spülsysteme (Grohe)</b>				
	Ständige Vertragsbestimmungen:  Gleichwertigkeit:  Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der		<b>58GK010</b>	<b>Spülkasten AP 2-Mengen 6/3 und 9/4</b> Aufputz-Spülkasten für WC, mit 2 Mengenbetätigung, einstellbar 6 l / 3 l und 9 l / 4 l, Druckknopfbetätigung mit Eco-Taste, mit verdeckter Spülrohrverschraubung, tiefhängend aus ABS, Armaturengruppe I, Norm geprüft, schwitzwasserisoliert, mit Eckventil DN 15, Kupferrohr, Montageschablone, Spülrohrbogen und WC-Innenverbinder, Farbe: alpinweiß, z.B. Grohe Ecolux Spülkasten oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37696SH0	ST
			<b>58GK020</b>	<b>Spülkasten AP 6-9</b> Aufputz-Spülkasten für WC, 6 - 9 l, unterbrechbar, mit verdeckter Spülrohrverschraubung, mit Servobetätigung tiefhängend, aus ABS, Armaturengruppe I, Norm geprüft, schwitzwasserisoliert, mit Eckventil DN 15, Kupferrohr, Montageschablone, Spülrohrbogen und WC-Innenverbinder, Farbe: alpinweiß, z.B. Grohe Dallux Spülkasten oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37076SH0	ST
			<b>58GK110</b>	<b>Servo-Ablaufventil unterbrechbar 40mm</b> Servo-Ablaufventil, unterbrechbar, mit kurzem Ablaufventilgehäuse, Rosette, Druckknopf für Deckelbohrung Dm 40 mm, Befestigungsmaterial. Farbe: mattchrom/chrom,	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Grohe Servo-Ablaufventil 37085 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37085PI0			z.B. Grohe WC-Zu- und Ablaufgarnitur 37104K00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37104K00	
<b>58GK140Z</b>	<b>Spülrohr-Verlängerung 300mm</b> Spülrohr-Verlängerung, Länge 300 mm, z.B. Grohe Spülrohr-Verlängerung 37106 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37106SH0	ST	<b>58GK290Z</b>	<b>Verlängerung 300mm</b> Verlängerung für Wandeinbau-Spülrohr, Länge 300 mm, z.B. Grohe Verlängerung 37105K00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37105K00	ST
<b>58GK150Z</b>	<b>Spülrohr 2-teilig 180x70mm +Verläng.300mm</b> Spülrohr für tiefhängende Spülkästen hinter der Wand, zur Fernbedienung, 2-teilig, 180 x 70 mm, 300 mm Verlängerung, mit Schutzstopfen, z.B. Grohe Spülrohr 37099K00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37099K00	ST	<b>58GK310Z</b>	<b>Automatic-Spüler für WC AP</b> Automatic-Spüler für WC, Aufputz, DN 20, geeignet für einen Fliesdruck von 1,2 - 5,0 bar, für Flach- und Tiefspülklosetts, mit Spülstromregulierung, aus Messing. Farbe: chrom, z.B. Grohe DAL-Automatic-Spüler 37139 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37139000	ST
<b>58GK210Z</b>	<b>Spülkasten GD2 UP 6-9 2-Mengen/Start+Stopp</b> Spülkasten für WC 6 - 9 l einstellbar, Wandeinbau (UP), mit kleiner Revisionsöffnung, pneumatisches Ablaufventil, mit drei Funktionen: 2 Mengen oder Start + Stopp oder nicht unterbrechbar, Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben, Armaturengruppe I, Norm geprüft, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss DN 15, mit integriertem Eckventil, mit werkzeugloser Schlauchverschraubung, kürzbarer Revisionsverschacht mit Rohbauschutz, vertikal oder horizontal einsetzbar und mit Befestigungslaschen. Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position, z.B. Grohe Spülkasten GD 2 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38661000	ST	<b>58GK320Z</b>	<b>Voll-Automatic-Spüler für WC AP</b> Voll-Automatic-Spüler für WC, Aufputz, DN 20, geeignet für einen Fliesdruck von 1,2 - 5,0 bar, für Flach- und Tiefspülklosetts, mit vollautomatischer Spülstromregulierung, Armaturengruppe II, aus Messing. Farbe: chrom, z.B. Grohe DAL-Voll-Automatic-Spüler 37141 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37141000	ST
<b>58GK240Z</b>	<b>Eco-Umrüstset Start/Stopp -&gt; 2-Mengen</b> Eco-Umrüstset von Start / Stopp auf 2-Mengentechnik, für Spülkasten 6 l, Wandeinbau, unterbrechbares Ablaufventil, mit Ventil Sitz, 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch, für 6 l oder 3 l, Eckventil DN15, Schrauben-Führungsrohre. Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position, z.B. Grohe Eco-Umrüstset 37801 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37801000	ST	<b>58GK330Z</b>	<b>Dalflux Druckspüler für WC AP DN25 für ND</b> Modell-Design "Dalflux" Druckspüler für WC, Aufputz, DN 25, geeignet für Niederdruck (ND) von 0,5 - 4,0 bar Fliesdruck, für Flach- und Tiefspülklosetts, mit Spülstromregulierung, aus Messing, Behördenausführung. Farbe: chrom, z.B. Grohe Dalflux Druckspüler 37144 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37144000	ST
<b>58GK250Z</b>	<b>2-Mengen-Umrüstset für GD2 6-9</b> 2-Mengen-Umrüstset für Spülkasten GD 2, 6-9 l einstellbar, 2-Mengen-Ablaufventil, pneumatisch mit Ventil Sitz.. Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position, z.B. Grohe 2-Mengen-Umrüstset 38433 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38433000	ST	<b>58GK340Z</b>	<b>Rondo A.S. Druckspüler für WC AP 6-9</b> Modell-Design "Rondo A.S." Druckspüler für WC, Aufputz, DN 20, 6 - 9 l einstellbar, aus Messing, Betätigungskappe und Abgangsmutter aus Kunststoff mit Zierringen, geeignet für einen Fliesdruck von 1,2 - 5,0 bar, für Flach- und Tiefspülklosetts, mit Spülstromregulierung, Armaturengruppe I, mit Rosette. Farbe: chrom/schwarz, z.B. Grohe Rondo A.S. Druckspüler 37145IK0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37145IK0	ST
<b>58GK270Z</b>	<b>Schallschutz-Set für WC</b> Schallschutzset für WC, Schallschutzmatte und 2 Gummihülsen für Befestigungsschrauben, z.B. Grohe Schallschutzset 37131 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37131000	ST	<b>58GK350Z</b>	<b>Rondo A.S. Druckspüler für Hock-WC AP 6-9</b> Modell-Design "Rondo A.S." Druckspüler für Hock-WC mit integrierter Vorabspernung, Aufputz, DN 20, 6 - 9 l einstellbar, aus Messing, geeignet für einen Fliesdruck von 1,2 - 3,0 bar, mit Spülstromregulierung, Armaturengruppe I, mit Rosette, Spülwasserverteiler und Spülrohrschelle. Farbe: chrom/schwarz, z.B. Grohe Rondo A.S. Druckspüler 37152IK0 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37152IK0	ST
<b>58GK280Z</b>	<b>WC-Zu- und Ablaufgarnitur (wandhängend)</b> WC-Zu- und Ablaufgarnitur für wandhängendes WC, Verbindungsrohr Dm 45 mm, Verbinder, Ablaufmanschette Dm 110 mm, 150 mm lang, mit Abdeckung für WC-Haltebolzen,	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
58GK37	Spülrohr für WC-Druckspüler, Dm 28 x 26 mm, gerade, aus Messing, für Wandabstand 15 - 85 mm, mit Verbinder. Farbe: chrom.			Modell-Design "Tectron Surf" WC-Elektronik für Spülkasten 6 l, unterbrechbar, Wandeinbau, CE-Zeichen, Frontplatte 156 x 197 mm, Infrarot-Steuerung, Hubmagnet, Transformator für externe Montage, Anschlussspannung 230 V AC 50/60 Hz, 3,2 VA, Spülzeit einstellbar mit Funktionskontrolleuchten einstellbar mit Infrarot-Fernbedienung, mit Servo-Ablaufventil. Farbe: chrom, z.B. Grohe Tectron Surf 38693 oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z Spülrohr für WC-Druckspüler 600x200</b> 600 x 200 mm, mit Spülrohrschelle, z.B. Grohe 37107 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 37107000			Suchtext: 38693000	
<b>B</b>	<b>Z Spülrohr für WC-Druckspüler 1000x200</b> 1000 x 200 mm, z.B. Grohe 37108 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>58GK550Z</b>	<b>Tasterbetätigung für UP-Spülkasten</b>	ST
	Suchtext: 37108000			Tasterbetätigung für UP-Spülkasten, Wandeinbau, Frontplatte 156 x 197 mm, Flächentaster mit Transformator, Anschlussspannung 230 V AC 50 Hz, 5 VA, Wandeinbaudose Dm 113 x 105 x 82 mm, Hubmagnet, 2 m Verbindungskabel, z.B. Grohe Tasterbetätigung 38087 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>C</b>	<b>Z Spülrohr für WC-Druckspüler 600x200 Kröpf.</b> 600 x 200 mm, mit Spülrohrschelle und mit Kröpfen 35 mm, z.B. Grohe 37109 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST		Suchtext: 38087000	
	Suchtext: 37109000		<b>58GK570Z</b>	<b>Pneumatic-Betätigung f.UP-Spülk. Anstaltsb.</b>	ST
<b>58GK410Z</b>	<b>Druckspüler für WC UP</b> Druckspüler für WC, Wandeinbau (UP), Vorabsperrung, DN 20, geeignet für einen Fliesdruck von 1,2 - 5,0 bar, mit Spülstromregulierung, Armaturengruppe I, Wandeinbaukasten mit Druckspülbogen, Spülrohr höhenverstellbar. Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position, z.B. Grohe Druckspüler 37153 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST		Pneumatic-Betätigung für UP-Spülkasten, Hand-Fernbetätigung für Anstaltsbedarf, Druckknopf mit Rosette Dm 100, für Wandstärken 80-240 mm, Betätigungssperre, Pneumatik-Schlauch 1,5 m, z.B. Grohe Pneumatic-Betätigung 43977 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 37153000			Suchtext: 43977000	
<b>58GK510Z</b>	<b>Tectron Skate Elektronik für Spülkasten GD2</b> Modell-Design "Tectron Skate" WC-Elektronik für Spülkasten GD 2, Wandeinbau, CE-Zeichen, Frontplatte 156 x 197 mm, Infrarot-Steuerung, Servomotor, Transformator für externe Montage, Anschlussspannung 230 V AC 50/60 Hz, 3,2 VA, Spülzeit einstellbar mit Funktionskontrolleuchten einstellbar mit Infrarot-Fernbedienung. Farbe: edelstahl, z.B. Grohe Tectron Skate 38698 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>58GK580Z</b>	<b>Pneumatic-Betätigung f.UP-Spülk. +Surf</b>	ST
	Suchtext: 38698SD0			Pneumatic-Betätigung für UP-Spülkasten, Hand-Fernbetätigung, Druckknopf mit Rosette Dm 100, für senkrechte und waagrechte Montage, Abdeckplatte Modell-Design "Surf" 156 x 197 mm, Pneumatik-Schlauch 1,5 m. Farbe: chrom, z.B. Grohe Pneumatic-Betätigung 37059 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>58GK520Z</b>	<b>Tectron Surf Elektronik für Spülkasten GD2</b> Modell-Design "Tectron Surf" WC-Elektronik für Spülkasten GD 2, Wandeinbau, CE-Zeichen, Frontplatte 156 x 197 mm, Infrarot-Steuerung, Servomotor, Transformator für externe Montage, Anschlussspannung 230 V AC 50/60 Hz, 3,2 VA, Spülzeit einstellbar mit Funktionskontrolleuchten einstellbar mit Infrarot-Fernbedienung. Farbe: chrom, z.B. Grohe Tectron Surf 38699 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST		Suchtext: 37059000	
	Suchtext: 38699000		<b>58GK590Z</b>	<b>Pneumatic-Betätigung für UP-Spülkasten</b>	ST
<b>58GK530Z</b>	<b>Tectron Skate Elektronik für WC-Druckspüler</b> Modell-Design "Tectron Skate" WC-Elektronik für Spülkasten GD 2, Wandeinbau, CE-Zeichen, Frontplatte 156 x 197 mm, Infrarot-Steuerung, Magnetventil, Transformator für externe Montage, Anschlussspannung 230 V AC 50/60 Hz, 3,2 VA, Spülzeit einstellbar mit Funktionskontrolleuchten einstellbar mit Infrarot-Fernbedienung. Farbe: edelstahl, z.B. Grohe Tectron Skate 38393 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	58GK61	Radar-Elektronik (R-E) als Urinal-Spüleinrichtung für Wandeinbau oder externe Montage. Rohbauset und Fertigmontageset sowie Zubehör in eigenen Positionen.	
	Suchtext: 38393SD0		<b>A</b>	<b>Z Radar-Elektronik Fertigmontageset f. Urinal</b>	ST
<b>58GK540Z</b>	<b>Tectron Surf Elektronik für Spülkasten 6 l</b>	ST		Fertigmontageset mit CE-Zeichen, Radarmelder, Steuergerät, Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, Spülzeit von 1 - 12 sek. einstellbar, Funktionsanzeige, Magnetventil DN15, Schmutzfangsieb, z.B. Grohe 38386 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 38386000	
			<b>B</b>	<b>Z Radar-Elektronik Rohbauset</b>	ST
				Rohbauset mit Radarmelder-Einbaukasten 120 x 68 x 120 mm, Steuergerät-Einbaukasten 200 x 104 x 210 mm, Rohbauschutz, Wassergruppe, Vorabsperrung	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	und Durchspülrohr, z.B. Grohe 38387 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38387000			Vorabspernung und Durchspülrohr, Anschlüsse G1/2, Zuführungsleitung DN15, z.B. Grohe 37006 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37006000	
<b>C</b>	<b>Z Az R-E Verfließungsset</b> Aufzahlung für ein Verfließungsset zum Wandeinbau, Fliesenrahmen für Fliese 150 x 150 mm, z.B. Grohe 37002 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37002000	ST	<b>58GK650Z</b>	<b>Tectron 577 Umrüstelektronik f.Urinal AP 6V</b> Modell-Design "Tectron 577" Umrüstelektronik für Urinal-Spüler (z.B. 37021 oder DAL 576 oder Gleichwertiges), Aufputz, Metallgehäuse, Batterie-Stromversorgung 6 V DC, Infrarot-Steuerung mit Batterie-Kontrollleuchte, Spülzeit einstellbar, Kolben, z.B. Grohe Tectron 577 Umrüstelektronik 37640 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37640000	ST
<b>D</b>	<b>Z Az R-E Verlängerungskabel 3,0 m lang</b> Aufzahlung für ein Verlängerungskabel 3,0 m lang, für Radarmelder, zu Radar-Elektronik, z.B. Grohe 36157 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36157000	ST	<b>58GK660Z</b>	<b>Tectron 577 Kompaktarmatur für Urinal AP 6V</b> Modell-Design "Tectron 577" Kompaktarmatur für Urinal, DN15, Aufputz, Metallgehäuse, Batterie-Stromversorgung 6 V DC, CE-Zeichen, für Urinalbecken mit Eingang von oben, Infrarot-Steuerung mit Batterie-Kontrollleuchte, Spülzeit einstellbar, mit Vorabspernung, Spülrohr und Innenverbinder, z.B. Grohe Tectron 577 Kompaktarmatur 37713 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37713000	ST
<b>E</b>	<b>Z Az R-E Verlängerungskabel 5,0 m lang</b> Aufzahlung für ein Verlängerungskabel 5,0 m lang, für Radarmelder, zu Radar-Elektronik, z.B. Grohe 36158 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36158000	ST	<b>58GK670Z</b>	<b>Tectron 505 Umrüstelektronik f.Urinal AP 6V</b> Modell-Design "Tectron 505" Umrüstelektronik für Urinal-Wandeinbauspüler (z.B. 37017 oder DAL 509 oder Gleichwertiges), Aufputz, Metallgehäuse 145 x 90 x 45 mm, Batterie-Stromversorgung 6 V DC, Infrarot-Steuerung mit Batterie-Kontrollleuchte, Spülzeit einstellbar, Magnetventil mit Schmutzfangsieb, z.B. Grohe Tectron 505 Umrüstelektronik 37751 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37751000	ST
<b>F</b>	<b>Z Az R-E Verlängerungskabel 10,0 m lang</b> Aufzahlung für ein Verlängerungskabel 10,0 m lang, für Radarmelder, zu Radar-Elektronik, z.B. Grohe 36159 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36159000	ST	<b>58GK690Z</b>	<b>Infrarot-Fernbedienung f.Tectron/Europlus E</b> Infrarot-Fernbedienung für elektronische Steuerungen (z.B. Tectron oder Europlus E oder Gleichwertiges), Einstellung des Empfangsbereichs, Einstellung der Nachlaufzeit/Spülzeit, Magnetventil öffnen, Magnetventil schließen (Dauer Aus), Wiederherstellen der Grundeinstellung, Testmodus, Batterie-Stromversorgung 2 x 1,5 V DC, z.B. Grohe Infrarot-Fernbedienung 36206 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36206000	ST
<b>G</b>	<b>Z Az R-E Steckverbindersatz</b> Aufzahlung für einen Steckverbindersatz, für Magnetventil zu Rasdar-Elektronik, z.B. Grohe 43644 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 43644000	ST	<b>58GK710Z</b>	<b>Urinal-Spüler AP Absperr. m. Spülrohr 200mm</b> Urinal-Spüler, DN 15, Aufputz, mit Betätigungskappe und Abgangsstützen, geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, mit integrierter Vorabspernung (Absperr), Spülstromregulierung, Spülmengeneinstellung von 2,0 - 6,0 l, aus Messing, mit Schieberosette, Spülrohr 200 mm und Innenverbinder. Farbe: chrom, z.B. Grohe Urinal-Spüler 37021 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37021000	ST
58GK63	Modell-Design "Tectron Skate", Infrarot- Elektronik für Urinal, Fertigmontageset, Wandeinbau, CE-Zeichen, Infrarot-Steuerung, Spülzeit einstellbar, mit Funktionskontrollleuchten, Magnetventil mit Schmutzfangsieb, Frontplatte 156 x 197 mm, einstellbar mit Infrarot-Fernbedienung. Rohbauset eigener Positionen.		<b>58GK720Z</b>	<b>Urinal-Spüler AP Absperr. ohne Spülrohr</b> Urinal-Spüler, DN 15, Aufputz, mit Betätigungskappe und Abgangsstützen, geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, mit integrierter Vorabspernung (Absperr), Spülstromregulierung, Spülmengeneinstellung von 2,0	ST
<b>A</b>	<b>Z Tectron Skate FertigSet Urinal 230V chrom</b> Mit Transformator für 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, Farbe: chrom, z.B. Grohe 37749 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37749000	ST			
<b>B</b>	<b>Z Tectron Skate FertigSet Urinal 230V edelst</b> Mit Transformator für 230 V AC, 50 Hz, 3,2 VA, Farbe: edelstahl, z.B. Grohe 37749 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37749SD0	ST			
<b>C</b>	<b>Z Tectron Skate FertigSet Urinal 6V chrom</b> Mit Batterie-Stromversorgung 6 V DC, Farbe: chrom, z.B. Grohe 37750 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37750000	ST			
<b>D</b>	<b>Z Tectron Skate FertigSet Urinal 6V edelst</b> Mit Batterie-Stromversorgung 6 V DC, Farbe: edelstahl, z.B. Grohe 37750 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37750SD0	ST			
<b>E</b>	<b>Z Tectron Skate Rohbauset</b> Rohbauset mit Wandeinbaukasten 200 x 104 x 210 mm, Rohbauschutz, Wassergruppe mit	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- 6,0 l, aus Messing, mit Schieberosette. Farbe: chrom. Spülrohr und Verbinder in eigener Position, z.B. Grohe Urinal-Spüler 37022 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Urinal-Spüler, DN 15, Wandeinbau (UP), geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, mit integrierter Vorabspernung (Absper), Spülstromregulierung, Spülmengenschnellverstellung 2,0/4,0/6,0 l, Durchspülhilfe, Wandeinbau-Armatur im schalldämmenden Styroporkörper, Armaturengruppe II. Abdeckplatte/Betätigung in eigener Position, z.B. Grohe Urinal-Spüler 37017 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 37022000			Suchtext: 37017000	
<b>58GK730Z</b>	<b>Urinal-Spüler AP mit Spülrohr 200mm</b>	ST			
	Urinal-Spüler, DN 15, Aufputz, mit Betätigungskappe und Abgangsstutzen, geeignet für Fließdruck ab 0,5 bar, Spülstromregulierung, Spülmengeneinstellung von 2,0 - 6,0 l, aus Messing, mit Schieberosette, Spülrohr 200 mm und Innenverbinder. Farbe: chrom, z.B. Grohe Urinal-Spüler 37025 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		58GK83	Einlaufzubehör für Urinal-Wandeinbauspüler. Farbe sichtbarer Teile: chrom.	
	Suchtext: 37025000		<b>A</b>	<b>Z Urinal-Zulaufgarnitur 1/2 von hinten</b>	ST
<b>58GK750Z</b>	<b>Press Urinal-Spüler AP</b>	ST		Urinal-Zulaufgarnitur 1/2, für Urinalbecken mit Eingang von hinten, Verbinder Dm 33,5 - 38 mm, z.B. Grohe 37044 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Press Urinal-Spüler, DN 15, Wandventil, Aufputz, aus Messing, geeignet für Fließdruck von 1,0 - 5,0 bar, Spülzeit 7/15/30 Sekunden, Rosette, Spülrohr, Verbinder, Spülmengeneinstellung von 2,0 - 6,0 l, mit Schieberosette. Farbe: chrom, z.B. Grohe Press Urinal-Spüler 37029 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Suchtext: 37044000	
	Suchtext: 37029000		<b>B</b>	<b>Z Einlaufgarnitur 1/2 von oben</b>	ST
58GK77	Urinalspülrohr aus Messing, Dm 18 mm, Länge 200 mm, geeignet für Urinal-Spüler (z.B. 37021 oder Gleichwertiges). Farbe: chrom, z.B. Grohe 37035000 bis 37041 oder Gleichwertiges.		<b>C</b>	<b>Z Einlaufgarnitur 1/2 Tamaro</b>	ST
<b>A</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gerade</b>	ST		Einlaufgarnitur 1/2, für Urinalbecken Tamaro und Taro Nova, z.B. Grohe 37046 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Suchtext: 37046000	
	Suchtext: 37035000		<b>D</b>	<b>Z Verlängerungssatz 50mm</b>	ST
<b>B</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 10 mm</b>	ST		Verlängerungssatz, 50 mm Verlängerung, zur Handbetätigung, z.B. Grohe 37020 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Suchtext: 37020000	
	Suchtext: 37036000		58GK86	Modell-Design "Skate" Abdeckplatte, mit Druckknopfbetätigung, 116 x 144 mm, z.B. Grohe Skate Abdeckplatte 38595.. oder Gleichwertiges.	
<b>C</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 20 mm</b>	ST	<b>A</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 116x144 chrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 37037000			Suchtext: 38595000	
<b>D</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 30 mm</b>	ST	<b>B</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 116x144 mattchrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 37038000			Suchtext: 38595P00	
<b>E</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 40 mm</b>	ST	<b>C</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 116x144 alpinweiß</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 37039000			Suchtext: 38595SH0	
<b>F</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 50 mm</b>	ST	58GK87	Modell-Design "Surf" Abdeckplatte, mit Druckknopfbetätigung, 116 x 144 mm, z.B. Grohe Surf Abdeckplatte 37018.. oder Gleichwertiges.	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>A</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 116x144 chrom</b>	ST
	Suchtext: 37040000			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>G</b>	<b>Z Urinalspülrohr 18/200mm gekröpft 60 mm</b>	ST		Suchtext: 37018000	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>B</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 116x144 mattchrom</b>	ST
	Suchtext: 37041000			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>58GK780Z</b>	<b>Spülrohr-Verlängerung 16/200mm</b>	ST		Suchtext: 37018P00	
	Spülrohr-Verlängerung aus Messing, Dm 16 mm, Länge 200 mm, z.B. Grohe Spülrohr-Verlängerung 37042 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>C</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 116x144 alpinweiß</b>	ST
	Suchtext: 37042000			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>58GK790Z</b>	<b>Urinalspülrohr 18/400mm gerade</b>	ST		Suchtext: 37018SH0	
	Urinalspülrohr aus Messing, gerade, Dm 18 mm, Länge 400 mm, z.B. Grohe Urinalspülrohr 37043 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>58GK880Z</b>	<b>Edelstahl-Abdeckplatte 108x126</b>	ST
	Suchtext: 37043000			Edelstahl-Abdeckplatte, mit Druckknopfbetätigung, Halterahmen und verdeckte Befestigung, 108 x 126 mm,	
<b>58GK810Z</b>	<b>Urinal-Spüler UP mit Vorabspernung</b>	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Grohe Edelstahl-Abdeckplatte 37019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37019000		<b>C</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.senk alpinweiß</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38505SH0	ST
<b>58GL</b>	<b>Z Betätigungen (Grohe)</b>		<b>58GL02</b>	Modell-Design "Skate Air" Abdeckplatte aus ABS, für 2-Mengen- oder Start/Stopp-Betätigung (2-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für waagrechte Montage (waag). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate Air 38506 oder Gleichwertiges.	
	Ständige Vertragsbestimmungen:		<b>A</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.waag chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38506000	ST
	1. Angaben im Positionsstichwort:		<b>B</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.waag mattchrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38506P00	ST
	Im Stichwort angegeben ist die Farbe der Oberfläche.		<b>C</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.waag alpinweiß</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38506SH0	ST
	2. Gleichwertigkeit:		<b>D</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.waag ALU XT</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38506BKO	ST
	Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.		<b>58GL03</b>	Modell-Design "Skate" Abdeckplatte aus ABS, für 2-Mengen- oder Start/Stopp-Betätigung (2-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/wa). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate 37381 oder Gleichwertiges.	
	Soweit bei Komponenten von Spülsystemen der Begriff "Modell-Design" gefolgt von einer Designbezeichnung verwendet wird, ist das Aussehen neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit (die Designbezeichnung steht aus Gründen der Platzersparnis im Stichwort ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B.)" gefolgt von "oder Gleichwertiges").		<b>A</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 2-Me. se/wa chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37381000	ST
	Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. <i>Kommentar:</i>		<b>B</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 2-Me.se/wa mattchrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37381P00	ST
	<i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>		<b>C</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 2-Me.se/wa alpinweiß</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37381SH0	ST
	<i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszusprechen.</i>		<b>58GL04</b>	Modell-Design "Surf" Abdeckplatte aus ABS, für 2-Mengen- oder Start/Stopp-Betätigung (2-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/wa). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Surf 37376 oder Gleichwertiges.	
<b>58GL01</b>	Modell-Design "Skate Air" Abdeckplatte aus ABS, für 2-Mengen- oder Start/Stopp-Betätigung (2-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte Montage (senk). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate Air 38505 oder Gleichwertiges.		<b>A</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 2-Me. se/wa chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37376000	ST
<b>A</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.senk chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38505000	ST	<b>B</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 2-Me.se/wa mattchrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37376P00	ST
<b>B</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 2-Me.senk mattchrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38505P00	ST	<b>C</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 2-Me.se/wa alpinweiß</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37376SH0	ST
			<b>58GL11</b>	Modell-Design "Skate Air" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte Montage (senk). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate Air 38564 oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.senk chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38564000	ST
			<b>B</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.senk mattchrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
Suchtext: 38564P00			Modell-Design "Chiara" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/w a), Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Chiara 38668 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
<b>C</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.senk alpinweiß</b>	ST	Suchtext: 38668000		
Suchtext: 38564SH0			<b>58GL180Z Atrio Abdeckplatte 1-Me. se/wa chrom</b> ST		
58GL12	Modell-Design "Skate Air" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für waagrechte Montage (waag).		Modell-Design "Atrio" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/w a), Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Atrio 38670 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
	Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate Air 38565 oder Gleichwertiges.		Suchtext: 38670000		
<b>A</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.waag chrom</b>	ST	<b>58GL190Z Tenso Abdeckplatte 1-Me. se/wa chrom</b> ST		
Suchtext: 38565000			Modell-Design "Tenso" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/w a), Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Tenso oder Gleichwertiges.38671 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
<b>B</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.waag mattchrom</b>	ST	Suchtext: 38671000		
Suchtext: 38565P00			58GL21 Modell-Design "Surf" Abdeckplatte aus ABS, für WC-Druckspüler (WC-DrSp.), für Druckknopfbetätigung, für senkrechte Montage (senk). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Surf 37063 oder Gleichwertiges.		
<b>C</b>	<b>Z Skate Air Abdeckplatte 1-Me.waag alpinweiß</b>	ST	<b>A</b> <b>Z Surf Abdeckplatte WC-DrSp. senk chrom</b> ST		
Suchtext: 38565SH0			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
58GL13	Modell-Design "Skate" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/w a).		Suchtext: 37063000		
	Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate 38573 oder Gleichwertiges.		<b>B</b> <b>Z Surf Abdeckplatte WC-DrSp. senk alpinweiß</b> ST		
<b>A</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 1-Me. se/wa chrom</b>	ST	Suchtext: 37063SH0		
Suchtext: 38573000			58GL22 Modell-Design "Skate" Abdeckplatte aus ABS, für WC-Druckspüler (WC-DrSp.), für Druckknopfbetätigung, für senkrechte Montage (senk). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate 37547 oder Gleichwertiges.		
<b>B</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 1-Me.se/wa mattchrom</b>	ST	<b>A</b> <b>Z Skate Abdeckplatte WC-DrSp. senk chrom</b> ST		
Suchtext: 38573P00			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
<b>C</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte 1-Me.se/wa alpinweiß</b>	ST	Suchtext: 37547000		
Suchtext: 38573SH0			<b>B</b> <b>Z Skate Abdeckplatte WC-DrSp. senk alpinweiß</b> ST		
<b>58GL140Z Skate Abdeckplatte 1-Me. senk edelstahl</b>		ST	Suchtext: 37547SH0		
Modell-Design "Skate" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte Montage (senk), Druckknopfbetätigung, Halterahmen aus Kunststoff, Befestigung verdeckt. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate 38672 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			<b>58GL230Z Skate Abdeckplatte WC-DrSp. senk edelstahl</b> ST		
Suchtext: 38672SD0			Modell-Design "Skate" Edelstahl-Abdeckplatte, für WC-Druckspüler (WC-DrSp.), für Druckknopfbetätigung, für senkrechte Montage (senk). Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Edelstahl-Abdeckplatte Skate 38445 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
58GL15	Modell-Design "Surf" Abdeckplatte aus ABS, für 1-Mengen-Betätigung (1-Me.), für pneumatisches Ablaufventil, für senkrechte und waagrechte Montage (se/w a).		Suchtext: 38445SD0		
	Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Surf 38574 oder Gleichwertiges.		<b>58GL240Z Surf Abdeckplatte WaEinb-DrSp. senk chrom</b> ST		
<b>A</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 1-Me. se/wa chrom</b>	ST			
Suchtext: 38574000					
<b>B</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 1-Me.se/wa mattchrom</b>	ST			
Suchtext: 38574P00					
<b>C</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte 1-Me.se/wa alpinweiß</b>	ST			
Suchtext: 38574SH0					
<b>58GL160Z Chiara Abdeckplatte 1-Me. se/wa chrom</b>		ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Modell-Design "Surf" Abdeckplatte aus Messing, für Wandeinbau-Druckspüler 6 - 9 l (WaEinb-DrSp.), für Druckknopfbetätigung, für senkrechte Montage (senk), Halterahmen, Befestigung verdeckt. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Surf 37069 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37069000	
<b>58GL250Z</b>	<b>Abdeckplatte WC-DrSp. edelstahl</b>	ST
	Abdeckplatte aus Edelstahl, für WC-Druckspüler (WC-DrSp.), für Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 156 x 197 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte 43193 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 43193000	
58GL31	Modell-Design "Skate" Abdeckplatte aus ABS, für Urinal-Druckspüler (DrSp.), für Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 116 x 144 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Skate 38595 oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte Urinal-DrSp. chrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38595000	
<b>B</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte Urinal-DrSp. mattchrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38595P00	
<b>C</b>	<b>Z Skate Abdeckplatte Urinal-DrSp. alpinweiß</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38595SH0	
58GL32	Modell-Design "Surf" Abdeckplatte aus ABS, für Urinal-Druckspüler (DrSp.), für Druckknopfbetätigung. Abmessungen: 116 x 144 mm, z.B. Grohe Abdeckplatte Surf 37018 oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte Urinal-DrSp. chrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37018000	
<b>B</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte Urinal-DrSp. mattchrom</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37018P00	
<b>C</b>	<b>Z Surf Abdeckplatte Urinal-DrSp. alpinweiß</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37018SH0	
<b>58GL330Z</b>	<b>Abdeckplatte Urinal-DrSp. edelstahl</b>	ST
	Abdeckplatte aus Edelstahl, für Urinal-Druckspüler (DrSp.), mit Druckknopfbetätigung, Halterahmen, Befestigung verdeckt. Abmessungen: 108 x 126 mm, z.B. Grohe Edelstahl-Abdeckplatte 37019 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 37019000	



## **Standardisierte Leistungsbeschreibung**

### **LB-HT, Version 07/2005 04**

#### **LB-HT Ergänzungen GROHE**

**(V:01/2007 03)**

**Leistungsgruppe (LG) 60 - Einrichtung/Ausstattungsst., Feinarmaturen, Version /**

#### **Unterleistungsgruppen (ULG) Übersicht**

- ULG 60GA Badarmaturen I (Grohe)**
- ULG 60GB Badarmaturen II (Grohe)**
- ULG 60GC Zweigriffarmaturen (Grohe)**
- ULG 60GF Küchenarmaturen (Grohe)**
- ULG 60GI Thermostate (Grohe)**
- ULG 60GJ Spezialarmaturen (Grohe)**
- ULG 60GK Brausen (Grohe)**
- ULG 60GM Accessoires (Grohe)**
- ULG 60GY Armaturenzubehör (Grohe)**

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
<b>60</b>	<b>Einrichtung/Ausstattungsgegenst., Feinarmaturen</b>			Einrichtungsgegenstand.	
	Version 07, 2005-04			- Einschließlich Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Rosetten.	
	Ständige Vertragsbestimmungen:			- Einregulierung von Armaturen mit Temperaturbegrenzung (Heißwasserbegrenzung) auf eine Auslauftemperatur von 38 - 45 Grad Celsius.	
	1. Nennleistungen:			<i>Kommentar:</i>	
	Die in den Positionsstichwörtern angegebenen Nennleistungen dienen zur Gliederung der Folgepositionen.			<i>Besondere Hinweise:</i>	
	Die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände werden in H-Qu (Handelsqualität) 1. Wahl in der beschriebenen Art angeboten. Ebenso sind die Sanitärarmaturen in 1. Wahl angeboten.			<i>Nachfolgend sind für die LG 60 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:</i>	
	Sonderposten, Hausserien, B-Sortierungen (Bau-Sortierung), MS-Sortierungen (Misch-Sortierungen), 2. Wahl sind nicht angeboten.			- ÖNORM ISO 9001/EN29001 in Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Kontrolle und Kundendienst.	
	Alle Sanitärarmaturen ohne serienmäßige Mengenbegrenzer in Standard-Handelsqualität entsprechen der Geräuschklasse I. Auf Anforderung des Auftraggebers wird der Nachweis der Geräuschklasse durch kostenlose Vorlage eines Prüfberichtes einer akkreditierten Prüf- oder Überwachungsstelle erbracht.			- ÖNORM EN 33 Klosettbecken, bodenstehend, mit aufgesetztem Spülkasten; Anschlussmaße.	
	Auf Verlangen wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.			- ÖNORM EN 34, Klosettbecken, wandhängend, mit aufgesetztem Spülkasten; Anschlussmaße.	
	2. Nichtrostender Stahl:			- ÖNORM EN 37, Klosettbecken, bodenstehend, mit freiem Zulauf; Anschlussmaße.	
	Unter dem Begriff Nichtrostender Stahl (Niro) ist ein rostbeständiger, austenitischer Werkstoff zu verstehen. Wenn nicht anders angegeben, ist nichtrostender Stahl (Niro) mindestens mit der Werkstoffnummer 1.4301 angeboten.			- ÖNORM EN 38, Klosettbecken, wandhängend, mit freiem Zulauf; Anschlussmaße.	
	3. Einrichtungs/Ausstattungsgegenstände:			- ÖNORM B 1600 und 1601 Baulichkeiten für Behinderte, Planungsgrundsätze; Punkt 3.4.3.2 für Waschtische und Punkt 3.4.6.3 für Klosettanlagen.	
	In die Einheitspreise der jeweiligen Einrichtungs/Ausstattungsgegenstände ist einkalkuliert:			- DIN 1381 Klosettbecken, bodenstehend; Maße.	
	- Montage auf Fliesen nach Montagehinweisen der Sanitär-Keramikhersteller einschließlich der erforderlichen Ausgleichsmasse.			- DIN 1382 Klosettbecken, wandhängend; Maße.	
	- Einschließlich Klein-, Dicht- und Befestigungsmaterial sowie Dübel aus korrosions- und alterungsbeständigen Materialien, verchromte Schrauben, Schraubenrosetten, Abdeckrosetten, und dergleichen			- Bau- und Prüfgrundsätze DIN 1385 Klosettbecken; z. B. Punkt 4 Funktion Spülwasservolumen und Punkt 6.2.4 Belastbarkeit (4 kN 1 Std).	
	4. Armaturen:			- DIN 1385-6 EN 38 Zulassung Klosettbecken, wandhängend für Unterputzspülkasten.	
	In die Einheitspreise der jeweiligen Armatur ist einkalkuliert:			- DIN 19542 Zulassung Spülkästen.	
	- Montage in Wänden (UP-Armaturenteile), auf Fliesen (Wandarmaturen) und Einbau im jeweiligen			- Die Ausspülung der Klosettbecken muss mit einem Spülwasservolumen von 6 Litern nach DIN 1385 gewährleistet sein.	
				- ÖNORM EN 31 Waschtische; Anschlussmaße, Einbau von unten und von oben.	
				- ÖNORM EN 32 Waschtische, wandhängend Anschlussmaße für Steinschrauben - Befestigung.	
				- ÖNORM EN 111 Handwaschbecken; Anschlussmaße.	
				- Bau- und Prüfgrundsätze DIN 1386 Waschtische;	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<p>z. B. Punkt 2.3 Belastbarkeit (150 kg 1 Stunde) und Punkt 3.1 Vorbereitung zur Prüfung (Ausgleichsstoff Weißzementbrei).</p> <p>- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise.</p> <p>- DIN 52218 Prüfung des Geräuschverhaltens von Armaturen und Geräten der Wasserinstallation im Laboratorium.</p> <p>- DIN 52219 Messung von Geräuschen der Wasserinstallationen in Gebäuden.</p> <p>Qualitätskriterien im Positionstext (Ausschreiberlücken):</p> <p>Vom Ausschreiber ist in der Ausschreiberlücke verbindlich festzulegen, welche Qualitätskriterien die angebotene Leistung zu erbringen hat.</p> <p>Abkürzung "A" für Ausgeschrieben. Hier ist im Positionstext die gewählte Ziffer - z. B. (1), (2), (3) in der Ausschreiberlücke einzusetzen, die festlegt, welche Art/Leistung verlangt wird und anzubieten ist.</p> <p>Mehrfachverwendung:</p> <p>Wird eine Position (z. B. Tiefspül-Wandklosettbecken) im Ausschreibungs-LV mehrfach verwendet, jedoch mit anderen technischen Daten ausgeschrieben, so ist die Kennzeichnung der Mehrfachverwendung gemäß ÖNORM B 2063, Absch. 4.3, anzuwenden.</p> <p>Erzeugnisauswahl:</p> <p>Die standardisierte Leistungsbeschreibung für die Haustechnik (LB-HT) spiegelt den Stand der Technik wider. Dem Anwender wird empfohlen, beim Verfassen der Leistungsverzeichnisse mit den standardisierten Leistungsbeschreibungen, die tatsächliche Lieferbarkeit der Leistungen festzustellen.</p> <p>Wenn bei den Einrichtungsgegenständen nichts anderes angegeben ist, ist der Werkstoff "Sanitärkeramik" angeboten.</p> <p>Anlagenkomponenten, die in anderen Leistungsgruppen enthalten sind:</p> <p>- Elektrospeicher, elektr. Händetrockner usw. sind enthalten in LB-E - LG 14.</p> <p>- Hahn- und Revisionstüren sind enthalten in LB-HT - LG 81 - ULG 81.03 - Abdeckungen.</p>			<p>ausgestattet.</p> <p>2. SilkMove Keramik Kartusche:</p> <p>Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.</p> <p>3. Angaben im Positionsstichwort:</p> <p>Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung in mm. Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).</p> <p>4. Gleichwertigkeit:</p> <p>Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.</p> <p>Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.</p> <p>Kommentar:</p> <p>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</p> <p>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszusprechen.</p>	
<b>60GA</b>	<b>Z Badarmaturen I (Grohe)</b>		<b>60GA010Z</b>	<b>CHIARA Einh.Waschtischbatterie AbIG 137mm</b>	<b>ST</b>
	<p>Ständige Vertragsbestimmungen:</p> <p>1. StarLight Chromoberfläche:</p> <p>Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt)</p>			<p>Modell Design "CHIARA" Einhand-Waschtischbatterie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Kupferrohre,</li> </ul> <p>z.B. Chiara Einhand-Waschtischbatterie 32303 von Grohe oder Gleichwertiges.</p> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32303</p>	
			<b>60GA020Z</b>	<b>CHIARA Einh.WaschtischBatt AbIG ziehb 137mm</b>	<b>ST</b>

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Modell Design "CHIARA" Einhand-Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - herausziehbarer Auslauf mit Mousseur (ziehbar), - integrierter Rückflussverhinderer, - flexible Anschlussschläuche, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Chiara Einhand-Waschtischbatterie 32304 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32304			z.B. Chiara Einhand-Brausebatterie 32307 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32307	
<b>60GA030Z</b>	<b>CHIARA Einh.Bidetbatterie AbIG 123mm</b>	ST	<b>60GA070Z</b>	<b>CHIARA Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST
	Modell Design "CHIARA" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - Kupferrohre, z.B. Chiara Einhand-Bidetbatterie 32305 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32305			Modell Design "CHIARA" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Rosetten- und Schaftabdichtungen, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Chiara Einhand-Wannenbatterie 19155 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19155	
<b>60GA040Z</b>	<b>CHIARA Einhand-Wannenbatterie 182mm</b>	ST	<b>60GA080Z</b>	<b>CHIARA Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST
	Modell Design "CHIARA" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Chiara Einhand-Wannenbatterie 32306 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32306			Modell Design "CHIARA" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Chiara Einhand-Brausebatterie 19156 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19156	
<b>60GA050Z</b>	<b>CHIARA 3-L.Eh.WannKomb. 220mm Fertigsetr</b>	ST	60GA10	Modell Design "CHIARA" 3-Wege-Umstellung, - Fertigset (Unterbau in eigener Position), bestehend aus: - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - Einbautiefe stufenlos einstellbar 20-80 mm, - mit Griff, z.B. Chiara 3-Wege-Umstellung 19906 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Modell Design "CHIARA" 3-Loch Einhand-Wannenkombination (3-L.Eh.-WannKomb.), - Fertigset (Unterbau in eigener Position), bestehend aus: - EHM Bedienelement, - Wanneneinlauf, - Sistra-Strahlregler, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Handbrause Reflexa Cosmopolitan Champagne, - Metallbrauseschlauch 2000 mm, z.B. Chiara 3-Loch-Einhand-Wannenkombination 19157 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19157		<b>A</b>	<b>Z CHIARA 3-Wege-Umstellung Fertigset</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19906	
			<b>C</b>	<b>Z CHIARA 3-Wege-Umstellung UP-Einbaukörper</b>	ST
				Unterputz-Einbaukörper für Wandeinbau, aus DR-Messing, mit keramischenn Dichtscheiben, Anschluss Mischwasser 1/2, 2 Abgänge 1/2, mit Schutzhülse, z.B.29706 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 29706	
<b>60GA060Z</b>	<b>CHIARA Einhand-Brausebatterie</b>	ST	60GA11	Modell Design "CHIARA" 5-Wege-Umstellung, - Fertigset (Unterbau in eigener Position), bestehend aus: - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - Einbautiefe stufenlos einstellbar 20-80 mm, - mit Griff, z.B. Chiara 5-Wege-Umstellung 19909 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Modell Design "CHIARA" Einhand-Brausebatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang unten 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen,		<b>A</b>	<b>Z CHIARA 5-Wege-Umstellung Fertigset</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19909	
			<b>C</b>	<b>Z CHIARA 5-Wege-Umstellung UP-Einbaukörper</b>	ST
				Unterputz-Einbaukörper für Wandeinbau, aus DR-Messing, mit keramischenn Dichtscheiben, Anschluss kalt und warm 1/2, 2 Abgänge 1/2, Wannenabgang 3/4, mit Schutzhülse, z.B.29708 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
Suchtext: 29708					
<b>60GA120Z</b>	<b>CHIARA Standanschluss 100mm</b>	ST		- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - flexible Anschlussschläuche, z.B. Essence Einhand-Waschtischbatterie für Waschschüsseln 32247 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
Suchtext: 12091			Suchtext: 32247		
<b>60GA130Z</b>	<b>CHIARA Standanschluss 57mm</b>	ST	<b>60GA180Z</b>	<b>ESSENCE Einh.Bidetbatterie AbIG 112mm</b>	ST
Modell Design "CHIARA" Standanschluss 1/2 zum Anschluss von Wannenbatterien, - Steckanschluss, - Anschlussgewinde 1/2, - Gegenverschraubung 1/2, - Ausladung 100 mm, 150 mm hoch, - Einstecknippel für EHM, - Einstecknippel für THM, z.B. Chiara Standanschluss 12091 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "ESSENCE" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Bidetbatterie 33603 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
Suchtext: 12092			Suchtext: 33603		
<b>60GA150Z</b>	<b>ESSENCE Einh.Waschtischbatterie AbIG 99mm</b>	ST	<b>60GA190Z</b>	<b>ESSENCE Einhand-Brausebatterie</b>	ST
Modell Design "ESSENCE" Einhand- Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integrierter Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - Kupferrohre, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Waschtischbatterie 33532 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "ESSENCE" Einhand-Brausebatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang unten 1/2, - S-Anschlüsse, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Brausebatterie 33636 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
Suchtext: 33532			Suchtext: 33636		
<b>60GA160Z</b>	<b>ESSENCE Einh.WT-Batterie AbIG 99mm E</b>	ST	<b>60GA200Z</b>	<b>ESSENCE Einhand-Wannenbatterie 166mm</b>	ST
Modell Design "ESSENCE" Einhand- Waschtischbatterie (WT-Batterie), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Strahlregler, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Kupferrohre, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Essence Einhand-Waschtischbatterie für offene Warmwasserbereiter 32424 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "ESSENCE" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Gussauslauf, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - integrierter Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Wannenbatterie 33624 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
Suchtext: 32424			Suchtext: 33624		
<b>60GA170Z</b>	<b>ESSENCE Einh.WT-Batterie AbIG fWS 99mm</b>	ST	<b>60GA210Z</b>	<b>ESSENCE Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST
Modell Design "ESSENCE" Einhand- Waschtischbatterie (WT-Batterie), für freistehende Waschschüsseln (fWS), - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - Mengenbegrenzung, - Mousseur,			Modell Design "ESSENCE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Rosette mit Befestigung, - Rosetten- und Schaftabdichtungen, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Wannenbatterie 19285 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
Suchtext: 19285			Suchtext: 19285		
<b>60GA220Z</b>	<b>ESSENCE Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST			
Modell Design "ESSENCE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Rosette mit Befestigung,					

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- Rosetten- und Schaftabdichtung, - verdeckte Hebelbefestigung, z.B. Essence Einhand-Brausebatterie 19286 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19286			- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Waschtischbatterie 33155 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33155	
<b>60GA230Z</b>	<b>EUROPLUS Einh.Waschtischbatterie AbIG 104mm</b>	ST	<b>60GA270Z</b>	<b>EUROPLUS Einh.Bidetbatterie AbIG 112mm</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Kupferrohre, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Waschtischbatterie 33153 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33153		Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Bidetbatterie 33241 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33241		
<b>60GA240Z</b>	<b>EUROPLUS Einh.Waschtischbatterie AbIG 101mm</b>	ST	<b>60GA280Z</b>	<b>EUROPLUS Einhand-Wannenbatterie 179mm</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Waschtischbatterie 33156 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33156		Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - Mousseur, - verdeckte S-Anschlüsse mit Wandabdichtung, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109 z.B. Europlus Einhand-Wannenbatterie 33553 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33553		
<b>60GA250Z</b>	<b>EUROPLUS Einh.Waschtischbatterie 104mm</b>	ST	<b>60GA290Z</b>	<b>EUROPLUS Einhand-Wannenbatterie Set 179mm</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Waschtischbatterie, - glatter Körper, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Waschtischbatterie 33163 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33163		Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Wannenbatterie Set, - Wandmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - Mousseur, - verdeckte S-Anschlüsse mit Wandabdichtung, - Handbrause Relixa Cosmopolitan Champagne, - Wandbrausehalter, - Relaxaflex-Schlauch 1500 mm 1/2x1/2, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109 z.B. Europlus Einhand-Wannenbatterie 33547 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33547		
<b>60GA260Z</b>	<b>EUROPLUS Einh.WT-Batt AbIG ziehb 114mm</b>	ST	<b>60GA300Z</b>	<b>EUROPLUS Einhand-Brausebatterie</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Waschtischbatterie, - herausziehbarer Auslauf mit Mousseur (ziehbar), - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - integrierter Rückflussverhinderer,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Brausebatterie, - Wandmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang unten 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse mit Wandabdichtung, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus Einhand-Brausebatterie 33577 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33577			z.B. Eurodisc Einhand-Waschtischbatterie 33178 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33178	
<b>60GA310Z</b>	<b>EUROPLUS Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST	<b>60GA360Z</b>	<b>EURODISC Einh.Waschtischbatterie 125mm</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Bedienungshebel aus Metall, - Wandrosette mit verdeckter Befestigung und verdeckten Dichtungen, z.B. Europlus Einhand-Wannenbatterie 19536 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19536			Modell Design "EURODISC" Einhand-Waschtischbatterie, - glatter Körper, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Eurodisc Einhand-Waschtischbatterie 32469 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32469	
<b>60GA320Z</b>	<b>EUROPLUS Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GA370Z</b>	<b>EURODISC Eh.Waschtischbatterie AbIG E 126mm</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Bedienungshebel aus Metall, - Wandrosette, mit verdeckter Befestigung und verdeckten Dichtungen, z.B. Europlus Einhand-Brausebatterie 19537 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19537			Modell Design "EURODISC" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Strahlregler, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Eurodisc Einhand-Waschtischbatterie 33177 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33177	
<b>60GA340Z</b>	<b>EURODISC Einh.Waschtischbatterie AbIG 125mm</b>	ST	<b>60GA380Z</b>	<b>EURODISC Einh.Bidetbatterie AbIG 131mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Kupferrohre, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurodisc Einhand-Waschtischbatterie 33190 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33190			Modell Design "EURODISC" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Eurodisc Einhand-Bidetbatterie 33244 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33244	
<b>60GA350Z</b>	<b>EURODISC Einh.Waschtischbatterie Kette125mm</b>	ST	<b>60GA390Z</b>	<b>EURODISC Einhand-Wannenbatterie 174mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Waschtischbatterie, - Einlochmontage, - Bedienungshebel aus Metall. - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Mousseur, - versenkbare Kette, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109,			Modell Design "EURODISC" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Bedienungshebel aus Metall, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - Mousseur, - S-Anschlüsse,	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurodisc Einhand-Wannenbatterie 33390 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33390			z.B. Eurodisc Einhand-Brausebatterie 19549 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19549	
<b>60GA40Z</b>	<b>EURODISC Einhand-Wannenbatterie Set 174mm</b>	ST	<b>60GA45Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.Waschtischbatterie AbIG 108mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Wannenbatterie Set, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- Handbrause Tempesta Trio,</li> <li>- Wandbrausehalter,</li> <li>- Relexaflex-Schlauch 1500 mm 1/2x1/2,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurodisc Einhand-Wannenbatterie 33395 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33395		Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall.</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- Kupferrohre,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Waschtischbatterie 33558 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33558		
<b>60GA41Z</b>	<b>EURODISC Einhand-Brausebatterie</b>	ST	<b>60GA46Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.Waschtischbatterie AbIG E109mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Brausebatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metallo,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurodisc Einhand-Brausebatterie 33569 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33569		Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- für offene Warmw asserbereiter (E),</li> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall.</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min,</li> <li>- Strahlregler,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlusschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Waschtischbatterie 33561 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33561		
<b>60GA42Z</b>	<b>EURODISC Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST	<b>60GA47Z</b>	<b>EUROSTYLE Einh.Bidetbatterie AbIG 109mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> </ul> z.B. Eurodisc Einhand-Wannenbatterie 19548 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19548		Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Bidetbatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- Kugelgelenk-Mousseur,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlusschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Bidetbatterie 33565 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33565		
<b>60GA43Z</b>	<b>EURODISC Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GA48Z</b>	<b>EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie 165mm</b>	ST
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> </ul>		Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> </ul>		



## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Wannenbatterie 33591 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33591			<ul style="list-style-type: none"> <li>- verschraubt,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Brausebatterie 19507 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19507	
<b>60GA490Z</b>	<b>EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie Set 165mm</b>	ST	<b>60GA540Z</b>	<b>EUROSMART Eh.Waschtischbatterie AbIG 108mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie Set, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- Handbrause Tempesta Duo,</li> <li>- Wandbrausehalter,</li> <li>- Relexaflex-Schlauch 1500 mm 1/2x1/2,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Wannenbatterie 33592 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33592			Modell Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall.</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- Kupferrohre,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie 33265 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33265	
<b>60GA500Z</b>	<b>EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie</b>	ST	<b>60GA550Z</b>	<b>EUROSMART Eh.Waschtischbatterie Kette 109mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Brausebatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Brausebatterie 33590 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33590			Modell Design "EUROSMART" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall.</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- versenkbare Kette,</li> <li>- Kupferrohre,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie 33284 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33284	
<b>60GA510Z</b>	<b>EUROSTYLE Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST	<b>60GA560Z</b>	<b>EUROSMART Einh.Bidetbatterie AbIG ???mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> </ul> z.B. Eurostyle Einhand-Wannenbatterie 19506 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19506			Modell Design "EUROSMART" Einhand-Bidetbatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- Kugelgelenk-Mousseur,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlusschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Bidetbatterie 33929 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33929	
<b>60GA520Z</b>	<b>EUROSTYLE Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GA570Z</b>	<b>EUROSMART Einhand-Wannenbatterie 168mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> </ul>			Modell Design "EUROSMART" Einhand-Wannenbatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> </ul>	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Wannenbatterie 33300 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33300			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> <li>- z.B. Eurosmart Einhand-Brausebatterie 19451 von Grohe oder Gleichw ertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19451	
<b>60GA580Z</b>	<b>EUROSMART Einhand-Wannenbatterie Set 168mm</b>	ST	<b>60GA630Z</b>	<b>ALLURE Eh.Waschtischbatterie AbIG 104mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSMART" Einhand-Wannenbatterie Set, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metall,</li> <li>- Handbrause Solo,</li> <li>- Wandbrausehalter,</li> <li>- Relexaflex-Schlauch 1500 mm 1/2x1/2,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Wannenbatterie 33302 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33302			Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 8 l/min,</li> </ul> z.B. Allure Einhand-Waschtischbatterie 32144 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32144	
<b>60GA590Z</b>	<b>EUROSMART Einhand-Brausebatterie</b>	ST	<b>60GA640Z</b>	<b>ALLURE Eh.Waschtischbatterie U AbIG 139mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSMART" Einhand-Brausebatterie, <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,</li> <li>- integrierter Rückflussverhinderer,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- Wandrosetten aus Metallo,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Brausebatterie 33555 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33555			Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- U-Auslauf (U),</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> </ul> z.B. Allure Einhand-Waschtischbatterie 32146 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32146	
<b>60GA600Z</b>	<b>EUROSMART Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST	<b>60GA650Z</b>	<b>ALLURE Eh.Waschtischbatterie AbIG fWS 104mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSMART" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Wannenbatterie 19450 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19450			Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.) für freistehende Waschsüsseln (fWS), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Mindestdruck 1,0 bar,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> </ul> z.B. Allure Einhand-Waschtischbatterie für Waschsüsseln 32248 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32248	
<b>60GA610Z</b>	<b>EUROSMART Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GA660Z</b>	<b>ALLURE Eh.WaschtischBatt U AbIG fWS 139mm</b>	ST
	Modell Design "EUROSMART" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatische Umstellung: Wanne/Brause,</li> <li>- Bedienungshebel aus Metall,</li> <li>- Wandrosette aus Metall,</li> <li>- verschraubt,</li> </ul> z.B. Eurosmart Einhand-Wannenbatterie 19450 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19450			Modell Design "ALLURE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WaschtischBatt) für freistehende Waschsüsseln (fWS), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- U-Auslauf (U),</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> </ul> z.B. Allure Einhand-Waschtischbatterie für Waschsüsseln 32249 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32249	
			<b>60GA670Z</b>	<b>ALLURE Waschtisch 3-L.Batterie AbIG 160mm</b>	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Modell Design "ALLURE" Waschtisch-Dreilochbatterie (3-L.), - mit Metallblende, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Durchflussbegrenzer 8 l/min, z.B. Allure Waschtisch-Dreilochbatterie 20143 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 20143			- eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Allure Einhand-Wannenbatterie 32148 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32148	
<b>60GA680Z</b>	<b>ALLURE Waschtisch 3-L.Batterie Wandm. 172mm</b>	ST	<b>60GA720Z</b>	<b>ALLURE 3-L.Eh.WannKomb. 210mm Fertigsetr</b>	ST
	Modell Design "ALLURE" Waschtisch-Dreilochbatterie (3-L.), - Wandmontage mit Metallblende (Wandm.), - Ventile warm/kalt mit Keramik-Oberteilen 1/2, 180°, - Stichmaß 200 mm, - mit Einbaukörper, z.B. Allure Waschtisch-Dreilochbatterie 20144 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 20144			Modell Design "ALLURE" 3-Loch Einhand-Wannenkombination (3-L.Eh.-WannKomb.), - Fertigset (Unterbau in eigener Position), bestehend aus: - EHM Bedienelement, - Wanneneinlauf, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Handbrause Sena, - Metallbrauseschlauch 2000 mm, z.B. Allure 3-Loch-Einhand-Wannenkombination 19316 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19316	
60GA69	Modell Design "ALLURE" 2-Loch Waschtischbatterie (2-L.WT-Batt), - Fertigset (Einbaukörper in eigener Position) für Wandmontage, bestehend aus: - Metallblende, - Stichmaß 110 mm, - Durchflussbegrenzer 8 l/min, z.B. Allure 2-Loch-Waschtischbatterie 19309 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GA730Z</b>	<b>ALLURE Einhand-Brausebatterie</b>	ST
<b>A</b>	<b>Z ALLURE 2-L.WT-Batt Wand 172mm Fertigset</b>	ST		Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Brauseabgang vorne 1/2, - integrierter Rückflussverhinderer, - wandbündige Montage, - mit verdeckten Anschlüssen, - Easy-fix System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Allure Einhand-Brausebatterie 32149 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32149	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19309		<b>60GA740Z</b>	<b>ALLURE Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST
<b>C</b>	<b>Z ALLURE 2-L.WT-Batt UP-Universal-Einbaukörper.</b>	ST		Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Verschraubung, z.B. Allure Einhand-Wannenbatterie 19315 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19315	
	UP-Universal-Einbaukörper für 2-Loch Waschtischbatterie, für Wandeinbau, Einbautiefe 45 bis 75 mm, mit 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, variabel einstellbare Mengenbegrenzung und Einbauschablone, z.B. 33769 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33769		<b>60GA750Z</b>	<b>ALLURE Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST
<b>60GA700Z</b>	<b>ALLURE Einh.Bidetbatterie AbIG 104mm</b>	ST		Modell Design "ALLURE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Verschraubung, z.B. Allure Einhand-Brausebatterie 19317 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19317	
	Modell Design "ALLURE" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Allure Einhand-Bidetbatterie 32147 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32147		<b>60GA770Z</b>	<b>LINEARE Eh.Waschtischbatterie AbIG 107mm</b>	ST
<b>60GA710Z</b>	<b>ALLURE Einhand-Wannenbatterie 168mm</b>	ST		Modell Design "LINEARE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Kupferrohre, - Schnell-Montage-System,	
	Modell Design "ALLURE" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - wandbündige Montage, - mit verdeckten Anschlüssen, - Easy-fix System,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Lineare Einhand-Waschtischbatterie 32114 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32114			Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Lineare Einhand-Wannenbatterie 33865 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33865	
<b>60GA780Z</b>	<b>LINEARE Eh.Waschtischbatterie AbIG fWS103mm</b>	ST	<b>60GA830Z</b>	<b>LINEARE Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST
	Modell Design "LINEARE" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.) für freistehende Waschsüsseln (fWS), - Einlochmontage, - 28 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Lineare Einhand-Waschtischbatterie für Waschsüsseln 32250 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32250			Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Verschraubung, z.B. Lineare Einhand-Wannenbatterie 19297 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19297	
<b>60GA790Z</b>	<b>LINEARE Einh.Bidetbatterie AbIG 97mm</b>	ST	<b>60GA840Z</b>	<b>LINEARE Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST
	Modell Design "LINEARE" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Lineare Einhand-Bidetbatterie 33848 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33848			Modell Design "LINEARE" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Verschraubung, z.B. Lineare Einhand-Brausebatterie 19296 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19296	
<b>60GA800Z</b>	<b>LINEARE Einhand-Wannenbatterie 192mm</b>	ST	<b>60GB</b>	<b>Z Badarmaturen II (Grohe)</b>	
	Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Lineare Einhand-Wannenbatterie 33849 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33849			Ständige Vertragsbestimmungen:  1. StarLight Chromoberfläche:  Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.  2. SilkMove Keramik Kartusche:  Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.  3. Angaben im Positionsstichwort:  Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung in mm. Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).  4. Gleichwertiges:	
<b>60GA810Z</b>	<b>LINEARE Einhand-Wannenbatterie Set 192mm</b>	ST			
	Modell Design "LINEARE" Einhand-Wannenbatterie Set, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - verdeckte S-Anschlüsse, - Handbrause Tempesta TRIO, - Wandbrausehalter, - Brauseschlauch 1500 mm, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Lineare Einhand-Wannenbatterie 33850 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33850				
<b>60GA820Z</b>	<b>LINEARE Einhand-Brausebatterie</b>	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<p>Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.</p> <p>Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben.</p> <p><i>Kommentar:</i></p> <p><i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i></p> <p><i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.</i></p>			<p>z.B. Concetto Einhand-Waschtischbatterie 32240 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32240</p>	
<b>60GB040Z</b>	<b>CONCETTO Einh.Bidetbatterie AbIG 120mm</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Bidetbatterie, - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Einhand-Bidetbatterie 32208 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32208</p>	
<b>60GB050Z</b>	<b>CONCETTO Einhand-Wannenbatterie 166mm</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Einhand-Wannenbatterie 32211 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32211</p>	
<b>60GB060Z</b>	<b>CONCETTO Einhand-Wannenbatterie Set 166mm</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Wannenbatterie Set, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - S-Anschlüsse, - Handbrause Tempesta Duo, - Wandbrausehalter, - Brauseschlauch 1500 mm, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Einhand-Wannenbatterie 32212 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32212</p>	
<b>60GB070Z</b>	<b>CONCETTO Einhand-Brausebatterie</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Wannenbatterie, - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integrierter Rückflussverhinderer, - Brauseabgang 1/2, - S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Einhand-Wannenbatterie 32210 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p>	
<b>60GB010Z</b>	<b>CONCETTO Standventil</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Standventil, - Einlochmontage, - Keramik-Oberteil, - Mousseur, - Anschlussmutter 1/2 x 10,5 mm, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Standventil 32207 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32207</p>	
<b>60GB020Z</b>	<b>CONCETTO Eh.Waschtischbatterie AbIG 105mm</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Kupferrohre, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Concetto Einhand-Waschtischbatterie 32202 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 32202</p>	
<b>60GB030Z</b>	<b>CONCETTO Eh.Waschtischbatterie 105mm</b>	ST		<p>Modell Design "CONCETTO" Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - Mousseur, - glatter Körper, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - Armaturengruppe I nach DIN 4109,</p>	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Suchtext: 32210				
<b>60GB080Z</b>	<b>CONCETTO Einhand-Wannenbatterie UP</b>	ST		- 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33122 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 19346		Suchtext: 33122		
<b>60GB090Z</b>	<b>CONCETTO Einhand-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GB140Z</b>	<b>EUROECO Eh.Waschtischbatterie AbIG 108mm E</b>	ST
	Modell Design "CONCETTO" Einhand-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido E) in eigener Position, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Verschraubung, z.B. Concetto Einhand-Brausebatterie 19345 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WT), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Strahlregler, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie für offene Warmwasserbereiter 33123 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 19345		Suchtext: 33123		
<b>60GB110Z</b>	<b>EUROECO Eh.WT-Batterie grande AbIG 140mm</b>	ST	<b>60GB150Z</b>	<b>EUROECO Eh.Waschtischbatterie 107mm</b>	ST
	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WT), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 100 mm, - Temperturbegrenzer, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, - hohe Ausführung (grande), z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie grande 33118 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WT), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - Schnell-Montage-System, - glatter Körper, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33124 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 33118		Suchtext: 33124		
<b>60GB120Z</b>	<b>EUROECO Eh.Waschtischbatterie grande 140mm</b>	ST	60GB16	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WT), - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse,	
	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 100 mm, - Temperturbegrenzer, - Schnell-Montage-System, - glatter Körper, - hohe Ausführung (grande), z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie grande 33119 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 33119				
<b>60GB130Z</b>	<b>EUROECO Eh.Waschtischbatterie AbIG 107mm</b>	ST			
	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Waschtischbatterie (Eh.WT), - Einlochmontage,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33126 von Grohe oder Gleichwertiges.			- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse, - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33129 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 153mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>A</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 189mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	33126		Suchtext:	33129	
<b>B</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 153mm abspAn</b> Mit absperribaren Anschlüssen (abspAn), z.B. 33380 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>B</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 189mm abspAn</b> Mit absperribaren Anschlüssen (abspAn), z.B. 33383 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	33380		Suchtext:	33383	
60GB17	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand- Waschtischbatterie (Eh.WT), - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 170 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse, - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33127 von Grohe oder Gleichwertiges.		60GB20	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand- Waschtischbatterie (Eh.WT), - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 170 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse, - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33130 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 203mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>A</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 249mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	33127		Suchtext:	33130	
<b>B</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 203mm abspAn</b> Mit absperribaren Anschlüssen (abspAn), z.B. 33381 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	<b>B</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 249mm abspAn</b> Mit absperribaren Anschlüssen (abspAn), z.B. 33384 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
Suchtext:	33381		Suchtext:	33384	
60GB18	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand- Waschtischbatterie (Eh.WT), - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge ca. 2,5 l/min, - Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 100 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse, - Schnell-Montage-System, z.B. Euroeco Special Einhand-Waschtischbatterie 33128 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GB24Ø</b>	<b>Z EUROECO Eh.Sich.WT-Wandbatterie 148mm</b> Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Sicherheitsmisch- Waschtischbatterie (Eh.Sich.WT), - Wandmontage, - SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - einstellbare Mindestmenge 6 l/min, - schw enkbare und feststellbare Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Metallhebel, - Hebellänge 120 mm, - Temperturbegrenzer, - S-Anschlüsse, z.B. Euroeco Special Einhand-Sicherheitsmisch- Waschtischbatterie 33907 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST
<b>A</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 149mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	Suchtext:	33907	
Suchtext:	33128		<b>60GB25Ø</b>	<b>Z EUROECO Eh.Sich.WT-Wandbatterie 188mm</b> Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Sicherheitsmisch- Waschtischbatterie (Eh.Sich.WT),	ST
<b>B</b>	<b>Z EUROECO Eh.WT-Wandbatterie 149mm abspAn</b> Mit absperribaren Anschlüssen (abspAn), z.B. 33382 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST	Suchtext:	33907	
Suchtext:	33382				
60GB19	Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand- Waschtischbatterie (Eh.WT), - Wandmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 6 l/min,</li> <li>- schw enkbare und feststellbarer Gussauslauf,</li> <li>- Laminarstrahlregler 9 l/min,</li> <li>- Metallhebel,</li> <li>- Hebellänge 120 mm,</li> <li>- Temperturbegrenzer,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>z.B. Euroeco Special Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie 33909 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> <li>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsabschaltung nach 60 sec. (einstellbar von 2-420 sec.),</li> <li>- automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung,</li> <li>- Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.,</li> <li>- Mischeinrichtung mit Heißwassersperre, einstellbar,</li> <li>- 3 flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 5 l/min am Eingangsschlauch,</li> <li>- Schutzart Armatur IP 59K,</li> <li>- Schutzart Steckertrafo IP 44,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung für offene Warmwasserbereiter 34197 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> <li>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</li> </ul>	
Suchtext:	33909		Suchtext:	34197	
<b>60GB260Z</b>	<b>EUROECO Eh.Sich.WT-Wandbatterie 248mm</b>	ST	<b>60GB330Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.r.WT mitMi AbIG 112mm 6V</b>	ST
	<p>Modell Design "EUROECO SPECIAL" (im Stichwort abgekürzt "EUROECO") Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie (Eh.Sich.WT),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,</li> <li>- variabel einstellbare Mengenbegrenzung,</li> <li>- einstellbare Mindestmenge 6 l/min,</li> <li>- schw enkbare und feststellbarer Gussauslauf,</li> <li>- Laminarstrahlregler 9 l/min,</li> <li>- Metallhebel,</li> <li>- Hebellänge 170 mm,</li> <li>- Temperturbegrenzer,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>z.B. Euroeco Special Einhand-Sicherheitsmisch-Waschtischbatterie 33911 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> <li>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</li> </ul>		<p>Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.r.) für Waschtisch (WT), mit Mischung (mitMi),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IR-Elektronik mit Detektion im Handwaschbereich,</li> <li>- Batterie-Stromversorgung,</li> <li>- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2,</li> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- mehrstufige Batteriezustandsanzeige,</li> <li>- Mischeinrichtung,</li> <li>- Temperaturbegrenzer,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> <li>- Sicherheitsabschaltung nach 60 sec.,</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schmutzfängsieb,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG),</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- Schutzart IP 59K,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> <li>- über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten,</li> <li>- automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung,</li> <li>z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung 36236 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> <li>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</li> </ul>		
Suchtext:	33911		Suchtext:	36236	
<b>60GB310Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.r.WT mitMi 112mm 6V</b>	ST	<b>60GB340Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.r.WT ohneMi 112mm 6V</b>	ST
	<p>Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.r.) für Waschtisch (WT), mit Mischung (mitMi),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie-Stromversorgung,</li> <li>- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2,</li> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- mehrstufige Batteriezustandsanzeige,</li> <li>- Sicherheitsabschaltung,</li> <li>- Magnetventil,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> <li>- Mischeinrichtung mit Heißwassersperre,</li> <li>- 2 flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Schmutzfängsieb,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schutzart IP 59K,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> <li>- über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten,</li> <li>- automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung,</li> <li>z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung 36207 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> <li>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</li> </ul>		<p>Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.r.) für Waschtisch (WT), ohne Mischung (ohneMi),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterie-Stromversorgung,</li> <li>- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2,</li> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- mehrstufige Batteriezustandsanzeige,</li> <li>- Sicherheitsabschaltung,</li> <li>- Magnetventil,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> <li>- flexibler Anschlussschlauch,</li> <li>- Schmutzfängsieb,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schutzart IP 59K,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> <li>- über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten,</li> <li>- automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung,</li> <li>z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch</li> </ul>		
Suchtext:	36207				
<b>60GB320Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.r.WT mitMi 113mm 230V E</b>	ST			
	<p>Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.r.) für Waschtisch (WT), mit Mischung (mitMi),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- für offene Warmwasserbereiter (E),</li> <li>- Steckertrafo 230 V, 50 Hz, 3,2 A,</li> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Schnell-Montage-System,</li> <li>- über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten,</li> </ul>				



## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH	
	ohne Mischung 36208 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			- mehrstufige Batteriezustandsanzeige, - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec., - Ganzmetallgehäuse, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitsperre zwischen 35°C und 45°C, - geeignet für thermische Desinfektion, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement mit nicht steigender Spindel, - Schmutzfangsieb, - Rückflussverhinderer, - schwenkbarer Gussauslauf, - Schwenkbereichsbegrenzer 130°, arretierbar, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - S-Anschlüsse, - verdeckte Anschlussverschraubung, - Schutzart IP 69K, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Thermostat 36239 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
	Suchtext: 36208		Suchtext: 36239			
<b>60GB350Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.WT mitMi 113mm 230V</b>	ST	60GB38	Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.) für Waschtisch (WT), für Unterputz-Montage (UP), - Fertigmontageset (UP-Einbaukasten in eigener Position), - IR-Elektronik mit Detektion im Handwaschbereich, - Trafo 230 V AC/12 AC (Eingangsspannung der Steuerspannung), - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec., - temporäre Aus-Funktion für 3 Minuten (Reinigungsmodus) über Sensorik aktivierbar, - Edelstahl-Rosette, - Edelstahl-Auslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Schutzart IP 54, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, - über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten, - automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung, z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch UP 36242 oder 36243 von Grohe oder Gleichwertiges.		
	Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.) für Waschtisch (WT), mit Mischung (mitMi), - Steckertrafo 230 V, 50 Hz, 3,2 A, - Einlochmontage, - Schnell-Montage-System, - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec. (einstellbar von 2-420 sec.), - über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten, - automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung, - Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min., - Mischeinrichtung mit Heißwassersperre, einstellbar, - Durchflussbegrenzer 6 l/min, - flexible Anschlussschläuche, - Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Schutzart Armatur IP 59K, - Schutzart Steckertrafo IP 45, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch mit Mischung 36015 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....					
	Suchtext: 36015					
<b>60GB360Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.WT ohneMi 113mm 230V</b>	ST	<b>A</b>	<b>Z EUROPLUS E IR-Elekt.WT UP 230V 245mm edelst.</b>	ST	
	Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.) für Waschtisch (WT), ohne Mischung (ohneMi), - Steckertrafo 230 V, 50 Hz, 3,2 A, - Einlochmontage, - Schnell-Montage-System, - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec. (einstellbar von 2-420 sec.), - über Fernbedienung (in eigener Position) aktivierbare Funktionalitäten, - automatische Spülung 1 oder 3 Tage nach letzter Auslösung, - Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min., - Durchflussbegrenzer 6 l/min, - flexibler Anschlussschlauch, - Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsieb, - Schutzart Armatur IP 59K, - Schutzart Steckertrafo IP 45, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Europlus E Infrarot-Elektronik für Waschtisch ohne Mischung 36016 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
	Suchtext: 36016		Suchtext: 36242			
<b>60GB370Z</b>	<b>EUROPLUS E IR-Elekt.WT mitTherm 281mm 6V</b>	ST	<b>B</b>	<b>Z EUROPLUS E IR-Elekt.WT UP 230V 160mm edelst.</b>	ST	
	Modell Design "EUROPLUS E" Infrarot-Elektronik (IR-Elekt.) für Waschtisch (WT), mit Thermostat (mitTherm), - Wandmontage, - IR-Elektronik mit Start-Detektion im Nahbereich, - Stopp-Detektion über Körper Detektion, - Batterie-Stromversorgung, - 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2,			Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
	Suchtext: 36016		Suchtext: 36243			
			<b>60GB390Z</b>	<b>EUROPLUS E UP-Einbaukasten mit therm.Misch.</b>	ST	
				Unterputz-Einbaukasten für Infrarot-Elektronik Modell Design "EUROPLUS E", mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung (therm.Misch.), - Wandeinbau, - 2 Vorabsperungen, - voreinstellbare thermostatische Mischeinrichtung integriert, - flexibler Anschluss-/Spülschlauch, - 230V Anschluss-Stecker, z.B. Europlus E UP-Einbaukasten mit Mischeinrichtung 36009 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
			Suchtext: 36009			
			<b>60GB400Z</b>	<b>EUROPLUS E UP-Einbaukasten ohne Mischeinr.</b>	ST	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Unterputz-Einbaukasten für Infrarot-Elektronik Modell Design "EUROPLUS E", zum Anschluss an vorgemischtes Wasser oder an Kaltwasser (ohne Mischeinr.), - Wandeinbau, - Vorabspernung, - flexibler Anschluss-/Spülschlauch, - 230V Anschluss-Stecker, z.B. Europlus E UP-Einbaukasten ohne Mischeinrichtung 36241 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			z.B. Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie mit Mischung 36251 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36251	
<b>60GB410Z</b>	<b>EUROPLUS E Infrarot-Fernbedienung</b>	ST	<b>60GB520Z</b>	<b>EURODISC SE Selbst.WT-Batt ohneMi 126mm</b>	ST
	Infrarot-Fernbedienung für Infrarot-Elektronik Modell Design "EUROPLUS E" und "TECTRON", - Einstellung des Empfangsbereichs, - Einstellung der Nachlaufzeit, - Magnetventil öffnen, - Dauerlauf für 3,5 min aktivieren, - Magnetventil schließen (Dauer-Aus), - Wiederherstellen der Grundeinstellung, - Testmodus, - Aktivierung der automatischen Spülfunktion, - Änderung der Erfassungsart, - Batterie-Stromversorgung 2x1,5 V, z.B. Europlus E Infrarot-Fernbedienung 36206 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "EURODISC SE" Selbstschluss-Waschtischbatterie (Selbst.WT-Batt), ohne Mischung (ohneMi), - Einlochmontage, - Schnell-Montage-System, - Markierung blau, - Start-Stopp-Funktion, - elektronische Laufzeitüberwachung, - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec., - Batterie-Stromversorgung, - 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2, - Batteriekontrolle, - aktivierbare Funktionalitäten (Tipcode), - stufenlose Laufzeiteinstellung 2-60 sec., - automatische Spülung: 5 min nach 3 Tagen, - Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min., - Durchflussbegrenzer 6 l/min, - flexibler Anschlussschlauch, - Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsieb, - Schutzart Armatur IP 59K, z.B. Eurodisc SE Selbstschluss-Waschtischbatterie ohne Mischung 36249 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36249	
	Suchtext: 36206		<b>60GB530Z</b>	<b>EURODISC SE Kopfbrause-Kombination 140mm</b>	ST
<b>60GB450Z</b>	<b>CONTROPRESS Seifenspender (Hahnlocheinbau)</b>	ST		Modell Design "EURODISC SE" Kopfbrause-Kombination, - komplett mit Aufputz-Brauserohr, - Überwurfmutter 3/4, - Rohrschelle und Kopfbrause, - diebstahlgesichert, - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min, z.B. Eurodisc SE Kopfbrause-Kombination 36248 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36248	
	Modell Design "CONTROPRESS" Seifenspender als Standventil mit Druckknopf, - für Flüssigkeiten, - Ausladung 113 mm, - für Hahnlochbohrungen 22-35mm, - Vorratsbehälter 1 Liter, z.B. Contropress Seifenspender 36194 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>60GB540Z</b>	<b>Abgangsbogen 1/2 18mm</b>	ST
	Suchtext: 36194			Abgangsbogen 1/2, - ohne Thermometer, - Anschlussrohr 18 mm, - Quetschverschraubungen 3/4, - Außengewinde 1/2, - Schubrosette, z.B. Abgangsbogen 1/2 12407 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12407	
<b>60GB510Z</b>	<b>EURODISC SE Selbst.WT-Batt AbIG mitMi 126mm</b>	ST	<b>60GB55</b>	Modell Design "EURODISC SE" Selbstschluss-Brause-Thermostat 1/2 (Selbst.Brause-Therm), - Wandmontage, - elektronische Laufzeitüberwachung, - batterie-Stromversorgung, - 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2, - Batteriekontrolle, - Start-Stopp-Funktion, - Laufzeiteinstellung von außen stufenlos 2-60 sec., - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec.,	
	Modell Design "EURODISC SE" Selbstschluss-Waschtischbatterie (Selbst.WT-Batt), mit Mischung (mitMi), - Einlochmontage, - Schnell-Montage-System, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Start-Stopp-Funktion, - elektronische Laufzeitüberwachung, - Sicherheitsabschaltung nach 60 sec., - batterie-Stromversorgung, - 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2, - Batteriekontrolle, - aktivierbare Funktionalitäten (Tipcode), - stufenlose Laufzeiteinstellung 2-60 sec., - automatische Spülung: 5 min nach 3 Tagen, - Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min., - Mischeinrichtung mit Heißwassersperre, einstellbar, - Durchflussbegrenzer 6 l/min, - flexible Anschlussschläuche, - Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Schutzart Armatur IP 59K,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.,</li> <li>- Ganzmetallgehäuse,</li> <li>- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C,</li> <li>- geeignet für thermische Desinfektion,</li> <li>- TurboStat Dehnstoff-Thermoelement mit nicht steigender Spindel,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- S-Anschlüsse,</li> <li>- verdeckte Anschlussverschraubung,</li> <li>- Schutzart Armatur IP 69K,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> <li>- automatische Spülung: 5 min nach 3 Tagen.</li> </ul> Angegeben ist: die Situierung und Nenngröße des Abganges, z.B. Eurodisc SE Selbstschluss-Brause-Thermostat 36244 oder 36245 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GB610Z</b>	<b>CONTROMIX SURF Selbst.Brausebatt UP mitMi</b>	ST
				Modell Design "CONTROMIX SURF" Selbstschluss-Brausebatterie (Selbst.BR-Batt), mit Mischung (mitMi), für Unterputz-Montage (UP), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigmontageset (UP-Einbaukasten in eigener Position),</li> <li>- Start-Stopp-Funktion,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- Temperaturbegrenzer,</li> <li>- stufenlose Laufzeiteinstellung 5-40 sec.,</li> <li>- Rosette Kunststoff verchromt,</li> <li>- Rosetten- und Schaftabdichtung,</li> <li>- geeignet für Fließdrücke ab 1,5 bar, z.B. Contromix Surf Selbstschluss-Brausebatterie mit Mischung 36121 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36121	
<b>A</b>	<b>Z EURODISC SE Selbst.Brause-Therm oben 3/4</b>	ST	<b>60GB620Z</b>	<b>CONTROMIX SURF Selbst.Brausebatt UP ohneMi</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36244			Modell Design "CONTROMIX SURF" Selbstschluss-Brausebatterie (Selbst.BR-Batt), ohne Mischung (ohneMi), für Unterputz-Montage (UP), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigmontageset (UP-Einbaukasten in eigener Position),</li> <li>- Start-Stopp-Funktion,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- stufenlose Laufzeiteinstellung 5-40 sec.,</li> <li>- Rosette Kunststoff verchromt,</li> <li>- Rosetten- und Schaftabdichtung,</li> <li>- geeignet für Fließdrücke ab 1,5 bar, z.B. Contromix Surf Selbstschluss-Brausebatterie ohne Mischung 36123 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36123	
<b>B</b>	<b>Z EURODISC SE Selbst.Brause-Therm unten 1/2</b>	ST	<b>60GB630Z</b>	<b>CONTROMIX SURF UP-Einbaukasten</b>	ST
	Eigensicher gegen Rückfließen. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36245			Unterputz-Einbaukasten für Selbstschluss-Brausebatterie Modell Design "CONTROMIX SURF", <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandeinbaukasten mit umlaufendem Klebeflansch zum Anschluss einer Feuchtraum-Abdichtung,</li> <li>- Installations-Anschluss wahlweise von oben oder seitlich,</li> <li>- Vorabsperrung und Spülbogen,</li> <li>z.B. Contromix Surf UP-Einbaukasten 36122 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36122	
<b>60GB560Z</b>	<b>EURODISC SE Selbst.Brause-Thermostat UP</b>	ST	<b>60GB66</b>	<b>Modell Design "CONTROMIX PUBLIC"</b>	
	Modell Design "EURODISC SE" Selbstschluss-Brause-Thermostat 1/2, für Unterputz-Montage (UP), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fertigmontageset (UP-Einbaukasten in eigener Position),</li> <li>- elektronische Laufzeitüberwachung,</li> <li>- Batterie-Stromversorgung,</li> <li>- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2,</li> <li>- Batteriekontrolle,</li> <li>- Laufzeiteinstellung stufenlos 2-60 sec.,</li> <li>- Sicherheitsabschaltung nach 60 sec.,</li> <li>- Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.,</li> <li>- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre zwischen 35°C und 45°C,</li> <li>- geeignet für thermische Desinfektion,</li> <li>- TurboStat Dehnstoff-Thermoelement mit nicht steigender Spindel,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- Schutzart Armatur IP 69K,</li> <li>- Armaturengruppe I nach DIN 4109,</li> <li>- automatische Spülung: 5 min nach 3 Tagen,</li> <li>- aktivierbare Funktionalitäten (Tipcode),</li> </ul> z.B. Eurodisc SE Selbstschluss-Brause-Thermostat 1/2 36247 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36247			Selbstschluss-Waschtischbatterie (Selbst.WT-Batt), mit Mischung (mitMi), <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einlochmontage,</li> <li>- Spar-Stopp-Funktion,</li> <li>- Temperaturbegrenzer,</li> <li>- Durchflussbegrenzer 6 l/min,</li> <li>- stufenlose Laufzeiteinstellung 5-40 sec.,</li> <li>- flexible Anschlussschläuche,</li> <li>- Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsieb,</li> <li>- 2 Eckventile,</li> <li>- geeignet für Fließdrücke ab 1,2 bar, z.B. Contromix Public Selbstschluss-Waschtischbatterie mit Mischung 36109 oder 36110 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36109	
			<b>A</b>	<b>Z CONTROMIX PUBLIC SelbstWTBatt mitMi 114mm</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36109	
			<b>B</b>	<b>Z CONTROMIX PUBLIC SelbstWTBatt mitMi 114mmV</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36014	
<b>60GB570Z</b>	<b>EURODISC SE UP-Einbaukasten</b>	ST			
	Unterputz-Einbaukasten für Selbstschluss-Brause-Thermostat Modell Design "EURODISC SE", <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandeinbau,</li> <li>- Elastomer Einbaukörper,</li> <li>- Einbautiefenausgleich durch Faltenbalg,</li> <li>- 2 Vorabsperrungen,</li> <li>- Schutzart IP 69K,</li> </ul> z.B. Eurodisc SE UP-Einbaukasten 36014 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36014				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Mit Verdrehsicherung (VS). Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36110	
<b>60GB670Z</b>	<b>CONTROMIX PUBLIC Selbst.WT-Batt ohneMi114mr</b> ST Modell Design "CONTROMIX PUBLIC" Selbstschluss-Waschtischbatterie (Selbst.WT-Batt), ohne Mischung (ohneM), - Einlochmontage, - Spar-Stopp-Funktion, - Durchflussbegrenzer 6 l/min, - stufenlose Laufzeiteinstellung 5-40 sec., - flexibler Anschlussschlauch, - Schmutzfangsieb, - Eckventil, - geeignet für Fließdrücke ab 1,2 bar, z.B. Contromix Public Selbstschluss-Waschtischbatterie ohne Mischung 36111 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36111	
<b>60GB710Z</b>	<b>CONTROPRESS Selbstschluss-Standventil 113mm</b> ST Modell Design "CONTROPRESS" Selbstschluss-Standventil, - Einlochmontage, - Markierung blau, - geeignet für Fließdrücke von 0,5-6,0 bar, - Laufzeit einstellbar auf 7, 15 und 30 sec., - Anschlussmutter für 12 und 14 mm Rohr, z.B. Contropress Selbstschluss-Standventil 36173 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36173	
60GB72	Modell Design "CONTROPRESS" Selbstschluss-Wandventil (Selbst.), - Wandmontage, - geeignet für Fließdrücke von 0,5-6,0 bar, - Laufzeit einstellbar auf 7, 15 und 30 sec., - Rosette. Angegeben ist: die Farbe der Markierung, z.B. Contropress Selbstschluss-Wandventil 36176 oder 36177 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z CONTROPRESS Selbst.-Wandventil 115mm blau</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36176	
<b>B</b>	<b>Z CONTROPRESS Selbst.-Wandventil 115mm rot</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36177	
60GB73	Modell Design "CONTROPRESS" Selbstschluss-Durchgangsventil (Selbst.), - für Wandeinbau mit Unterputz-Einbaukörper, - geeignet für Fließdrücke von 0,5-6,0 bar, - Rosette. Angegeben ist: die Farbe der Markierung, z.B. Contropress Selbstschluss-Durchgangsventil 36191 oder 36192 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z CONTROPRESS Selbst.-Durchgangsventil blau</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36191	
<b>B</b>	<b>Z CONTROPRESS Selbst.-Durchgangsventil rot</b> ST Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 36192	

**60GC Z Zweigriffarmaturen (Grohe)**

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. StarLight Chromoberfläche:

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
-----	----------------------	-----

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung in mm. Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).

3. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

*Kommentar:*

*Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:*

*Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszusprechen.*

**60GC010Z ATLANTA Standventil blau/rot 90mm** ST

Modell Design "ATLANTA" Standventil,  
- Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,  
- Treflor-Griff,  
- Markierung blau/rot,  
- Mousseur,  
- Anschlussmutter mit 10,5 mm-Bohrung,  
z.B. Atlanta Standventil 20155 von Grohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: ....

Suchtext: 20155

**60GC020Z ATLANTA Standventil schw. blau/rot 140mm** ST

Modell Design "ATLANTA" Standventil,  
- Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,  
- Treflor-Griff,  
- Markierung blau/rot,  
- schw. enkbare Rohrauslauf (schw.),  
- Mousseur,  
- Anschlussmutter mit 10,5 mm-Bohrung,  
- Höhe 230 mm,

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Atlanta Standventil 20458 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 20458			- Treflor-Griff, - schwenkbarer Rohrauslauf (schw.), - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Atlanta Spültisch-Wandbatterie 31173 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31173	
<b>60GC030Z</b>	<b>ATLANTA WT-Einlochbatterie AbIG schw. 107mm</b>	ST	<b>60GC090Z</b>	<b>ATLANTA SpT-Einlochbatterie Kett.schw 172mm</b>	ST
	Modell Design "ATLANTA" Waschtisch(WT)-Einlochbatterie, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - schwenkbarer Rohrauslauf (schw.), - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), z.B. Atlanta Waschtisch-Einlochbatterie 21061 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 21061			Modell Design "ATLANTA" Spültisch(SpT)-Einlochbatterie, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - schwenkbarer Rohrauslauf (schw.), - Mousseur, - Kettenhalteröse (Kett.), z.B. Atlanta Spültisch-Einlochbatterie 31817 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31817	
<b>60GC040Z</b>	<b>ATLANTA WT-Einlochbatterie AbIG GussA 107mm</b>	ST	<b>60GC110Z</b>	<b>COSTA Standventil blau 90mm</b>	ST
	Modell Design "ATLANTA" Waschtisch(WT)-Einlochbatterie, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - Gussauslauf (GussA). - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), z.B. Atlanta Waschtisch-Einlochbatterie 21060 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 21060			Modell Design "COSTA" Standventil, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - Markierung blau, - Gussauslauf, - Mousseur, - Anschlussmutter 1/2 mit 10,5 mm-Bohrung, z.B. Costa Standventil 20402 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 20402	
<b>60GC050Z</b>	<b>ATLANTA Bidet-Einlochbatterie AbIG 100mm</b>	ST	<b>60GC120Z</b>	<b>COSTA Standventil schw. blau/rot 140mm</b>	ST
	Modell Design "ATLANTA" Bidet-Einlochbatterie, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), z.B. Atlanta Bidet-Einlochbatterie 24471 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 24471			Modell Design "COSTA" Standventil, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - Markierung blau/rot, - schwenkbarer Rohrauslauf (schw.), - Mousseur, - Anschlussmutter mit 10,5 mm-Bohrung, z.B. Costa Standventil 20477 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 20477	
<b>60GC060Z</b>	<b>ATLANTA Wannenbatterie 158mm</b>	ST	<b>60GC130Z</b>	<b>COSTA WT-Einlochbatterie AbIG schw. 140mm</b>	ST
	Modell Design "ATLANTA" Wannenbatterie, - Wandmontage, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - eingebauter Rückflussverhinderer, - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Atlanta Wannenbatterie 25425 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 25425			Modell Design "COSTA" Waschtisch(WT)-Einlochbatterie, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - schwenkbarer Rohrauslauf (schw.), - Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), z.B. Costa Waschtisch-Einlochbatterie 21343 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 21343	
<b>60GC070Z</b>	<b>ATLANTA Brausebatterie</b>	ST	<b>60GC140Z</b>	<b>COSTA Bidet-Einlochbatterie AbIG 120mm</b>	ST
	Modell Design "ATLANTA" Brausebatterie, - Wandmontage, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griff, - Brauseabgang 3/4, - S-Anschlüsse, z.B. Atlanta Brausebatterie 26337 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 26337			Modell Design "COSTA" Bidet-Einlochbatterie, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - Gussauslauf, - Kugelgelenk-Mousseur, - Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG), - Schnell-Montage-System, z.B. Costa Bidet-Einlochbatterie 24481 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
<b>60GC080Z</b>	<b>ATLANTA Spültisch-Wandbatterie schw. 260mm</b>	ST			
	Modell Design "ATLANTA" Spültisch-Wandbatterie, - Wandmontage, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
Suchtext: 24481					
<b>60GC15Z</b>	<b>COSTA Wannenbatterie 141mm</b>	ST		Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angeben. <i>Kommentar:</i>  <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>  <i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszusprechen.</i>	
	Modell Design "COSTA" Wannenbatterie, - Wandmontage, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - automatische Umstellung: Wanne/Brause, - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Costa Wannenbatterie 25451 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
Suchtext: 25451					
<b>60GC16Z</b>	<b>COSTA Brausebatterie</b>	ST	<b>60GF01</b>	Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Minta Einhand-Spültischbatterie 32917 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Modell Design "COSTA" Brausebatterie, - Wandmontage, - Dreikantgriff, - Kunststoff verchromt, - Brauseabgang 1/2, - S-Anschlüsse, z.B. Costa Brausebatterie 26307 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		<b>A</b>	<b>Z MINTA Eh.Spültischbatterie 223mm chrom</b>	ST
Suchtext: 26307			Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32917		
<b>60GF</b>	<b>Z Küchenarmaturen (Grohe)</b>		<b>B</b>	<b>Z MINTA Eh.Spültischbatterie 223mm supersteel</b>	ST
	Ständige Vertragsbestimmungen:  1. StarLight Chromoberfläche:  Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.  2. SilkMove Keramik Kartusche:  Die Oberflächen der Keramikscheiben von Einhebelmischern sind zur Erhöhung der Leichtgängigkeit mit Mikrokammern zur Aufnahme von Schmiermittel (Fettdepots) ausgeführt. Dadurch wird eine wartungsfreie Funktion auch bei periodischen Temperaturen über 70°C dauerhaft gewährleistet.  3. Angaben im Positionsstichwort:  Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges" und die Ausladung in mm. Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).  4. Gleichwertigkeit:  Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.  Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften		Suchtext: 32917		
			<b>60GF02</b>	Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie (Eh.SpT-Batt), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf (ziehbar), - Rückholautomatik, - integrierter Rückflussverhinderer, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Minta Einhand-Spültischbatterie 32067 von Grohe oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z MINTA Eh.SpT-Batt ziehb 217mm chrom</b>	ST
			Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32067		
			<b>B</b>	<b>Z MINTA Eh.SpT-Batt ziehb 217mm supersteel</b>	ST
			Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32067		
			<b>60GF03</b>	Modell Design "MINTA" Einhand-Spültischbatterie (Eh.SpT-Batt), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - integrierter, herausziehbarer, gerader Mousseurauslauf (ziehbar/g),	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- Rückholautomatik, - integrierter Rückflussverhinderer, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Minta Einhand-Spültischbatterie 32168 von Grohe oder Gleichwertiges.				
<b>A</b>	<b>Z MINTA Eh.SpT-Batt ziehb/g 217mm chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32168	ST			
<b>B</b>	<b>Z MINTA Eh.SpT-Batt ziehb/g 217mm supersteel</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32168	ST			
60GF05	Modell Design "ESSENCE" Einhand-Spültischbatterie (Eh.SpT), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Rohrauslauf, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Essence Einhand-Spültischbatterie 32105 von Grohe oder Gleichwertiges.				
<b>A</b>	<b>Z ESSENCE Eh.SpT-Batterie 217mm chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32105	ST			
<b>B</b>	<b>Z ESSENCE Eh.SpT-Batterie 217mm supersteel</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32105	ST			
60GF06	Modell Design "ESSENCE" Einhand-Spültischbatterie (Eh.SpT-Batt), - Einlochmontage, - 35 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Rohrauslauf, - integrierter, herausziehbarer Mousseurauslauf (ziehbar), - Rückholautomatik, - integrierter Rückflussverhinderer, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Essence Einhand-Spültischbatterie 32171 von Grohe oder Gleichwertiges.				
<b>A</b>	<b>Z ESSENCE Eh.SpT-Batt ziehb 217mm chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32171	ST			
<b>B</b>	<b>Z ESSENCE Eh.SpT-Batt ziehb 217mm supersteel</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32171	ST			
<b>60GF080Z</b>	<b>EUROPLUS Eh.Spültischbatterie 231mm</b> Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - feststellbar, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Europlus Einhand-Spültischbatterie 33930 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	- Rückholautomatik, - integrierter Rückflussverhinderer, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Minta Einhand-Spültischbatterie 32168 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 33930		<b>60GF090Z</b>	<b>EUROPLUS Eh.Spültischbatterie GerAV 231mm</b> Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - integriertes Geräteabsperrventil (GerAV), - Kalt- oder Warmwassergeräteanschluss absperrbar, - schw enkbare Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Europlus Einhand-Spültischbatterie 33932 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33932	ST
	Suchtext: 33932		60GF10	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Spültischbatterie (Eh.SpT), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung, - integrierte, herausziehbare Brause (ziehbar) mit Rückholhilfe, - integrierter Rückflussverhinderer, - automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Europlus Einhand-Spültischbatterie 33933 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Suchtext: 33933		<b>A</b>	<b>Z EUROPLUS Eh.SpT-Batterie ziehb 244mm chrom</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33933	ST
	Suchtext: 33933		<b>B</b>	<b>Z EUROPLUS Eh.SpT-Batterie ziehb 244mm weiß</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33933	ST
	Suchtext: 33933		<b>60GF120Z</b>	<b>EURODISC Eh.Spültischbatterie 257mm</b> Modell Design "EURODISC" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurodisc Einhand-Spültischbatterie 33770 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33770	ST
	Suchtext: 33770		<b>60GF130Z</b>	<b>EURODISC Eh.Spültischbatterie ziehb 244mm</b> Modell Design "EURODISC" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schw enkbare Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung, - integrierte, herausziehbare Brause (ziehbar) mit Rückholhilfe, - automatische Umstellung: Mousseur/Brausestrahl,	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurodisc Einhand-Spültischbatterie 32257 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32257			- variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Eurostyle Einhand-Spültischbatterie 33982 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33982	
<b>60GF140Z</b>	<b>EURODISC Eh.Spültischbatterie GerAV 238mm</b> ST Modell Design "EURODISC" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - integriertes Geräteabsperrventil (GerAV), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurodisc Einhand-Spültischbatterie 33312 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33312		<b>60GF240Z</b>	<b>EUROSMART Eh.Spültischbatterie 220mm</b> ST Modell Design "EUROSMART" Einhand- Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurosmart Einhand-Spültischbatterie 33281 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33281	
<b>60GF150Z</b>	<b>EURODISC Eh.Spültischbatterie 273mm (Wandm)</b> ST Modell Design "EURODISC" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - Wandmontage (Wandm), - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Eurodisc Einhand-Spültischbatterie 33772 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33772		<b>60GF260Z</b>	<b>ATLANTA SpT-Einlochbatterie Kette 172mm</b> ST Modell Design "ATLANTA" Spültisch-Einlochbatterie (SpT), - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griffe, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - Kettenhalteröse (Kette), z.B. Atlanta Spültisch-Einlochbatterie 31817 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31817	
<b>60GF200Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.Spültischbatterie 240mm flach</b> ST Modell Design "EUROSTYLE" Einhand- Spültischbatterie (Eh.) mit flachem Auslauf (flach), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurostyle Einhand-Spültischbatterie 33977 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33977		<b>60GF270Z</b>	<b>ATLANTA Spültisch-Wandbatterie 260mm</b> ST Modell Design "ATLANTA" Spültisch-Wandbatterie, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Treflor-Griffe, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Atlanta Spültisch-Wandbatterie 31173 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31173	
<b>60GF210Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.Spültischbatterie 239mm</b> ST Modell Design "EUROSTYLE" Einhand- Spültischbatterie (Eh.), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurostyle Einhand-Spültischbatterie 33975 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33975		<b>60GF280Z</b>	<b>COSTA Spültisch-Wandbatterie 260mm</b> ST Modell Design "COSTA" Spültisch-Wandbatterie, - Dreikantgriffe, - Kunststoff verchromt, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - S-Anschlüsse, z.B. Costa Spültisch-Wandbatterie 31181 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31181	
<b>60GF220Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.SpT-Batterie 258mm (Wandm)</b> ST Modell Design "EUROSTYLE" Einhand- Spültischbatterie (Eh.SpT), - Wandmontage (Wandm), - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots,		<b>60GF310Z</b>	<b>ESSENCE Eh.Spültischbatterie 217mm E</b> ST Modell Design "ESSENCE" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System,	



## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Essence Einhand-Spültischbatterie für offene Warmwasserbereiter 32107 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 32107			Anschlagbegrenzung und Mousseur, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurostyle Einhand-Spültischbatterie für offene Warmwasserbereiter 33984 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33984	
<b>60GF340Z</b>	<b>EUROPLUS Eh.Spültischbatterie 231mm E</b>	ST	<b>60GF410Z</b>	<b>COSTA SpT-Einlochbatterie Kette 185mm E</b>	ST
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - integrierter Durchflusskonstanthalter, - schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung und Strahlregler, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Europlus Einhand-Spültischbatterie für offene Warmwasserbereiter 33931 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33931		Modell Design "COSTA" Spültisch-Einlochbatterie (SpT), - für offene Warmwasserbereiter (E), - 2-Oberteile-System, - Dreikantgriffe, - Kunststoff wärmeisoliert, - schwenkbarer Rohrauslauf, - Strahlregler, - Kettenhalteröse (Kette), z.B. Costa Spültisch-Einlochbatterie für offene Warmwasserbereiter 31930 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 31930		
<b>60GF350Z</b>	<b>EUROPLUS Eh.Spültischbatterie ziehb 244mm E</b>	ST	<b>60GI</b>	<b>Z Thermostate (Grohe)</b>	
	Modell Design "EUROPLUS" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung, - integrierte, herausziehbare Brause (ziehb) mit Rückholhilfe, - integrierter Rückflussverhinderer, - integrierter Durchflusskonstanthalter, - automatische Umstellung: Strahlregler/Brausestrahl, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Europlus Einhand-Spültischbatterie für offene Warmwasserbereiter 33934 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33934		Ständige Vertragsbestimmungen:  1. StarLight Chromoberfläche:  Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.  2. Angaben im Positionsstichwort:  Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).  3. Gleichwertigkeit:  Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.  Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.  <i>Kommentar:</i>  <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>  <i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV</i>		
<b>60GF370Z</b>	<b>EURODISC Eh.Spültischbatterie 240mm E</b>	ST			
	Modell Design "EURODISC" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - integrierter Durchflusskonstanthalter, - schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung und Strahlregler, - flexible Anschlussschläuche, - Schnell-Montage-System, z.B. Eurodisc Einhand-Spültischbatterie für offene Warmwasserbereiter 33771 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33771				
<b>60GF390Z</b>	<b>EUROSTYLE Eh.Spültischbatterie 240mm E</b>	ST			
	Modell Design "EUROSTYLE" Einhand-Spültischbatterie (Eh.), - für offene Warmwasserbereiter (E), - Einlochmontage, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - schwenkbarer Rohrauslauf mit				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<i>Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.</i>				
<b>60GI010</b>	<b>Z 3000 Thermostat-Wannenbatterie 163mm</b>	ST		Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitsperre bei 38°C, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Brausebatterie 19359 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19359	
	Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabsperrung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Wannenbatterie 34185 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34185		<b>60GI050</b>	<b>Z 3000 Thermostat-Zentralbatterie UP</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Zentralbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Zentralbatterie 19356 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19356		<b>60GI060</b>	<b>Z 2000 Thermostat-Wannenbatterie 165mm</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabsperrung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Brausebatterie 34179 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34179			Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabsperrung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Thermostat-Wannenbatterie 34174 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34174	
<b>60GI020</b>	<b>Z 3000 Thermostat-Brausebatterie</b>	ST	<b>60GI070</b>	<b>Z 2000 Thermostat-Brausebatterie</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabsperrung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Brausebatterie 34179 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34179			Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabsperrung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen,	
<b>60GI030</b>	<b>Z 3000 Thermostat-Wannenbatterie UP</b>	ST		Modell Design "GROHTHERM 3000" (im Stichwort abgekürzt "3000") Thermostat-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 3000 Thermostat-Wannenbatterie 19358 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19358	
<b>60GI040</b>	<b>Z 3000 Thermostat-Brausebatterie UP</b>	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Grotherm 2000 Thermostat-Brausebatterie 34169 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34169			- eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Wannenbatterie 34202 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34202	
<b>60GI080</b>	<b>Z 2000 Thermostat-Wannenbatterie UP</b>	ST	<b>60GI120</b>	<b>Z 2000 Special Therm-Wannenbatterie 133mm oR</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 2000 Thermostat-Wannenbatterie 19355 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19355			Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Flügelgriffe aus Metall, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C, - Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur, - eingebaute Rückflussverhinderer, - ohne Anschlüsse, ohne Rosetten (oR), - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Wannenbatterie 34254 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34254	
<b>60GI090</b>	<b>Z 2000 Thermostat-Brausebatterie UP</b>	ST	<b>60GI130</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Brausebatterie</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Metallrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 2000 Thermostat-Brausebatterie 19354 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19354			Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Flügelgriffe aus Metall, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag, - Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C, - Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Brausebatterie 34205 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 34205	
<b>60GI100</b>	<b>Z 2000 Thermostat-Zentralbatterie UP</b>	ST	<b>60GI140</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Brausebatterie oR</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 2000" (im Stichwort abgekürzt "2000") Thermostat-Zentralbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrosette, - verdeckte Befestigung, z.B. Grotherm 2000 Thermostat-Zentralbatterie 19352 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19352			Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Flügelgriffe aus Metall, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C, - Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur,	
<b>60GI110</b>	<b>Z 2000 Special Therm-Wannenbatterie 165mm</b>	ST			
	Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Flügelgriffe aus Metall, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C, - Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, - Brauseabgang unten 1/2, - Mousseur,				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<p>Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Brausebatterie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise,</li> <li>- Flügelgriffe aus Metall,</li> <li>- Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement,</li> <li>- integrierte Mischwasserabsperrung,</li> <li>- Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,</li> <li>- Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag,</li> <li>- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C,</li> <li>- Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- eingebaute Rückflussverhinderer,</li> <li>- ohne Anschlüsse, ohne Rosetten (oR)</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- verdeckte S-Anschlüsse,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Brausebatterie 34255 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 34255</p>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Wannenbatterie 19417 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 19417</p>	
<b>60GI150</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Batterie Mehrzweck</b>	ST		<p>Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Batterie für Mehrzweckverwendung,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise,</li> <li>- Flügelgriffe aus Metall,</li> <li>- Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement,</li> <li>- integrierte Mischwasserabsperrung,</li> <li>- Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,</li> <li>- Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag,</li> <li>- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C,</li> <li>- Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- eingebaute Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- verdeckte S-Anschlüsse,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Wannenbatterie 34203 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 34203</p>	
<b>60GI150</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Batterie Mehrzweck</b>	ST	<b>60GI170</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Brausebatterie UP</b>	ST
	<p>Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flügelgriffe aus Metall,</li> <li>- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C,</li> <li>- Mengengriff mit individuell einstellbarem Sparanschlag,</li> <li>- Rosetten- und Schaftabdichtung,</li> <li>- Metallrosette,</li> <li>- verdeckte Verschraubung,</li> <li>- Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Brausebatterie 19416 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 19416</p>			<p>Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Zentralbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flügelgriffe aus Metall,</li> <li>- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C,</li> <li>- Rosetten- und Schaftabdichtung,</li> <li>- Metallrosette,</li> <li>- verdeckte Verschraubung,</li> <li>- Zubehörgriff für thermische Desinfektion in eigener Position, z.B. Grotherm 2000 Special Thermostat-Zentralbatterie 19418 von Grohe oder Gleichwertiges.</li> </ul> <p>Angebotenes Erzeugnis/Type: ....</p> <p>Suchtext: 19418</p>	
	<p>Modell Design "GROHTHERM 2000 Special" (im Stichwort abgekürzt "2000 Special") Thermostat-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flügelgriffe aus Metall,</li> <li>- Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 43°C,</li> <li>- Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause),</li> <li>- Rosetten- und Schaftabdichtung,</li> <li>- Metallrosette,</li> <li>- verdeckte Verschraubung,</li> </ul>		<b>60GI180</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Zentralbatterie UP</b>	ST
	<p>Modell Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000") Thermostat-Wannenbatterie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wandmontage,</li> <li>- Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement,</li> <li>- integrierte Mischwasserabsperrung,</li> <li>- Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°,</li> <li>- automatische Umstellung feststellbar: Wanne/Brause,</li> <li>- Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag,</li> <li>- Sicherheitssperre bei 38°C,</li> <li>- Brauseabgang unten 1/2,</li> <li>- Mousseur,</li> <li>- eingebaute Rückflussverhinderer,</li> <li>- Schmutzfangsiebe,</li> <li>- verdeckte S-Anschlüsse,</li> <li>- eigensicher gegen Rückfließen,</li> </ul>		<b>60GI220</b>	<b>Z 1000 Thermostat-Wannenbatterie 165mm</b>	ST
<b>60GI160</b>	<b>Z 2000 Special Thermostat-Wannenbatterie UP</b>	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Grotherm 1000 Thermostat-Wannenbatterie 34155 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			z.B. Chiara Thermostat-Wannenbatterie 34070 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34155			Suchtext: 34070	
<b>60GI230</b>	<b>Z 1000 Thermostat-Brausebatterie</b>	ST	<b>60GI330</b>	<b>Z CHIARA Thermostat-Brausebatterie</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000") Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 1000 Thermostat-Brausebatterie 34143 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "CHIARA" Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement mit nicht steigender Spindel, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramikscheiben, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Chiara Thermostat-Brausebatterie 34071 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34143			Suchtext: 34071	
<b>60GI240</b>	<b>Z 1000 Thermostat-Brausebatterie Set</b>	ST	<b>60GI340</b>	<b>Z CHIARA Thermostat-Wannenbatterie UP</b>	ST
	Modell Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000") Thermostat-Brausebatterie mit Brausegarnitur (Set), - Wandmontage, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Sicherheitssperre bei 38°C, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Handbrause Tempesta Duo mit 2 Strahlarten, - Brausestange 600 mm, - Relaxaflex-Schlauch 1500 mm 1/2 x 1/2, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Grotherm 1000 Thermostat-Brausebatterie Set 34151 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Modell Design "CHIARA" Thermostat-Wannenbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Fertigmontageset, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Abspernung, Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - verdeckte Befestigung, - Aquadimmergriff mit Anschlagtaste, z.B. Chiara Thermostat-Wannenbatterie UP 19413 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34151			Suchtext: 19413	
<b>60GI320</b>	<b>Z CHIARA Thermostat-Wannenbatterie 182mm</b>	ST	<b>60GI350</b>	<b>Z CHIARA Thermostat-Brausebatterie UP</b>	ST
	Modell Design "CHIARA" Thermostat-Wannenbatterie, - Wandmontage, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement mit nicht steigender Spindel, - mittig angegossener Auslauf, - Aquadimmer mit Mehrfachfunktion (Mengenregulierung und Umstellung: Wanne/Brause), - integrierte Mischwasserabspernung, - Carbodur beschichteter Keramikscheiben, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Mousseur, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - eigensicher gegen Rückfließen, - Aquadimmergriff mit Anschlag,			Modell Design "CHIARA" Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Fertigmontageset, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - verdeckte Befestigung, z.B. Chiara Thermostat-Brausebatterie UP 19412 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 19412			Suchtext: 19412	
<b>60GI360</b>	<b>Z CHIARA Thermostat-Zentralbatterie UP</b>	ST			
	Modell Design "CHIARA" Thermostat-Zentralbatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Fertigmontageset, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - verdeckte Befestigung, z.B. Chiara Thermostat-Zentralbatterie UP 19410 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH	
Suchtext: 19410			Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.			
<b>60GI370</b>	<b>Z ALLURE Thermostat-Brausebatterie UP</b>	ST				
	Modell Design "ALLURE" Thermostat-Brausebatterie, für Unterputz-Montage (UP), Unterputz-Einbaukörper (Rapido T) in eigener Position, - Metallgriffe, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°, - SafeStopp bei Ausfall Kaltwasser, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Rosetten- und Schaftabdichtung, - Wandrossette, - verdeckte Befestigung, z.B. Allure Thermostat-Brausebatterie 19380 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. <i>Kommentar:</i>  <i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>  <i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszusprechen.</i>		
Suchtext: 19380						
<b>60GI380</b>	<b>Z ALLURE Thermostat-Brausebatterie</b>	ST				
	Modell Design "CHIARA" Thermostat-Brausebatterie, - Wandmontage, - Kompaktkartusche mit TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - Sicherheitsgehäuse durch CoolTouch Bauweise, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2 180°, - Mengengriff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°, - SafeStopp bei Ausfall Kaltwasser, - Brauseabgang unten 1/2, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - verdeckte S-Anschlüsse, - eigensicher gegen Rückfließen, - integrierte Mischwasserabsperrung, z.B. Allure Thermostat-Brausebatterie 34236 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....					
Suchtext: 34236						
<b>60GJ</b>	<b>Z Spezialarmaturen (Grohe)</b>					
	Ständige Vertragsbestimmungen:  1. StarLight Chromoberfläche:  Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.  2. Angaben im Positionsstichwort:  Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B.)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).  3. Gleichwertigkeit:  Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen					
			<b>60GJ010Z</b>	<b>ERGOMIX Thermostat-WT-Batterie 250/238mm</b>	ST	
				Modell Design "GROHTHERM ERGOMIX" (im Stichwort abgekürzt "ERGOMIX") Thermostat-Waschtischbatterie (WT) für Armhebelbetätigung, - Wandmontage, - Metall-Armhebel 250 mm (250/), - Schwenkbereich 100°, - Metall-Endanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - schwenkbarer Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Anschlagbegrenzung, arretierbar, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Ausladung 238 mm, - verdeckte S-Anschlüsse, z.B. Grohtherm Ergomix Thermostat-Waschtischbatterie 34018 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		
			Suchtext: 34018			
			<b>60GJ020Z</b>	<b>ERGOMIX Thermostat-WT-Batterie 170/178mm</b>	ST	
				Modell Design "GROHTHERM ERGOMIX" (im Stichwort abgekürzt "ERGOMIX") Thermostat-Waschtischbatterie (WT) für Armhebelbetätigung, - Wandmontage, - Metall-Armhebel 170 mm (170/), - Schwenkbereich 100°, - Metall-Endanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - schwenkbarer Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Anschlagbegrenzung, arretierbar, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Ausladung 178 mm, - verdeckte S-Anschlüsse,		

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Grohtherm Ergomix Thermostat-Waschtischbatterie 34019 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			- Schmutzfangsiebe, z.B. Grohtherm Micro thermischer Verbrühschutz 34023 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Suchtext: 34019		<b>A</b>	<b>Z MICRO Thermischer Verbrühschutz UT-Therm.</b>	ST
<b>60GJ030Z</b>	<b>ERGOMIX Thermostat-WT-Batterie 250/255mm</b>	ST		Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Modell Design "GROHTHERM ERGOMIX" (im Stichwort abgekürzt "ERGOMIX") Thermostat-Waschtischbatterie (WT) für Armhebelbetätigung, - Wandmontage, - Metall-Armhebel 250 mm (250/), - Schwenkbereich 100°, - Metall-Endanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - schwenkbarer Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Anschlagbegrenzung, arretierbar, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Ausladung 255 mm, - verdeckte S-Anschlüsse, z.B. Grohtherm Ergomix Thermostat-Waschtischbatterie 34020 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Suchtext: 34023	
	Suchtext: 34020		<b>C</b>	<b>Z Az MICRO Anschlussset</b>	ST
<b>60GJ040Z</b>	<b>ERGOMIX Thermostat-WT-Batterie 170/195mm</b>	ST		Aufzahlung für ein Anschlussset, bestehend aus: T-Stück, Anschlussmutter 3/8, 2 Abgänge 3/8 Außengewinde, flexibler Anschlussschlauch, Anschlussmuttern, z.B. 47533 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Modell Design "GROHTHERM ERGOMIX" (im Stichwort abgekürzt "ERGOMIX") Thermostat-Waschtischbatterie (WT) für Armhebelbetätigung, - Wandmontage, - Metall-Armhebel 170 mm (170/), - Schwenkbereich 100°, - Metall-Endanschlag, - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - schwenkbarer Gussauslauf, - Laminarstrahlregler 9 l/min, - Anschlagbegrenzung, arretierbar, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Ausladung 195 mm, - verdeckte S-Anschlüsse, z.B. Grohtherm Ergomix Thermostat-Waschtischbatterie 34021 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Suchtext: 47533	
	Suchtext: 34021		<b>60GJ110Z</b>	<b>2000 COMPACT Thermostat-Batterie 1/2</b>	ST
<b>60GJ06</b>	Modell Design "GROHTHERM MICRO" (im Stichwort abgekürzt "MICRO") thermischer Verbrühschutz / Untertisch-Thermostat (UT-Therm), zur Montage auf einem Eckventil (Anschlussset in eigener Position), - Dehnstoff-Thermoelement, - verdeckte Temperaturregulierung mit Skalierung, - Anschluss unten 3/8 Überwurfmutter, - Anschlüsse oben 3/8 Außengewinde, - eingebaute Rückflussverhinderer,			Modell Design "AUTOMATIC 2000 COMPACT" (im Stichwort abgekürzt "2000 COMPACT") Thermostat-Batterie 1/2, - Wandmontage, - Dehnstoff-Thermoelement, - Abgang 3/4, - Wechsellippel 3/4, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, z.B. Automatic 2000 Compact Thermostat-Batterie 1/2 34361 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34021			Suchtext: 34361	
	Suchtext: 34021		<b>60GJ120Z</b>	<b>2000 COMPACT Thermostat-Batterie 1/2 MWAbsp</b>	ST
	Suchtext: 34021			Modell Design "AUTOMATIC 2000 COMPACT" (im Stichwort abgekürzt "2000 COMPACT") Thermostat-Batterie 1/2, - Wandmontage, - Dehnstoff-Thermoelement, - Abgang 3/4, - Wechsellippel 3/4, - integrierte Mischwasserabspernung (MWAbsp), - Carbodur beschichteter Keramik-Oberteil 1/2, 180°, - Griff mit Spartaste und individuell einstellbarem Sparanschlag, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, z.B. Automatic 2000 Compact Thermostat-Batterie 1/2 34364 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34021			Suchtext: 34364	
	Suchtext: 34021		<b>60GJ130Z</b>	<b>2000 COMPACT Thermostat-Batterie 3/4</b>	ST
	Suchtext: 34021			Modell Design "AUTOMATIC 2000 COMPACT" (im Stichwort abgekürzt "2000 COMPACT") Thermostat-Batterie 3/4, - Wandmontage, - Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38°C, - Wechsellippel 1 umschraubbar, - eingebaute Rückflussverhinderer, - Schmutzfangsiebe, - Temperaturendanschlag 45°C herausnehmbar, z.B. Automatic 2000 Compact Thermostat-Batterie 3/4 34365 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
	Suchtext: 34021			Suchtext: 34365	
	Suchtext: 34021		<b>60GJ140Z</b>	<b>Az 2000 COMPACT Anschlusswinkel 3/4x3/4</b>	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Aufzählung auf die Positionen Thermostat-Batterie Modell Design "AUTOMATIC 2000 COMPACT" (im Stichwort abgekürzt "2000 COMPACT") für einen Anschlusswinkel, mit Mutter 3/4 und Außengewinde 3/4, z.B. Automatic 2000 Compact Anschlusswinkel 12419 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12419			- Abgangswinde 1 1/4, - Anschluss und Abgang oben/unten wahlweise, z.B. Grohtherm XL Thermostat-Batterie 35003 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 35003	
<b>60GJ210Z</b>	<b>GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 1</b> Modell Design "GROHTHERM XL" Thermostat-Batterie 1, - Wandmontage, - Einsatzbereich 9 l/min bis 140 l/min, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit, - Anschlussgewinde 1 1/4, - Abgangswinde 1 1/2, - Abgang oben/unten wahlweise, z.B. Grohtherm XL Thermostat-Batterie 35085 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 35085	ST	<b>60GJ31</b>	<b>S-Anschluss mit Mutter x Außengewinde (Ag), mit Schraubrossette.</b> Angegeben sind: die Nenngröße der Gewindedimensionen und die Verstellbarkeit, z.B. S-Anschluss 12411 oder 12413 von Grohe oder Gleichwertiges. <b>A Z S-Anschluss 1 1/4x1 Ag 50mm verstellbar</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12411 <b>B Z S-Anschluss 1 1/2x1 1/4 Ag 65mm verstellbar</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12413	ST ST
<b>60GJ230Z</b>	<b>GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 1 1/4</b> Modell Design "GROHTHERM XL" Thermostat-Batterie 1 1/4, - Wandmontage, - Einsatzbereich 9 l/min bis 140 l/min, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit, - Anschlussgewinde 1 1/2, - Abgangswinde 2, - Abgang oben/unten wahlweise, z.B. Grohtherm XL Thermostat-Batterie 35087 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 35087	ST	<b>60GJ32</b>	<b>Gerader Anschluss mit Mutter x Außengewinde (Ag), mit Schraubrossette.</b> Angegeben ist: die Nenngröße der Gewindedimensionen, z.B. Gerader Anschluss 12417 oder 12420 von Grohe oder Gleichwertiges. <b>A Z Gerader-Anschluss 1 1/4x1 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12417 <b>B Z Gerader-Anschluss 1 1/2x1 1/4 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12420	ST ST
<b>60GJ250Z</b>	<b>Mischwasserzirkulations-Anschluss</b> Mischwasserzirkulationsanschluss zum Anschluss an Thermostat-Batterie, bestehend aus: - flexibler Anschlussschlauch 3/4x3/4 mit 90°-Winkel, - 90°-Winkel, - Doppelnippel 1 außen x 3/4, z.B. Grohtherm XL Mischwasserzirkulations-Anschluss 12124 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12124	ST	<b>60GJ33</b>	<b>Gerader Abgang mit Mutter x Außengewinde (Ag),</b> Angegeben ist: die Nenngröße der Gewindedimensionen, z.B. Gerader Abgang 12424 oder 12426 von Grohe oder Gleichwertiges. <b>A Z Gerader-Abgang 1 1/2x1 1/4 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12424 <b>B Z Gerader-Abgang 2x1 1/2 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12426	ST ST
<b>60GJ260Z</b>	<b>GROHTHERM XL Thermostat-Batterie 1 UP</b> Modell Design "GROHTHERM XL" Thermostat-Batterie 1, für Unterputz-Montage (UP), - Einsatzbereich 9 l/min bis 140 l/min, - TurboStat Dehnstoff-Thermoelement, - Temperaturwählgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 33°C und 45°C, - geeignet zur thermischen Desinfektion, - eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe als kompakte Service-Einheit, - Anschlussgewinde 1 1/4,	ST	<b>60GJ34</b>	<b>Anschlusswinkel mit Mutter x Außengewinde (Ag),</b> Angegeben ist: die Nenngröße der Gewindedimensionen, z.B. Anschlusswinkel 12428 oder 12430 von Grohe oder Gleichwertiges. <b>A Z Anschlusswinkel 1 1/4x1 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12428 <b>B Z Anschlusswinkel 1 1/2x1 1/4 Ag</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12430	ST ST
			<b>60GJ35</b>	<b>Abgangsbogen mit Mutter x Außengewinde (Ag), mit Schraubrossette,</b> Angegeben sind: die Nenngröße der Gewindedimensionen und die Ausladung in (mm), z.B. Abgangsbogen 12432, 12434, 12436 oder 12438 von Grohe oder Gleichwertiges. <b>A Z Abgangsbogen 1 1/2x 1 1/4 Ag 125mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12432 <b>B Z Abgangsbogen 2x 1 1/2 Ag 125mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12434 <b>C Z Abgangsbogen 1 1/2x 1 1/4 Ag 90mm</b>	ST ST ST



## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12436	
<b>D</b>	<b>Z Abgangsbogen 2x 1 1/2 Ag 90mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12438	ST
60GJ36	Abgangsbogen mit Mutter x Außengewinde (Ag), mit Thermometer (Thermom.) und Schraubrossette, Angegeben sind: die Nenngröße der Gewindedimensionen und die Ausladung in (mm), z.B. Abgangsbogen 12444 oder 12448 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>A</b>	<b>Z Abgangsbogen Thermom. 1 1/2x 1 1/4 Ag 90mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12444	ST
<b>B</b>	<b>Z Abgangsbogen Thermom. 2x 1 1/2 Ag 90mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 12448	ST

**60GK Z Brausen (Grohe)**

Ständige Vertragsbestimmungen:

1. StarLight Chromoberfläche:

Armaturen sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Brausen mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).

4. Gleichwertigkeit:

Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.

Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben.

*Kommentar:**Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:*

*Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit*

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<i>ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschriften.</i>	
<b>60GK010Z</b>	<b>RAINSHOWER Handbrause 130mm 3-Str.</b> Modell Design "RAINSHOWER" Handbrause 130 mm Classic, - Durchmesser 130 mm, - 3 Strahlarten: Rain / Jet / Pure (3-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Rainshower Handbrause 130 mm Classic 28764 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28764	ST
<b>60GK020Z</b>	<b>RAINSHOWER Handbrause 160mm 4-Str.</b> Modell Design "RAINSHOWER" Handbrause 130 mm Classic, - Durchmesser 160 mm, - 4 Strahlarten: Rain / Jet / Pure /Champagne (4-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Rainshower Handbrause 160 mm Classic 28765 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28765	ST
<b>60GK030Z</b>	<b>RAINSHOWER Brausegarnitur 130mm 3-Str.</b> Modell Design "RAINSHOWER" Brausegarnitur 130 mm Classic, - Brausestange 900 mm, - Handbrause Durchmesser 130 mm, - 3 Strahlarten: Rain / Jet / Pure (3-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, - Brauseschlauch 1750 mm, - Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauches, z.B. Rainshower Brausegarnitur 130 mm Classic 28768 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28769	ST
<b>60GK040Z</b>	<b>RAINSHOWER Duschsystem</b> Modell Design "RAINSHOWER" Duschsystem für die Wandmontage, - Kopfbrause Rainshower modern, - Kugelgelenk mit 20° Drehwinkel, - Stabhandbrause Sena, - Gleitelement zur Höhenverstellung, - Wasseranschluss über 1/2-Gewinde des Metallbrauseschlauchs an Armatur bzw. Wandabgangsbogen, - Wechsel zwischen Hand- und Kopfbrause über Grohkick Element, - für Durchlauferhitzer ab 18 kW geeignet, - Mindestdurchfluss 7 l/min, z.B. Rainshower Duschsystem 27030 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27030	ST
<b>60GK050Z</b>	<b>RAINSHOWER Duschsystem mit Thermostat</b> Modell Design "RAINSHOWER" Duschsystem für die Wandmontage, - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer zur Umstellung Kopf-/Handbrause, - Kopfbrause Rainshower modern, - Kugelgelenk mit 20° Drehwinkel, - Stabhandbrause Sena, - Gleitelement zur Höhenverstellung,	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- Metallbrauseschlauchs 1750 mm, - für Durchlauferhitzer ab 18 kW geeignet, - Mindestdurchfluss 7 l/min, z.B. Rainshow er Duschsystem 27032 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27032			Modell Design "RAINSHOWER" Brausearm Country, - Wandmontage, - Ausladung 272 mm, - Anschlussgewinde 1/2, z.B. Rainshow er Brausearm 28384 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28384	
<b>60GK06</b>	<b>RAINSHOWER Kopfbrause 400mm</b>	ST	<b>60GK12</b>	Modell Design "RAINSHOWER" Deckenauslass, - Länge 292 mm, - Anschlussgewinde 1/2, z.B. Rainshow er Deckenauslass 28497 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Modell Design "RAINSHOWER" Kopfbrause, - Durchmesser 400 mm, - aus Messing, - Normalstrahl (breites Strahlbild), - Antikalk-System ab 0,5 bar Fließdruck, - Kugelgelenk mit 20° Drehwinkel, - Anschlussgewinde 1/2, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Rainshow er Kopfbrause 28778 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28778		<b>A</b>	<b>Z RAINSHOWER Deckenauslass chrom</b>	ST
<b>60GK07</b>	<b>RAINSHOWER Brausearm 400mm</b>	ST		Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28497	
	Modell Design "RAINSHOWER" Brausearm, - Wandmontage, - Ausladung 400 mm, - Anschlussgewinde 1/2, z.B. Rainshow er Brausearm 28982 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28982		<b>60GK13</b>	<b>RAINSHOWER Wandbrausehalter ohne Rosette</b>	ST
<b>60GK08</b>	Modell Design "RAINSHOWER" Kopfbrause modern, - Durchmesser 210 mm, - aus Messing, - Normalstrahl (breites Strahlbild), - Antikalk-System ab 0,5 bar Fließdruck, - Kugelgelenk mit 20° Drehwinkel, - Anschlussgewinde 1/2, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Rainshow er Kopfbrause modern 28368 von Grohe oder Gleichwertiges.			Modell Design "RAINSHOWER" Wandbrausehalter, - nicht verstellbar, - ohne Rosette, z.B. Rainshow er Wandbrausehalter 27056 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27056	
<b>A</b>	<b>Z RAINSHOWER Kopfbrause modern 210mm chrom</b>	ST	<b>60GK14</b>	<b>RAINSHOWER Wandbrausehalter Rosette rund</b>	ST
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28368			Modell Design "RAINSHOWER" Wandbrausehalter, - nicht verstellbar, - mit runder Rosette, z.B. Rainshow er Wandbrausehalter 27074 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27074	
<b>60GK09</b>	Modell Design "RAINSHOWER" Brausearm, - Wandmontage, - Ausladung 282 mm, - Anschlussgewinde 1/2, z.B. Rainshow er Brausearm 28576 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GK15</b>	<b>RAINSHOWER Wandbrausehalter Rosette eckig</b>	ST
<b>A</b>	<b>Z RAINSHOWER Brausearm 282mm chrom</b>	ST		Modell Design "RAINSHOWER" Wandbrausehalter, - nicht verstellbar, - mit eckiger Rosette, z.B. Rainshow er Wandbrausehalter 27075 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27075	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28576		<b>60GK16</b>	<b>RAINSHOWER Wandanschlussbogen Rosette rund</b>	ST
<b>60GK10</b>	<b>RAINSHOWER Kopfbrause retro 212mm</b>	ST		Modell Design "RAINSHOWER" Wandanschlussbogen, - Außengewinde 1/2, - mit runder Rosette, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Rainshow er Wandanschlussbogen 27057 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27057	
	Modell Design "RAINSHOWER" Kopfbrause retro, - Durchmesser 212 mm, - aus Messing, - Normalstrahl (breites Strahlbild), - Antikalk-System ab 0,5 bar Fließdruck, - Kugelgelenk mit 20° Drehwinkel, - Anschlussgewinde 1/2, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Rainshow er Kopfbrause 28369 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28369		<b>60GK17</b>	<b>RAINSHOWER Wandanschlussbogen Rosette eckig</b>	ST
<b>60GK11</b>	<b>RAINSHOWER Brausearm Country 272mm</b>	ST		Modell Design "RAINSHOWER" Wandanschlussbogen, - Außengewinde 1/2, - mit eckiger Rosette, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Rainshow er Wandanschlussbogen 27076 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27076	
	Modell Design "RAINSHOWER" Brausearm Country, - Wandmontage, - Ausladung 272 mm, - Anschlussgewinde 1/2, z.B. Rainshow er Brausearm 28384 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28384		<b>60GK21</b>	<b>RELEXA Handbrause Trio 3-Str.</b>	ST
				Modell Design "RELEXA" Handbrause Trio, - 3 Strahlarten: Normal / Jet / Rain (3-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet,	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Relaxa Handbrause Trio 28793 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28793			Aufzahlung für eine Ablage bei Wandmontage, bestehend aus einer Acrylplatte zur Befestigung am unteren Ende der Brausestange z.B. 28559 oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28549	
<b>60GK220Z</b>	<b>RELEXA Handbrause Champagne 4-Str.</b>	ST	<b>D</b>	<b>Z Az RELEXA Ablage für Eckmontage</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Handbrause Champagne, - 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Champagne (4-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Handbrause Champagne 28794 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28794			Aufzahlung für eine Ablage bei Eckmontage, bestehend aus einer Acrylplatte zur Befestigung am unteren Ende der Brausestange z.B. 28566 oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28566	
<b>60GK230Z</b>	<b>RELEXA Handbrause Massage 4-Str.</b>	ST	<b>60GK270Z</b>	<b>RELEXA Brausegarnitur Trio 3-Str.</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Handbrause Massage, - 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage (4-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Handbrause Massage 28795 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28795			Modell Design "RELEXA" Brausegarnitur Trio, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause Relaxa Trio mit 3 Strahlarten: Normal / Jet / Rain (3-Str.), - Antikalk-System, - Brauseschlauch 1750 mm, - Tw istfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Brausegarnitur Trio 28942 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28942	
<b>60GK240Z</b>	<b>RELEXA Handbrause Five 5-Str.</b>	ST	<b>60GK280Z</b>	<b>RELEXA Brausegarnitur Champagne 4-Str.</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Handbrause Five, - 5 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage / Champagne (5-Str.), - Antikalk-System, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Handbrause Five 28796 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28796			Modell Design "RELEXA" Brausegarnitur Champagne, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause Relaxa Champagne mit 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Champagne (4-Str.), - Antikalk-System, - Brauseschlauch 1750 mm, - Tw istfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Brausegarnitur Champagne 28944 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28944	
<b>60GK250Z</b>	<b>RELEXA Brausegarnitur Champagne 4-Str. WaH.</b>	ST	<b>60GK290Z</b>	<b>RELEXA Brausegarnitur Massage 4-Str.</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Brausegarnitur Champagne, bestehend aus: - Wandbrausehalter (WaH.), - Handbrause Relaxa Champagne mit 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Champagne (4-Str.), - Antikalk-System, - Brauseschlauch 1750 mm, - Tw istfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Brausegarnitur Champagne 28843 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28843			Modell Design "RELEXA" Brausegarnitur Massage, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause Relaxa Massage mit 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage (4-Str.), - Antikalk-System, - Brauseschlauch 1750 mm, - Tw istfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Relaxa Brausegarnitur Massage 28945 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28945	
60GK26	Modell Design "RELEXA" Brausestange, - mit Wandhalter, - Gleiter und Gelenkstück, - verstellbare Distanz zwischen den Wandhaltern zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher, - passend zu allen Brausen. Angegeben ist: die Länge in (mm), z.B. Relaxa Brausestange 28797 oder 28819 von Grohe oder Gleichw ertiges.		<b>60GK300Z</b>	<b>RELEXA Brausegarnitur Five 5-Str.</b>	ST
<b>A</b>	<b>Z RELEXA Brausestange 600mm</b>	ST		Modell Design "RELEXA" Brausegarnitur Five, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause Relaxa Five mit 5 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage / Champagne (5-Str.), - Antikalk-System, - Brauseschlauch 1750 mm, - Tw istfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs, - für Durchlauferhitzer geeignet,	
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28797				
<b>B</b>	<b>Z RELEXA Brausestange 900mm</b>	ST			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28819				
<b>C</b>	<b>Z Az RELEXA Ablage für Wandmontage</b>	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Relexa Brausegarnitur Five 28964 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28964			- Antikalk-System, - Kugelgelenk, z.B. Relexa Seitenbrause Dual 27066 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27066	
<b>60GK310Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause Five 5-Str. (Wandmontage)</b>	ST	<b>60GK370Z</b>	<b>RELEXA Seitenbrause Massage 2-Str.</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Kopfbrause Five, - Wandmontage, - 5 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage / Champagne (5-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, - montageabhängiger Neigungswinkel, - Anschlusswinkel mit vormontierter Dichtung, z.B. Relexa Kopfbrause Five 27062 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27062			Modell Design "RELEXA" Seitenbrause Massage, - 2 Strahlarten: Normal / Massagestrahl (2-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, z.B. Relexa Seitenbrause Massage 27067 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27067	
<b>60GK320Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause Champagne 4-Str.</b>	ST	60GK41	Modell Design "TEMPESTA" Handbrause Duo, - 2 Strahlarten: Jet / Rain (2-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Tempesta Handbrause Duo 28261 von Grohe oder Gleichwertiges.	
	Modell Design "RELEXA" Kopfbrause Champagne, - 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Champagne (4-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, - montageabhängiger Neigungswinkel, - Anschlusswinkel mit vormontierter Dichtung, z.B. Relexa Kopfbrause Champagne 27063 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27063		<b>A</b>	<b>Z TEMPESTA Handbrause Duo 2-Str.</b>	ST
<b>60GK330Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause Massage 4-Str.</b>	ST		Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28261	
	Modell Design "RELEXA" Kopfbrause Massage, - 4 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage (4-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, - montageabhängiger Neigungswinkel, - Anschlusswinkel mit vormontierter Dichtung, z.B. Relexa Kopfbrause Massage 27064 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27064		<b>B</b>	<b>Z TEMPESTA Handbrause Duo 2-Str. 9,4l/min</b>	ST
<b>60GK340Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause Trio 3-Str.</b>	ST		Mit 9,4 l/min Durchflusskonstanthalter, z.B. 28419 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28419	
	Modell Design "RELEXA" Kopfbrause Trio, - 3 Strahlarten: Normal / Jet / Rain (3-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, - montageabhängiger Neigungswinkel, - Anschlusswinkel mit vormontierter Dichtung, z.B. Relexa Kopfbrause Trio 27065 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27065		60GK42	Modell Design "TEMPESTA" Handbrause Trio, - 3 Strahlarten: Jet / Rain / Massage (3-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, z.B. Tempesta Handbrause Trio 28578 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>60GK350Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause Five 5-Str. (Deckenmont.)</b>	ST	<b>A</b>	<b>Z TEMPESTA Handbrause Trio 3-Str.</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Kopfbrause Five, - für Deckenmontage oder Brausearm, - 5 Strahlarten: Normal / Jet / Rain / Massage / Champagne (5-Str.), - Antikalk-System, - Kugelgelenk, z.B. Relexa Kopfbrause Five 27068 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 27068			Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28578	
<b>60GK360Z</b>	<b>RELEXA Seitenbrause Dual 2-Str.</b>	ST	<b>B</b>	<b>Z TEMPESTA Handbrause Trio 3-Str. 9,4l/min</b>	ST
	Modell Design "RELEXA" Seitenbrause Dual, - 2 Strahlarten: Normal / Eco-Strahl (2-Str.),			Mit 9,4 l/min Durchflusskonstanthalter, z.B. 28421 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28421	
			<b>60GK430Z</b>	<b>TEMPESTA Brausegarnitur Duo 2-Str.</b>	ST
				Modell Design "TEMPESTA" Brausegarnitur Duo, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause mit 2 Strahlarten: Jet / Rain (2-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, - Reflexaflex-Brauseschlauch 1500 mm, z.B. Tempesta Brausegarnitur Duo 28591 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28591	
			<b>60GK440Z</b>	<b>TEMPESTA Brausegarnitur Trio 3-Str.</b>	ST
				Modell Design "TEMPESTA" Brausegarnitur Trio, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause mit 3 Strahlarten: Jet / Rain / Massage (2-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer,	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- für Durchlauferhitzer geeignet, - Reflexaflex-Brauseschlauch 1500 mm, z.B. Tempesta Brausegarnitur Trio 28592 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28592		60GK52	Relaxaflex-Brauseschlauch, - 1/2 x 1/2, - aus Kunststoff, mit gewellter Oberfläche, Angegeben ist: die Länge in (mm), z.B. Relaxaflex-Brauseschlauch 28150 bis 28155 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>60GK450Z</b>	<b>TEMPESTA Brausegarnitur Trio 3-Str. Seifens</b>	ST	<b>A</b>	<b>Z Relaxaflex-Brauseschlauch 1250mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28150	ST
	Modell Design "TEMPESTA" Brausegarnitur Trio, bestehend aus: - Brausestange 600 mm, - Handbrause mit 3 Strahlarten: Jet / Rain / Massage (3-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, - Reflexaflex-Brauseschlauch 1500 mm, - Seifenschale (Seifens), z.B. Tempesta Brausegarnitur Trio 28593 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28593		<b>B</b>	<b>Z Relaxaflex-Brauseschlauch 1500mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28151	ST
			<b>C</b>	<b>Z Relaxaflex-Brauseschlauch 1750mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28154	ST
			<b>D</b>	<b>Z Relaxaflex-Brauseschlauch 2000mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28155	ST
<b>60GK460Z</b>	<b>TEMPESTA Brausegarnitur Duo 2-Str. WandH.</b>	ST	<b>60GK530Z</b>	<b>RELEXA Wandanschlussbogen 1/2</b>	ST
	Modell Design "TEMPESTA" Brausegarnitur Duo, bestehend aus: - Wandbrausehalter (WandH), - Handbrause mit 2 Strahlarten: Jet / Rain (2-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, - Reflexaflex-Brauseschlauch 1500 mm, z.B. Tempesta Brausegarnitur Duo 28469 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28469			Modell Design "RELEXA" Wandanschlussbogen 1/2, - Außengewinde, - geeignet für Brauseschlauch 1/2, z.B. Relexa Wandanschlussbogen 1/2 28671 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28671	
			<b>60GK540Z</b>	<b>RELEXA Wandbrausehalter</b>	ST
<b>60GK470Z</b>	<b>TEMPESTA Brausegarnitur Trio 3-Str. WandH.</b>	ST		Modell Design "RELEXA" Wandbrausehalter, - geeignet für alle Handbrausen, z.B. Relexa Wandbrausehalter 28605 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28605	
	Modell Design "TEMPESTA" Brausegarnitur Trio, bestehend aus: - Wandbrausehalter (WandH), - Handbrause mit 3 Strahlarten: Jet / Rain / Massage (3-Str.), - Antikalk-System, - Durchflussbegrenzer, - für Durchlauferhitzer geeignet, - Reflexaflex-Brauseschlauch 1500 mm, z.B. Tempesta Brausegarnitur Trio 28479 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28479		<b>60GK550Z</b>	<b>RELEXA Seifenschale aus Acryl</b>	ST
				Modell Design "RELEXA" Seifenschale, - aus Acryl, klar, - geeignet für Relexa Brausestangen, z.B. Relexa Seifenschale 28856 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28856	
60GK51	Brauseschlauch Silverflex, - aus Kunststoff, mit glatter Oberfläche, - hochflexibel, - Knickschutz, - Drehkonus für Twistfree-Funktion. Angegeben ist: die Länge in (mm), z.B. Brauseschlauch Silverflex 28388, 28362 oder 28364 von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GK610Z</b>	<b>RELEXA Sportkopfbrause 148mm 9/12l/min</b>	ST
<b>A</b>	<b>Z Brauseschlauch Silverflex 1250mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28362	ST		Modell Design "RELEXA" Sportkopfbrause 1/2, - Anschlussgewinde 1/2, - schwere gegossene Ausführung, - diebstahlgesichert, - Antikalk-System, - Ausladung 148 mm, - Durchflussbegrenzer 9 l/min und 12 l/min, z.B. Relexa Sportkopfbrause 28948 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28948	
<b>B</b>	<b>Z Brauseschlauch Silverflex 1500mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28364	ST	<b>60GK630Z</b>	<b>RELEXA Schwallbrause 30-65l/min</b>	ST
<b>C</b>	<b>Z Brauseschlauch Silverflex 1750mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28388	ST		Modell Design "RELEXA" Schwallbrause, - Anschlussgewinde 1/2 mit Kugelgelenk, - für Durchflussmengen zwischen 30 und 65 l/min, - 105 mm breit, z.B. Relexa Schwallbrause 28087 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28087	
			<b>60GK640Z</b>	<b>RELEXA Kopfbrause mit Kugelgelenk</b>	ST
				Modell Design "RELEXA" Kopfbrause 1/2, - Anschlussgewinde 1/2 mit Kugelgelenk, - Durchflussmenge einstellbar,	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- Brausearm in eigener Position, z.B. Relexa Kopfbrause 1/2 28094 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....			Ausführung entsprechenden technischen Spezifikationen eventuell in einem Beiblatt angegeben. <i>Kommentar:</i>	
	Suchtext: 28094			<i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>	
<b>60GK670Z</b>	<b>RELEXA Brausearm 1/2 200mm</b>	ST		<i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM- gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.</i>	
	Modell Design "RELEXA" Brausearm, - Anschlussgewinde 1/2, - Ausladung 200 mm, - Schubrosette, z.B. Relexa Brausearm 1/2 27406 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 27406				
<b>60GK680Z</b>	<b>RELEXA Brausearm 1/2 152mm</b>	ST			
	Modell Design "RELEXA" Brausearm, - Anschlussgewinde 1/2, - Ausladung 152 mm, - Rosette, z.B. Relexa Brausearm 1/2 28541 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 28541				
<b>60GK690Z</b>	<b>RELEXA Brausearm 1/2 55mm</b>	ST			
	Modell Design "RELEXA" Brausearm, - Anschlussgewinde 1/2, - Ausladung 55 mm, - Rosette, z.B. Relexa Brausearm 1/2 28429 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 28429				
<b>60GM</b>	<b>Z Accessoires (Grohe)</b>				
	Ständige Vertragsbestimmungen:				
	1. StarLight Chromoberfläche:				
	Accessoires sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.				
	2. Angaben im Positionsstichwort:				
	Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B.)" gefolgt von "oder Gleichwertiges". Bei Armaturen und Accessoires mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort die Farbe angegeben (z.B. edelstahl).				
	3. Gleichwertigkeit:				
	Sofern in den Vertragsbestimmungen oder Positionen nichts anderes festgelegt ist, gelten als Kriterien der Gleichwertigkeit von beispielhaft angeführten Ausführungen alle technischen Spezifikationen, die im Leistungsverzeichnis beschrieben sind, sowie die besonderen Eigenschaften, die in den technischen Unterlagen des Erzeugers der beispielhaft angeführten Ausführung angegeben sind.				
	Wird in der Bieterlücke eine gleichwertige Ausführung angeboten, sind alle der beispielhaften				
			60GM01	Modell Design "ALLURE" Spiegel Lounge, - LED-Beleuchtung, - Soft-Ein/Ausschaltung für erhöhte Lebensdauer, - LED-Dimmer-/Schalterkombination, - temperaturgesteuerte Spiegelheizung, - Versorgungsspannung 90-240 Volt, - Aluminium-Montagerahmen. Angabe sind: Breite x Höhe in (mm),, z.B. Allure Spiegel Lounge 40239 oder 40240 von Grohe oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z ALLURE Spiegel Lounge 600x800mm</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40239	
			<b>B</b>	<b>Z ALLURE Spiegel Lounge 400x800mm</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40240	
			60GM02	Modell Design "ALLURE" Halter für Becher oder Seifenschale (in eigener Position), z.B. Allure Halter 40278 von Grohe oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z ALLURE Halter für Becher/Seifenschale</b>	ST
				Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40278	
			<b>C</b>	<b>Z ALLURE Becher aus Glas</b>	ST
				Becher aus Glas, z.B. 40254 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40254	
			<b>D</b>	<b>Z ALLURE Seifenschale</b>	ST
				Seifenschale, z.B. 40256 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40256	
			<b>60GM030Z</b>	<b>ALLURE Seifenspender</b>	ST
				Modell Design "ALLURE" Seifenspender, - Wandmodell, - komplett mit Halter und Becher, z.B. Allure Seifenspender 40363 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40363	
			<b>60GM040Z</b>	<b>ALLURE Handtuchring</b>	ST
				Modell Design "ALLURE" Handtuchring, z.B. Allure Handtuchring 40339 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	
				Suchtext: 40339	
			<b>60GM050Z</b>	<b>ALLURE Handtuchhalter 2-armig</b>	ST

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Modell Design "ALLURE" Handtuchhalter, - 2-armig, z.B. Allure Handtuchhalter 40342 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40342		<b>60GM15</b>	<b>ESSENTIALS Bademantelhaken</b> Modell Design "ESSENTIALS" Bademantelhaken, z.B. Essentials Bademantelhaken 40364 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40364	ST
<b>60GM06</b>	<b>ALLURE Badetuchhalter 600mm</b> Modell Design "ALLURE" Badetuchhalter, - Länge 600 mm, z.B. Allure Badetuchhalter 40339 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40341	ST	60GM16	Modell Design "ESSENTIALS" Halter für Becher oder Seifenschale (in eigener Position), z.B. Essentials Halter 40369 von Grohe oder Gleichwertiges.	
<b>60GM07</b>	<b>ALLURE Bademantelhaken</b> Modell Design "ALLURE" Bademantelhaken, z.B. Allure Bademantelhaken 40284 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40284	ST	<b>A</b>	<b>Z ESSENTIALS Halter für Becher/Seifenschale</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40369	ST
<b>60GM08</b>	<b>ALLURE Papierhalter</b> Modell Design "ALLURE" Papierhalter, - ohne Deckel, z.B. Allure Papierhalter 40279 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40279	ST	<b>C</b>	<b>Z ESSENTIALS Becher aus Glas</b> Becher aus Glas, z.B. 40372 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40372	ST
<b>60GM09</b>	<b>ALLURE Toilettenbürstengarnitur</b> Modell Design "ALLURE" Toilettenbürstengarnitur, - Wandmodell, - mit Bürste, z.B. Allure Toilettenbürstengarnitur 40340 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40340	ST	<b>D</b>	<b>Z ESSENTIALS Seifenschale</b> Seifenschale, z.B. 40368 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40368	ST
<b>60GM11</b>	<b>ESSENTIALS Accessoire Set</b> Modell Design "ESSENTIALS" Accessoire Set, bestehend aus: - Handtuchring, - Badetuchhalter 600 mm, - Bademantelhaken, - Papierhalter mit Deckel, - Seifenschale mit Halter, z.B. Essentials Accessoire Set 40344 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40344	ST	<b>60GM17</b>	<b>ESSENTIALS Seifenspender</b> Modell Design "ESSENTIALS" Seifenspender, - Wandmodell, - komplett mit Halter und Becher, z.B. Essentials Seifenspender 40373 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40373	ST
<b>60GM12</b>	<b>ESSENTIALS Badetuchhalter 600mm</b> Modell Design "ESSENTIALS" Badetuchhalter, - Länge 600 mm, z.B. Essentials Badetuchhalter 40366 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40366	ST	<b>60GM18</b>	<b>ESSENTIALS Papierhalter</b> Modell Design "ESSENTIALS" Papierhalter, - mit Deckel, z.B. Essentials Papierhalter 40367 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40367	ST
<b>60GM13</b>	<b>ESSENTIALS Handtuchhalter 2-armig</b> Modell Design "ESSENTIALS" Handtuchhalter, - 2-armig, z.B. Essentials Handtuchhalter 40371 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40371	ST	<b>60GM19</b>	<b>ESSENTIALS Toilettenbürstengarnitur</b> Modell Design "ESSENTIALS" Toilettenbürstengarnitur, - Wandmodell, - mit Bürste, z.B. Essentials Toilettenbürstengarnitur 40374 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40374	ST
<b>60GM14</b>	<b>ESSENTIALS Handtuchring</b> Modell Design "ESSENTIALS" Handtuchring, z.B. Essentials Handtuchring 40365 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 40365	ST	<b>60GY</b>	<b>Z Armaturenzubehör (Grohe)</b>  Ständige Vertragsbestimmungen:  1. StarLight Chromoberfläche:  Sichtteile sind, wenn nicht anders angegeben, mit einer StarLight Chromoberfläche (Hochglanzeffekt) ausgestattet.  2. Angaben im Positionsstichwort:  Bei Sichtteilen mit Oberflächen aus dem Farbprogramm des Herstellers (nicht bei verchromter Oberfläche) wird im Stichwort das Farbkennzeichen des Herstellers angegeben (z.B. L für weiß, F für silbermatt/metallic).	

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	<i>Kommentar:</i>				
	<i>Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:</i>				
	<i>Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HT angeführten Vorbemerkungen. Mit dem EDV Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GROHE Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandenen Vorbemerkungen mit ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen zusätzlich mit auszuschreiben.</i>				
60GY01	Unterputz Universal Einhandmischer für Wanne und Brause. Fertigmontageset und Verlängerungen in eigener Position. - geeignet für flachen Wandeinbau, - Einbautiefe 70-100 mm, - komplett montierte und w erkseitig geprüfte Funktionseinheit, - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots, - variabel einstellbare Mengenbegrenzung, - stabile Einbaubox und Bauschutzkappe, - vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, - Trägermaterial für Wandabdichtung mit allen Anschlüssen G 1/2, - Umstellung für Wanne/Brause in Fertigmontageset, - Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing, - Armaturengruppe I nach DIN 4109, z.B. Grohe Rapido E UP-Universal-Einhandmischer 35501 oder Gleichwertiges.				
<b>A</b>	<b>Z Rapido E UP-Universal-Einhandmischer</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 35501	ST	<b>A</b>	<b>Z Rapido T UP-Universal-Thermostatbatterie</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 35500	ST
<b>C</b>	<b>Z Az Rapido E Verlängerung 25mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 46191	ST	<b>C</b>	<b>Z Az Rapido T Verlängerung 27,5mm Zentr/BrTh</b> Verlängerung 27,5 für Zentralthermostat und Brausenthermostat mit Absperrung (Zentr/BrTh). Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 47780	ST
<b>D</b>	<b>Z Az Rapido E Verlängerung 50mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 46343	ST	<b>D</b>	<b>Z Az Rapido T Verlängerung 27,5mm WannenTh</b> Verlängerung 27,5 für Wannenthermostat mit Aquadimmer (WannenTh). Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 47781	ST
<b>E</b>	<b>Z Az Rapido E Armaturenhalterung für SL</b> Aufzahlung für eine Rapid SL Armaturenhalterung, für UP-Armaturen und Raumlüfter, für Leichtbau-Ständerwand und für Leerelement; mit wasserfester Schichtholzplatte für Armaturenbefestigung, z.B. 38652 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38652	ST	<b>E</b>	<b>Z Az Rapido T Armaturenhalterung für SL</b> Aufzahlung für eine Rapid SL Armaturenhalterung, für UP-Armaturen und Raumlüfter, für Leichtbau-Ständerwand und für Leerelement; mit wasserfester Schichtholzplatte für Armaturenbefestigung, z.B. 38652 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 38652	ST
<b>F</b>	<b>Z Az Rapido E Sicherheitseinrichtung</b> Aufzahlung für eine Sicherheitseinrichtung gemäß EN1717, als Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 29008	ST	<b>F</b>	<b>Z Az Rapido T Sicherheitseinrichtung</b> Aufzahlung für eine Sicherheitseinrichtung gemäß EN1717, als Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 29007	ST
60GY02	Unterputz Universal Thermostatbatterie geeignet als Brause-, Wannen- und Zentralbatterie. Fertigmontageset und Verlängerungen in eigener Position. - geeignet für flachen Wandeinbau, - Einbautiefe 70-100 mm,		60GY05	Unterbau für 3-Loch Einhand-Wannenkombination (3-L.Eh.WannKomb.) zur Montage auf einer Fiesenbank (Fertigmontagetelle in eigener Position), - 46 mm SilkMove Keramik Kartusche mit Fettdepots und Auslauf-Aufnahme vormontiert, - flexible Anschlussschläuche, - Anschluss für Brauseschlauch, - Auffangsystem mit integriertem Ablauf für eindringendes Spritzwasser, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. 3-Loch Einhand-Wannenkombination Unterbau 33339 von Grohe oder Gleichwertiges.	
			<b>A</b>	<b>Z Unterbau f.3-L.Eh.WannKomb. Fliesenbank</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 33339	ST





## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ....				
	Suchtext: 29805				
60GY22	Unterputz (UP) Ventil-Unterteil, - aus DR-Messing, - vormontiertes Oberteil, - kurze Spindel, - Schutzhülse, - Lötanschluss. Angegeben ist die Dimension des Lötanschlusses in (mm), z.B. UP-Ventil-Unterteil von Grohe oder Gleichw ertiges.				
<b>A</b>	<b>Z UP-Ventil-Unterteil 1/2 15mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 29801				
<b>B</b>	<b>Z UP-Ventil-Unterteil 3/4 18mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 29803				
<b>C</b>	<b>Z UP-Ventil-Unterteil 3/4 22mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 29804				
<b>D</b>	<b>Z UP-Ventil-Unterteil 1 28mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 29806				
60GY23	Aufzählung (Az) auf die Position Unterputz (UP) Ventil-Unterteil für ein Verlängerungsset, z.B. Verlängerungsset 45202 oder 45203 von Grohe oder Gleichw ertiges.				
<b>A</b>	<b>Z Az UP-Ventile Verlängerungsset 200mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 45203				
<b>B</b>	<b>Z Az UP-Ventile Verlängerungsset 80mm</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 45202				
60GY260Z	<b>ATRIO UP-Ventil Oberbau Ypsilon-Griff</b> Modell-Design "ATRIO" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - mit Ypsilon-Griff, z.B. Atrio UP-Ventil Oberbau 19069 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19069				
60GY270Z	<b>ATRIO UP-Ventil Oberbau Jota-Griff</b> Modell-Design "ATRIO" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - mit Jota-Griff, z.B. Atrio UP-Ventil Oberbau 19088 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19088				
60GY280Z	<b>TENSO UP-Ventil Oberbau</b> Modell-Design "TENSO" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, z.B. Tenso UP-Ventil Oberbau 19801 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19801				
<b>60GY290Z</b>	<b>CHIARA UP-Ventil Oberbau</b> Modell-Design "CHIARA" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, z.B. Chiara UP-Ventil Oberbau 19838 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19838				
<b>60GY300Z</b>	<b>ATLANTA UP-Ventil Oberbau blau/rot</b> Modell-Design "ATLANTA" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - mit Treflor-Griff, - Markierung blau/rot, z.B. Atlanta UP-Ventil Oberbau 19820 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19820				
60GY31	Modell-Design "ATLANTA" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - mit Trecon-de-Luxe-Griff, Angegeben ist: die Farbe der Markierung, z.B. Atlanta UP-Ventil Oberbau 19810 bis 19812 von Grohe oder Gleichw ertiges.				
<b>A</b>	<b>Z ATLANTA UP-Ventil Oberbau blau</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19810				
<b>B</b>	<b>Z ATLANTA UP-Ventil Oberbau rot</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19811				
<b>C</b>	<b>Z ATLANTA UP-Ventil Oberbau neutral</b> Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19812				
<b>60GY320Z</b>	<b>COSTA UP-Ventil Oberbau blau/rot</b> Modell-Design "COSTA" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - mit Dreikant-Griff aus Kunststoff w ärmeisoliert, - Markierung blau/rot, z.B. Costa UP-Ventil Oberbau 19804 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19804				
<b>60GY330Z</b>	<b>3000 UP-Ventil Oberbau</b> Modell-Design "GROHTHERM 3000" (im Stichw ort abgekürzt "3000") UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 28-80 mm, - Metallrosette mit Wandabdichtung verschraubt, - Absperrgriff verschraubt, z.B. Grohtherm 3000 UP-Ventil Oberbau 19258 von Grohe oder Gleichw ertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....	ST			
	Suchtext: 19258				
<b>60GY340Z</b>	<b>2000 UP-Ventil Oberbau</b> Modell-Design "GROHTHERM 2000" (im Stichw ort abgekürzt "2000") UP-Ventil Oberbau,	ST			

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	- für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 28-80 mm, - Metallrosette mit Wandabdichtung verschraubt, - Absperrgriff verschraubt, z.B. Grohtherm 2000 UP-Ventil Oberbau 19243 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19243		Suchtext: 13537		
<b>60GY350Z</b>	<b>1000 UP-Ventil Oberbau</b>	ST	<b>60GY460Z</b>	<b>CHIARA Wanneneinlauf 3/4 170mm</b>	ST
	Modell-Design "GROHTHERM 1000" (im Stichwort abgekürzt "1000") UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 28-80 mm, - Metallrosette mit Wandabdichtung verschraubt, - Absperrgriff verschraubt, z.B. Grohtherm 1000 UP-Ventil Oberbau 19237 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19237		Modell-Design "CHIARA" Wanneneinlauf 3/4, - Wandmontage, - Mousseur, - Ausladung 170 mm, z.B. Chiara Wanneneinlauf 13614 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 13614		
<b>60GY360Z</b>	<b>ALLURE UP-Ventil Oberbau</b>	ST	<b>60GY470Z</b>	<b>ALLURE Wanneneinlauf 3/4 175mm</b>	ST
	Modell-Design "ALLURE" UP-Ventil Oberbau, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - Griff, z.B. Allure UP-Ventil Oberbau 19334 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19334		Modell-Design "ALLURE" Wanneneinlauf 3/4, - Wandmontage, - Ausladung 175 mm, z.B. Allure Wanneneinlauf 13201 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 13201		
<b>60GY410Z</b>	<b>UP-Ventil Oberbau mit Steckschlüssel</b>	ST	<b>60GY510Z</b>	<b>Original WAS Kombi-Eckventil 1/2</b>	ST
	UP-Ventil Oberbau mit Steckschlüssel, - für UP-Ventile 1/2, 3/4 und 1, - Einbautiefe stufenlos einstellbar, 20-80 mm, - Rosette mit Wandabdichtung, - verschraubbar, - Steckschlüssel, z.B. UP-Ventil Oberbau 19840 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19840		Original WAS Kombi-Eckventil 1/2, - Wandmontage, - Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren Kupferrohranschluss, - Fettkammer-Oberteil für den absperrbaren Schlauchanschluss mit Rückflussverhinderer, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Original WAS Kombi-Eckventil 1/2 41073 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 41073		
<b>60GY420Z</b>	<b>UP-Ventil Oberteil 1/2 mit Steckschlüssel</b>	ST	<b>60GY520Z</b>	<b>EGAPLUS Eckventil 1/2</b>	ST
	UP-Ventil Oberteil 1/2 für Steckschlüssel, - Steckschlüssel, - geschlossene Kappe z.B. Oberteil 1/2 11148 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 11148		EGAPLUS Eckventil 1/2, - Wandmontage, - Kartuschen-Oberteil, - selbstdichtendes Gewinde, - Quetschverschraubung 3/8, - Schubrosette, z.B. EGAPLUS Eckventil 1/2 41263 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 41263		
<b>60GY440Z</b>	<b>Az Eh.Mischer Temperaturbegrenzer</b>	ST	<b>60GY550Z</b>	<b>Armaturenkombination 1/2 38mm SchlauchVs</b>	ST
	Aufzählung auf die Positionen Einhandmischer (Eh.) mit SilkMove Keramik Kartusche, für einen Temperaturbegrenzer, z.B. Temperaturbegrenzer 46308 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 46308		Armaturenkombination 1/2, - Wandmontage, - Fettkammer-Oberteil 1/2 für den absperrbaren Schlauchanschluss (SchlauchVs) mit Rückflussverhinderer, - Rohrbelüfter Bauform C, - eigensicher gegen Rückfließen, z.B. Armaturenkombination 1/2 41190 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 41190		
<b>60GY450Z</b>	<b>Wanneneinlauf 1/2 130mm</b>	ST	<b>60GY570Z</b>	<b>Eurotec-Bausatz Außenwandventil 1/2</b>	ST
	Wanneneinlauf 1/2, - Strahlregler, - Schubrosette, - Außengewinde 1/2, - Ausladung 130 mm, z.B. Wanneneinlauf 1/2 13537 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ....		Eurotec-Bausatz Außenwandventil 1/2, - frostsicher durch automatische Entleerung nach jedem Schließvorgang, - Steckschlüssel- und Sanitärgriff, - Ventilsitz aus Rotguss, - Rückflussverhinderer, - Einbautiefe 170-500 mm, - CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2, - Verdrehenschutz, - Durchgangsbohrung 32 mm, - eigensicher gegen Rückfließen,		

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH	Nr.	Z Positionsstichwort	REH
	z.B. Eurotec-Bausatz Außenwandarmatur 1/2 41208 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 41208			- für Sonderwannen (SonderWA), - mit Bowdenzug, - mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen, z.B. Talentofill Wannanab- und Überlaufgarnitur 28943 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28943	
60GY61	Modell-Design "TALENTOFILL" Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur, - Fertigmontageset (Fertigset), - Rosette, - Zulaufteril, - Ablaufstopfen, - Montagezubehör, z.B. Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur 19950 (Set 1) oder 19952 (Set 2) von Grohe oder Gleichwertiges.		<b>60GY690Z Wannanab-/überlaufgarnitur 1 1/2 komplett</b>	ST	Wannanab- und Überlaufgarnitur 1 1/2, komplett mit Fertigmontageset, - für Normalwannen, - mit Bowdenzug, - mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen, - Rosette, - Ablaufstopfen, - Montagezubehör, z.B. Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2 für Wannan 28953 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28953
<b>A</b>	<b>Z TALENTOFILL WannanFüll/Ab/ÜberG Fertigset 1</b>	ST			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19950				
<b>B</b>	<b>Z TALENTOFILL WannanFüll/Ab/ÜberG Fertigset 2</b>	ST			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 19952				
<b>60GY620Z</b>	<b>TALENTOFILL WannanFüll/Ab/ÜberIG NormalWA</b>	ST	<b>60GY740Z Ablaufventil 1 1/4 für WT ohne Überlauf</b>	ST	Ablaufventil 1 1/4, - für Waschtische (WT) ohne Überlauf, - herausnehmbare Abdeckplatte, - Überwurfmutter zur Abdeckung des Außengewindes, z.B. Ablaufventil 1 1/4 28918 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28918
	Modell-Design "TALENTOFILL" Wannanfäll-, Ab- und Überlaufgarnitur (Fertigmontageset in eigener Position), - für Normalbadewannen (NormalWA), - mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen, - ohne Rohrunterbrecher, z.B. Talentofill Wannanfäll-, Ab- und Überlaufgarnitur 28990 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28990				
<b>60GY630Z</b>	<b>TALENTOFILL WannanFüll/Ab/ÜberIG SonderWA</b>	ST	<b>60GY760Z Geruchverschluss 1 1/4 für Waschtische</b>	ST	Geruchverschluss 1 1/4, - für Waschtische, - mit feststehendem Tauchrohr, - Wandanschluss, - Schubrosette, z.B. Geruchverschluss 1 1/4 28920 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28920
	Modell-Design "TALENTOFILL" Wannanfäll-, Ab- und Überlaufgarnitur (Fertigmontageset in eigener Position), - für Körperbadewannen (SonderWA), - mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen, - ohne Rohrunterbrecher, z.B. Talentofill Wannanfäll-, Ab- und Überlaufgarnitur 28991 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28991				
<b>60GY640Z</b>	<b>TALENTOFILL Anschlussgarnitur 3/4</b>	ST	<b>60GY770Z Röhren-Geruchverschluss 1 1/4 für WT</b>	ST	Röhren-Geruchverschluss 1 1/4, - für Waschtische, - Wandanschluss, - Schubrosette, z.B. Röhren-Geruchverschluss 1 1/4 28947 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28947
	Anschlussgarnitur 3/4 für Wannanfäll-, Ab- und Überlaufgarnitur Modell-Design "TALENTOFILL", mit 1,5 m flexiblem Anschlussrohr, z.B. Talentofill Anschlussgarnitur 3/4 28993 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28993				
<b>60GY670Z</b>	<b>TALENTOFILL Wannanab/ÜberlaufG NormalWA</b>	ST	<b>60GY790Z Röhren-Geruchverschluss 1 1/4 für Bidet</b>	ST	Röhren-Geruchverschluss 1 1/4, - für Bidet, - Wandanschluss, - Schubrosette, Wandabstand 250-265 mm, z.B. Röhren-Geruchverschluss 1 1/4 28946 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28946
	Modell-Design "TALENTOFILL" Wannanab- und Überlaufgarnitur (Fertigmontageset in eigener Position), - für Normalbadewannen und tiefe Duschtassen (NormalWA), - mit Bowdenzug, - mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen, z.B. Talentofill Wannanab- und Überlaufgarnitur 28939 von Grohe oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: .... Suchtext: 28939				
<b>60GY680Z</b>	<b>TALENTOFILL Wannanab/ÜberlaufG SonderWA</b>	ST	<b>60GY800Z LINEARE Geruchverschluss 1 1/4 für WT</b>	ST	Modell-Design "LINEARE" Geruchverschluss 1 1/4, - für Waschtische (WT), - aus Messing, - mit schraubbarer Verschlusskappe zur Reinigung, - große Schubrosette,
	Modell-Design "TALENTOFILL" Wannanab- und Überlaufgarnitur (Fertigmontageset in eigener Position),				

## Leistungsbeschreibung

gedruckt am 15.02.2009

Nr.	Z Positionsstichwort	REH
-----	----------------------	-----

z.B. LINEARE Geruchverschluss 1 1/4 28912 von  
Grohe oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: ....

Suchtext: 28912