

Pure Freude an Wasser



## Beskrivningstexter enligt AMA

PVB.12 VÄGGVATTENUTKASTARE .....	2
PVB.2 BLANDARE .....	2
PVB.21 DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR .....	2
PVB.22 BADKARSBLANDARE .....	13
PVB.23 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE .....	15
PVB.24 DISKLÅDSBLANDARE .....	21
PVB.27 SPOLBLANDARE .....	24
PUE.12 VÄGGMONTERADE KLOSETTER .....	24

KOD	TEXT	ANTAL
<u>PVB.12</u>	<u>VÄGGVATTENUTKASTARE</u>	
<u>PVB.2</u>	<u>BLANDARE</u>	
<u>PVB.21</u>	<u>DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR</u>	

**BL1 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 150 cc**

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med GROHE EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Inv gg 3/4"
- Grohe 34561000
- RSK 8356811

**BL2 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 160 cc**

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Anslutningsmått 160 mm M26 utv gg
- Grohe 34563000
- RSK 8356809

KOD

TEXT

ANTAL

**BL3 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 40 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe SafeStop vid 38° C
  - Inbyggd blandningsspärr
  - Keramisk tätning 1/2", 180°
  - Grepp med Grohe EcoKnapp
  - Duschanslutning 1/2", nedåt
  - Filter
  - Backventil
  - Anslutningsmått 40 mm underifrån eller uppifrån
- 
- Grohe 34707000
  - RSK 8351113

**HD1 Handdusch typ New Tempesta I, 1 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Strålmönster: Rain
  - Stötsäker silikonring
  - Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
- 
- Grohe 27923001
  - RSK 8275335

KOD

TEXT

ANTAL

### **HD2 Handdusch typ Euphoria Duo, 2 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe DreamSpray
  - Grohe CoolTouch
  - Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
  - SpeedClean antikalksystem
  - Strålmönster: Rain, SmartRain
  - Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
- 
- Grohe 27220000
  - RSK 8181963

### **HD3 Handdusch typ SmartActive 130 handdusch, 3 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Strålmönster: GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassageGrohe One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
  - GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
  - Flödesbegränsare 9,5 l/min
  - Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
  - Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 26544000
  - RSK 8275417

### **DS1 Duschset typ New Tempesta 100, 1 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Handdusch (28 419)
  - Duschstång, 600 mm (27 523)
  - Relixa duschslang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
- 
- Grohe 27924001
  - RSK 8275341

**DS2 Duschset typ New Tempesta III, 3 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Grohe EasyReach™ bricka (27 596)
  - Handdusch (28 419 001)
  - Duschstång, 600 mm (27 523)
  - Relaxa duschslang 1750 mm ½" x ½" (28 154)
  - Stötsäker silikonring förhindrar skador
- 
- Grohe 27600001
  - RSK 8275348

**DS3 Duschset typ Euphoria, 1 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Kiwa energiklassning A
  - Grohe DreamSpray
  - Grohe CoolTouch
  - Grohe EasyReach (27 596)
  - Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
  - SpeedClean antikalksystem
  - Handdusch (27 265)
  - Duschstång, 600 mm (27 499)
  - Silverflex duschslang 1500 mm (28 388)
- 
- Grohe 27242001
  - RSK 8377215

KOD

TEXT

ANTAL

#### **DS4 Duschset typ Euphoria Stick Cosmopolitan**

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix Plus installationssystem
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch (27 400)
- Duschstång, 900 mm med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- Tvålkopp (27 206)
  
- Grohe 27368000
- RSK 8377267

#### **DS5 Duschset typ Rainshower Icon, 2 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe DreamSpray
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Icon (27 276)
- Duschstång, 900 mm (28 819) med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- Twistfree
- Vinkel till anslutning av handdusch med duschset
  
- Grohe 27277001
- RSK 8377226

**DS6 Duschset typ Rainshower SmartActive 130 3 strålmönster**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - GROHE FastFixation Plus
  - Grohe DreamSpray
  - GROHE TileFix
  - SpeedClean antikalksystem
  - Handdusch SmartActive 130 handdusch (26 544)
  - Duschstång 900 mm med vägghållare
  - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
  - Twistfree
  - Flödesbegränsare 9,5 l/min
  - Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 26578000
  - RSK 8275425

**DS7 Duschset typ Euphoria System 260 med omkastning för huvuddusch**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
  - Omkastare mellan tak- och handdusch
  - Huvuddusch Euphoria 260 mm
  - Strålmönster: Rain, SmartRain, Jet
  - Med kulle
  - Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$
  - Handdusch Euphoria 110 Massage (27 239)
  - Justerbar höjd
  - Flödesbegränsare 9,5 l/min
  - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
  - Minimumflöde: 7 l/min
- 
- Grohe 27421002
  - RSK 8275359

**DS8 Termostatiskt duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 210, 150 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - GROHE SafeStop vid 38° C
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
  - Termostatblandare med aquadimmerfunktion
  - Huvuddusch 1 spray (28 232)
  - Med kulled
  - Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$
  - New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
  - Justerbar höjd
  - Rotaflex duschslang 1750 mm (28 410)
  - Minimumflöde: 7 l/min
  - Twistfree
  - Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 27922001
  - RSK 8282858

**DS9 Termostatiskt duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 210, 160 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - GROHE SafeStop vid 38° C
  - Grohe DreamSpray
  - SpeedClean antikalksystem
  - Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
  - Termostatblandare med aquadimmerfunktion
  - Huvuddusch 1 spray (28 232)
  - Med kulled
  - Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$
  - New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
  - Justerbar höjd
  - Rotaflex duschslang 1750 mm (28 410)
  - Minimumflöde: 7 l/min
  - Twistfree
  - Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 26217001
  - RSK 8282859



KOD

TEXT

ANTAL

**DS10 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 260, 150 cc**

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
  - Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
  - Anslutningsmått 150 mm M26 utvändig gänga
  - Möjliggör byte mellan: huvuddusch
  - Euphoria 260 (26 455) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet
  - Med kulled Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$
  - Handdusch Euphoria 110 Massage (27221) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Massage
  - Justerbar i höjd med glidande element
  - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
  - GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - GROHE SafeStop vid 38° C
  - GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
  - GROHE DreamSpray
  - GROHE StarLight kromyta
  - GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
  - GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
  - GROHE ProGrip med räfflad struktur
  - SpeedClean antikalksystem
  - Inre Vatten Guide för ett längre liv
  - Twistfree mot snodda duschslangar
  - Kan användas med genomströmningsberedare
  - Minimumflöde 7 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 27296003
  - RSK 8320325

KOD

TEXT

ANTAL

**DS11 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 260, 160 cc**

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
  - Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
  - Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
  - Möjliggör byte mellan: huvuddusch
  - Euphoria 260 (26 455) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet
  - Med kulled Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$
  - Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Massage
  - Justerbar i höjd med glidande element
  - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
  - GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - GROHE SafeStop vid 38° C
  - GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
  - GROHE DreamSpray
  - GROHE StarLight kromyta
  - GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
  - SpeedClean antikalksystem
  - Inre Vatten Guide för ett längre liv
  - Twistfree mot snodda duschslangar
  - Kan användas med genomströmningsberedare
  - Minimumflöde 7 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar
- 
- Grohe 26208001
  - RSK 8282905

KOD

TEXT

ANTAL

**DS12 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 310, 150 cc**

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
- Anslutningsmått 150 mm M26 utvändig gänga
- Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
- Stråltyp: GROHE PureRain
- Med kullad Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$  handdusch
- Euphoria 110 Massage (27 239)
- 3 stråltyper: Rain, Massage, SmartRain
- Justerbar i höjd med glidande element
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- GROHE SafeStop vid  $38^\circ$  C
- GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
- GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
- GROHE DreamSpray GROHE StarLight kromyta
- GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
- GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
- SpeedClean antikalksystem
- Twistfree mot snodda duschslangar
- Minimumflöde 7 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar
  
- Grohe 26075001
- RSK 8320323

KOD

TEXT

ANTAL

**DS13 Termostatisk duschsystem typ Euphoria 310, 160 cc**

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
- Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
- Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
- Stråltyp: GROHE PureRain
- Med kullad Vridningsvinkel  $\pm 15^\circ$  handdusch
- Euphoria 110 Massage (27 239)
- 3 stråltyp: Rain, Massage, SmartRain
- Justerbar i höjd med glidande element
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- GROHE SafeStop vid  $38^\circ$  C
- GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
- GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
- GROHE DreamSpray GROHE StarLight kromyta
- GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
- GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
- SpeedClean antikalksystem
- Twistfree mot snodda duschslangar
- Minimumflöde 7 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar
  
- Grohe 26724000
- RSK 8320307

KOD

TEXT

ANTAL

PVB.22

BADKARSBLANDARE

**BL1 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 150 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - Grohe SafeStop vid 38° C
  - Keramisk tätning 1/2", 180°
  - Grepp med Grohe EcoKnapp
  - Duschanslutning 1/2", nedåt
  - Filter
  - Inbyggd blandningsspärr
  - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan ställas in
  - Strålsamlare
  - Utan anslutningar
  - Backventil
- 
- Grohe 34568000
  - RSK 8356807

**BL2 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 160 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe SafeStop vid 38° C
  - Keramisk tätning 1/2", 180°
  - Grepp med Grohe EcoKnapp
  - Duschanslutning 1/2", nedåt
  - Filter
  - Inbyggd blandningsspärr
  - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan inställas
  - Perlator
  - Backventil
  - S-anslutningar
  - Anslutningsmått 160 mm M26 utv. gg
- 
- Grohe 34570000
  - RSK 8356808

**BL3 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grotherm 800, 40 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe SafeStop vid 38° C
  - Keramisk tätning 1/2", 180°
  - Grepp med Grohe EcoKnapp
  - Duschanslutning 1/2", nedåt
  - Filter
  - Inbyggd blandningsspärr
  - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan inställas
  - Perlator
  - Backventil
  - Utan anslutningar
  - A för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
- 
- Grohe 34708000
  - RSK 8362046

**DS4 Duschsystem typ Rainshower 210 till badkar, 150 cc**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
  - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
  - Grohe DreamSpray
  - Grohe CoolTouch
  - SpeedClean antikalksystem
  - Inre VattenGuide
  - Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
  - Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
  - Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
  - Med kulle
  - Vridningsvinkel  $\pm 20^\circ$
  - Badkarsutlopp
  - Separat omkastare för handdusch Sena (28 341)
  - Justerbar höjd (12 140)
  - Duschslang metall 1750 mm (27 178)
  - Minimumflöde: 7 l/min
  - Flödesbegränsare 9,5 l/min
  - Kan användas med genomströmningsberedare
- 
- Grohe 27641000
  - RSK 8377353

KOD

TEXT

ANTAL

PVB.23

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE

**BL1 Tvättställsblandare typ Bauedge**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe SilkMove
  - Grohe ES kallstartsfunktion
  - Grohe Zero Nickel- blyfria innre vattenkanaler
  - Grohe Ecojoy 5 l/min vid 3 bar
  - Slät kropp
  - Separat pop-up bottenventil ingår
  - Metallgrepp
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8 inv.
- 
- Grohe 23899001
  - RSK 8236236

**BL2 Tvättställsblandare typ Eurosmart**

- Grohe StarLight kromyta
  - Grohe SilkMove
  - Grohe ES Kallstart
  - Kiwa energiklassning A
  - Grohe Ecojoy 5 l/min vid 3 bar
  - Metallgrepp
  - Slät kropp
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8 inv.
- 
- Grohe 32154002
  - RSK 8236266

KOD

TEXT

ANTAL

**BL3 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan**

- Grohe SilkMove
  - Grohe StarLight
  - Grohe QuickFix installationssystem
  - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - Kallstart
  - Metallgrepp
  - Slät kropp
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- 
- Grohe 2337600E
  - RSK 8313290

**BL4 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan**

- Metallgrepp
  - Grohe SilkMove
  - Grohe StarLight
  - Grohe QuickFix installationssystem
  - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - Kallstart
  - Lyftventil
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- 
- Grohe 2337700E
  - RSK 8313264



KOD

TEXT

ANTAL

**BL5 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan Medium**

- Grohe SilkMove
  - Grohe StarLight
  - Grohe QuickFix installationssystem
  - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - Kallstart
  - Metallgrepp
  - Slät kropp
  - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- 
- Grohe 2339800E
  - RSK 8313294

**BL6 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan Medium**

- Metallgrepp
  - Grohe SilkMove
  - Grohe StarLight
  - Grohe QuickFix installationssystem
  - Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - Kallstart
  - Lyftventil
  - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- 
- Grohe 2339600E
  - RSK 8313267

KOD

TEXT

ANTAL

**BL7 Tvättställsblandare typ Essence**

- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- Kiwa energiklassning B
- Metallgrepp
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 34294001
- RSK 8313326

**BL8 Tvättställsblandare typ Essence**

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
- Kallstart
- Kiwa energiklassning A
- Lyftventil  
Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 23591001
- RSK 8313331

**BL9 Tvättställsblandare typ Essence**

- Grohe SilkMove 28 mm insats
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
- Kiwa energiklassning A
- Slät kropp
- Metallgrepp
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 23590001
- RSK 8313329

KOD

TEXT

ANTAL

**BL10 Tvättställsblandare typ Lineare**

- Grohe SilkMove 28 mm insats
  - Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - Metallgrepp
  - Kallstart
  - Lyftventil
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- 
- Grohe 23790001
  - RSK 8277903

**BL11 Tvättställsblandare typ Lineare**

- Metallgrepp
  - Grohe SilkMove 28 mm insats
  - Grohe StarLight kromyta
  - Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
  - Kiwa energiklassning A
  - 28 mm insats
  - Kallstart
  - Slät kropp inklusive separat pop up-ventil 1 1/4"
  - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
- 
- Grohe 23106001
  - RSK 8277730

**BL12 Elektronisk tvättställsblandare typ Bauedge**

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
  - 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
  - Grohe StarLight kromyta
  - GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
  - GROHE Zero isolerade inre vattenvägar
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  - Backventil Inloppssil
  - Med integrerad magnetventil Externt batteri
  - GROHE QuickFix system för snabb
  - 7 förinställda program
  - Termisk desinfektion
  - Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
- 
- Grohe 36451000
  - RSK 8430580

**BL13 Elektronisk tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan**

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
  - 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
  - Grohe StarLight kromyta
  - GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  - Backventil Inloppssil
  - Med integrerad magnetventil Externt batteri
  - GROHE QuickFix system för snabb
  - 7 förinställda program
  - Termisk desinfektion
  - Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
- 
- Grohe 36327001
  - RSK 8553614

KOD

TEXT

ANTAL

**BL14 Elektronisk tvättställsblandare typ Essence**

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
  - 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
  - Grohe StarLight kromyta
  - GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  - Backventil Inloppssil
  - Med integrerad magnetventil Externt batteri
  - GROHE QuickFix system för snabb
  - 7 förinställda program
  - Termisk desinfektion
  - Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
  - Pip vridbart område 0° / 150° / 360°
- 
- Grohe 36327001
  - RSK 8430529

PVB.24

DISKLÅDSBLANDARE

**BL1 Disklådsblandare typ Eurosmart**

- Grohe SilkMove 35 mm keramikinsats
  - Grohe StarLight
  - Hög pip
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360°
  - Perlator
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- 
- Grohe 33202002
  - RSK 8356785

KOD

TEXT

ANTAL

**BL2 Disklådsblandare typ Eurosmart**

- Grohe SilkMove 35 keramisk insats
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe SilkMove ES Kallstart
- Grohe FastFixation installationssystem
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip vridbart område 0° / 90° / 36
- Perlator
- Kallstart
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 31786001
- RSK 8311410

**BL3 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan**

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Medelhög pip
- 140° svängbar pip
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 30193000
- RSK 8356697

**BL4 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan**

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Medelhög pip
- 140° svängbar pip
- Perlator
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 30195000
- RSK 8356698

**BL5 Disklådsblandare typ Essence**

- Grohe StarLight® kromyta
  - Grohe SilkMove 28 mm keramisk insats®
  - Inställbar flödesbegränsare
  - Hög pip
  - Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360°
  - Perlator
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- 
- Grohe 30269000
  - RSK 8236375

**BL6 Disklådsblandare typ Minta**

- Grohe SilkMove 46 mm keramisk insats
  - Grohe QuickFix system för snabb montering
  - L-Pip svängradie 90° Flexibla anslutningsslangar
  - Integrerad diskmaskinsavstängning
  - GROHE StarLight kromyta
  - Utdragbar dual-strålsamlarkontroll,
  - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- 
- Grohe 31558000
  - RSK 8310780

**BL7 Batteridrivna diskmaskinsavstängning**

- Batteridrivna trådlös fjärrkontroll
  - Elektronisk självstängande ventil (4-12 timmar)
  - Batteridrivna kontrollbox
  - Skyddsklass IP 45
  - Flödesvolym 10 l/min vid 1.0 bar
  - Max. vattentemperatur för inflöde 40° C
  - Sladdlängd till kontrollbox: 40 cm
  - Livslängd för batteri: 2-4 år
- 
- Grohe 40402000
  - RSK 4679000

KOD

TEXT

ANTAL

### **BL16 Disklådsblandare typ Zedra**

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe SilkMove
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Utdragbar Perlator med dubbelfunktion
- Automatisk återställning för Perlator
- Backventil
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
  
- Grohe 31203000
- RSK 8356710

PVB.27

SPOLBLANDARE

PUE.12

VÄGGMONTERADE KLOSETTER

### **WC1 Rapid SL för väggmonterad WC, 82 cm**

- Spolcistern 6-9 l
- För montage på massiv vägg eller elementvägg
- 82 cm installationshöjd
- stålramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsboj DN 90
- Övergångsdel DN 90/110
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- Topp- eller frontmanövrerad
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- pex-anslutningsslang, vatten
- Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
- Med väggbeslag
- Utan tryckplatta/-knapp
  
- Grohe 38618000
- RSK 8097481



KOD

TEXT

ANTAL

## **WC2 Rapid SL för väggmonterad WC, 100 cm**

- Spolcistern 6-9 l
  - För- eller elementmontage
  - 100 cm installationshöjd
  - Stållamar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
  - Fästmaterial
  - TÜV-testad
  - 2 WC-bultar
  - Keramisk montering
  - Skruvavstånd 180/230 mm
  - PP-avloppsböj DN 90
  - Förminskningsstyck DN 90/110
  - Till- och avloppsarmatur
  - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
  - Topp- eller frontmanövrerad
  - För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
  - Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
  - Kondensisolerad
  - Vinkelventil DN 15
  - Vattenanslutning med pex-anslutning
  - Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
  - Med väggbeslag
  - Utan tryckplatta/-knapp
- 
- Grohe 38622001
  - RSK 8097498

KOD

TEXT

ANTAL

### **WC3 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm**

- Cistern GD 2
- 113 cm installationshöjd
- För- eller elementmontage
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Justerbart djup
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Cistern 6 - 9 l
- Fabriksinställd 6l och 3l
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
  - dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DIN-testad
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanlutning med pex-anslutning
- Verktygsfri installation
- Inspektionslucka inkl. skydd
- Med väggbeslag
  
- Grohe 38624001
- RSK 8097492

KOD

TEXT

ANTAL

**WC4 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm med läckagebox**

- Cistern GD 2
- 113 cm installationshöjd
- För- eller elementmontage
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Justerbart djup
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Läckagebox
- Samlingsbox med avloppsledare och anslutning till avlopp, svart
- Läckage-/vattenskydd
- Cistern 6 - 9 l
- Fabriksinställd 6l och 3l
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
  - dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DIN-testad
- Fullt kondensatisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanslutning med pex-anslutning
- Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skydd under byggtiden
- För vertikal eller horisontell användning
- Med väggbeslag
  
- Grohe 39062000
- RSK 8097980