



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 1 od 9

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Komercijalno ime: Ugljični dioksid

Ovaj sigurnosni list važi za sljedeće proizvode:

40422040: 425 g boca
40424000: 2 kg boca
40423000: 2 kg boca
40422000: 4 x 425 g Boca
40423024: 24 x 2 kg Boca
40423063: 63 x 2 kg Boca
40424024: 24 x 2 kg Boca
40424063: 63 x 2 kg Boca
40651000: 1 x 425 g Boca
40687000: 4 x 425 g Boca
40920000: 18 x 425 g Boca
40920018: 18 x 425 g Boca
40921000: 18 x 425 g Boca

CAS-broj: 124-38-9

EU broj: 204-696-9

UFI: D5T0-G01W-N00D-NMCH

1.2 Utvrđene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Opća upotreba: Pogonski plin za hranu i piće (E290)
Prehrambeni aditiv

1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Naziv firme: Grohe AG

Ulica/poštanski pretinac: Industriepark Edelburg

Poštanski broj, mjesto: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Telefaks: +49 (0)2372 93-1322

Odjel za informacije: Telefon: +49 (0)2372 93-2037
sustainability@grohe.com

Ostali podaci: Sjedište tvrtke:
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Telefon: +49 (0)211 9130 3000

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Poison Control Centre Zagreb,
Telefon: +358 1 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Klasifikacija prema Uredbi EU 1272/2008 (CLP)

plin p. tlak. (ukaplj. plin); H280 Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

2.2 Elementi označivanja

Oznaka (CLP)



Oznaka opasnosti:

Upozorenje

Oznake upozorenja:

H280

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

Oznake obavijesti:

P102

Čuvati izvan dohvata djece.

P410+P403

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

Posebno obilježavanje

Tekst upute na etiketama:

Visoke koncentracije izazivaju gušenje.

2.3 Ostale opasnosti

Visoke koncentracije izazivaju gušenje.

Dodir s proizvodom može prouzročiti smrzotine odn. ozeblina.

Dodatne informacije

Ukapljeni plin

Svojstva endokrine disrupcije, Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB:

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.1 Tvari

Kemijska osobina:

CO₂

Ugljični dioksid (komprimirani tekući plin)

CAS-broj

124-38-9

EU broj:

204-696-9

Broj proizvoda u vanjskoj trgovini: 2811 21 00

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja:

Iznijeti žrtvu na svjež zrak korištenjem dišnoga uređaja s neovisnim dovodom zraka. Skladištiti na toplom i mirnom mjestu. zatražiti liječničko mišljenje. U slučaju dišnog aresta, odmah dati umjetno disanje.

Poslije dodira s kožom:

Smrzotine najmanje 15 minuta ispirati vodom. Smrzotine pokriti sterilnom gazom. zatražiti liječničko mišljenje.

Nakon dodira s očima:

Odmah pri malo podignutom kapku ispirati 10–15 minuta vodom. Ako nastupe ili potraju smetnje potražiti pomoć okulista.

Nakon gutanja:

Gutanje se ne smatra mogućim načinom ekspozicije.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Pri visokim koncentracijama može prouzročiti gušenje. Simptomi mogu uključiti gubitak sposobnosti kretanja i svijesti. Unesrećeni ne primjećuje da dolazi do gušenja.

Niske koncentracije ugljikovog oksida uzrokuju ubrzano disanje i glavobolje.

Dodir s proizvodom može prouzročiti smrzotine odn. ozeblina.

4.3 Navod o potrebi za hitnom liječničkom pomoći i posebnom skrbi

liječenje simptoma.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 3 od 9

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1 Sredstva za gašenje

Odgovarajuće otapalo: Proizvod nije zapaljiv. Sredstva za gašenje treba prilagoditi okolišu.

Sredstvo za gašenje koje ne odgovara sigurnosnim zahtjevima:

Vodeni mlaz

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne zapaljivo. pri požaru okolnog prostora: U slučaju požara mogu nastati opasni plinovi i pare.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna protupožarna zaštitna oprema:

Nositi zaštitnu masku neovisnu o cirkulaciji zraka u okolini i protupožarno odijelo.

Dodatne upute:

Pod utjecajem plamena spremnik se može rasprsnuti/eksplodirati.

Ako je moguće, zaustaviti istjecanje plina. Ugrožene spremnike ukloniti ili hladiti prskanjem iz zaštićenog položaja.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Isprazniti područje. Pobriniti se za zadovoljavajuću ventilaciju. Pri stupanju na područje za koje nije dokazano da je atmosfera čista koristiti masku neovisnu o cirkulaciji zraka. Spriječiti prodiranje u kanalizaciju, podrume ili jame ili druga mjesta na kojima nakupine mogu biti opasne.

Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu. Zabraniti pristup nezaštićenim osobama.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Ako je moguće, zaustaviti istjecanje plina.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Pare su nevidljive, teže od zraka i šire se uz tlo. Pare guše.

Prozračiti prostor.

Dodatne informacije:

Porast statičkog elektriciteta može se pojaviti kod povećanih brzina protoka i mogu se zapaliti prisutne eksplozivne mješavine.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Za dodatno vidi odjeljak 8 i 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Upute za sigurno rukovanje:

Pobriniti se za zadovoljavajuću izmjenu zraka i/ili usisavanje u radnim prostorima. Spriječiti prodiranje vode i povratnog toka u plinski spremnik. Koristiti samo pravilno specificiranu opremu prikladnu za ovaj proizvod, predviđeni tlak i temperaturu. U slučaju nejasnoća, obratite se isporučitelju. Vidi upute za uporabu isporučitelja plina.

Upute o protupožarnoj i zaštiti od eksplozije:

Porast statičkog elektriciteta može se pojaviti kod povećanih brzina protoka i mogu se zapaliti prisutne eksplozivne mješavine.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zahtjevi u odnosu na skladišne prostore i spremnike/kontejnere:

Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu.

Čuvati od sunčevih zraka i temperatura iznad 50 °C.

Spremnik skladištiti u okomitom položaju. Spriječiti da spremnici padaju, budu ogrebeni ili ulubljeni.

Plinske boce osigurati prije transporta. Kod prijevoza pričvrstiti zaštitne čepove i prividne matice

Transportirati uvijek u zatvorenim, uspravnim i sigurnim kontejnerima

Držati proizvod i prazne spremnike podalje od topline i izvora paljenja.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 4 od 9

Upute o zajedničkom uskladištenju:

Čuvati odvojeno od zapaljivog materijala.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nema informacija.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Granične vrijednosti na radnom mjestu:

Vrsta	Granična vrijednost
Europa: IOELV: TWA	9000 mg/m ³ ; 5000 ppm
Hrvatska: dugo vrijeme	9000 mg/m ³ ; 5000 ppm

8.2 Nadzor nad izloženošću

Proizvod puniti i njime rukovati samo u zatvorenom sustavu.

Osigurati dobro ventiliranje radnog prostora i/ili uređaj za isisavanje na radnom mjestu.

Osobna zaštitna oprema

Ograničavanje i nadgledanje ekspozicije na radnom mjestu

Zaštita dišnih puteva:	U slučaju kad su prekoračene WEL granične vrijednosti obavezan je nošenje aprata za zaštitu dišnih puteva. Općenito vrijedi ugljični dioksid: U slučaju prekoračenja koncentracije upotrijebiti uređaj za izoliranje!
Zaštita za ruke:	Nositi rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika sukladno EN 388. Zaštitne rukavice protiv hladnoće sukladno EN 511 (Materijal za rukavice: Koža). Pridržavati se uputa proizvođača o propusnosti i trajnosti zaštitnih rukavica.
Zaštita očiju:	Čvrsto zatvorene zaštitne naočale prema HRN EN 166.
Zaštita za tijelo:	Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Pri rukovanju s plinskim bocama/spremnici nositi zaštitne cipele.
Higijenske i mjere zaštite:	Pri rukovanju ne jesti, piti niti pušiti. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Ne udisati plin/dim/pare/aerosol.

Nadzor nad izloženošću okoliša

Vidi "6.2 Mjere zaštite okoliša".

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje pri 20 °C i 101,3 kPa	Oblik: plinovit
Boja:	bezbojan
Miris:	bez mirisa
Prag mirisa:	Nema raspoloživih podataka
Talište/točka smrzavanja:	-56,6 °C (5,2 bar)
Vrelište/područje vrenja:	-78,5 °C
Zapaljivost:	Nema raspoloživih podataka
Gornje/donje granice zapaljivosti/eksplozije:	Nema raspoloživih podataka
Plamište/raspon temperature paljenja:	nije upotrebljivo
Temperatura raspadanja:	> 2000 °C
pH:	Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematski:	Nema raspoloživih podataka



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 5 od 9

Topljivost u vodi:	1,5 - 2 g/L
Koeficijent distribucije n-oktanol/voda:	0,83 log P(o/w) Obzirom na koeficijent rasprostranjenosti n-oktanol/voda ne treba očekivati nagomilavanje u organizmu.
Pritisak pare:	kod 20 °C: 57300 hPa
Gustoća:	kod 20 °C: (plin) 0,00197 g/cm ³
Gustoća pare:	Nema raspoloživih podataka
Svojstva čestica:	Nije upotrebljivo

9.2 Ostale informacije

Eksplzivna svojstva:	Proizvod nije eksplozivan.
Svojstva koja podržavaju gorenje:	nema
Temperatura samozapaljenja:	Nema raspoloživih podataka
Brzina isparavanja:	Nema raspoloživih podataka
Ostale informacije:	Molna težina: 44,01 g/mol Relativna gustoća pare kod 20 °C (zrak = 1): 1,52 Kritična temperatura: 31 °C Točka sublimacije: -78,5 °C Relativna gustoća, tekućina (voda = 1): 1,03

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Plinovi/pare su teže od zraka i mogu se nakupiti u zatvorenim spremnicima i, osobito, na tlu/nnižim područjima.
Porast statičkog elektriciteta može se pojaviti kod povećanih brzina protoka i mogu se zapaliti prisutne eksplozivne mješavine.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u preporučenim uvjetima skladištenja.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Opasnost od eksplozije s(a): Kalij, Natrijev peroksid, metalni prah.
Opasnost od polimerizacije s(a): Akrilni aldehid, 2-metilaziridin.

10.4 Uvjeti koje treba izbjeđavati

Ne dovoditi u dodir s izvorima topline, iskrama i otvorenim plamenom.

10.5 Inkompatibilni materijali

Amini, Amonijak, Jake baze, Voda, Barijev peroksid, Cezijevi oksidi, Litij-aluminij-hidrid, Litijum, Natrij

10.6 Opasni proizvodi raspada

Ne ispuštaju se opasne tvari.
termičko razlaganje: > 2000 °C

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Akutna toksičnost: Najniža objavljena toksična koncentracija Štakor, inhalacijski: 6 pph/24h/10d
Najniža objavljena smrtonosna koncentracija čovjek, inhalacijski: 9 pph/5min



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 6 od 9

toksikološko djelovanje:

- Akutna toksičnost (oralni): Nema raspoloživih podataka.
- Akutna toksičnost (kožni): Nema raspoloživih podataka.
- Akutna toksičnost (inhalacijski): Nema raspoloživih podataka.
- Nagrizanje/nadraživanje kože: Nema raspoloživih podataka.
- Ozbiljno oštećenje/nadraživanje očiju: Nema raspoloživih podataka.
- Povećana osjetljivost dišnih putova: Nema raspoloživih podataka.
- Povećana osjetljivost kože: Nema raspoloživih podataka.
- Mutageni učinak na zametne stanice/Genotoksičnost: Nema raspoloživih podataka.
- Karcinogenost: Nema raspoloživih podataka.
- Reproduktivna toksičnost: Nema raspoloživih podataka.
- Učinci na i prijesto majčinog mlijeka: Nema raspoloživih podataka.
- Specifična toksičnost za ciljane organe (jednokratno izlaganje): Nema raspoloživih podataka.
- Specifična toksičnost za ciljane organe (ponavljano izlaganje): Nema raspoloživih podataka.
- Opasnost od aspiracije: Nema raspoloživih podataka.

11.2 Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije: Nema raspoloživih podataka

Simptomi

Dodir s proizvodom može prouzročiti smrzotine odn. ozeblina.
Visoke koncentracije izazivaju gušenje. Opasnost od kolapsa. opasnost od besvijesno stanje, smrt.
Simptomi: glavobolja, vrtoglavica, šum u uhu, Ubrzano disanje i povećani broj otkucaja srca, mučnina, stanje uzbuđenosti, pospanost, besvijesno stanje, grčevi.

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Ostale upute: potencijal zagrijavanja: 1

12.2 Postojanost i razgradivost

Ostale upute: Nema raspoloživih podataka

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent distribucije n-oktanol/voda:

0,83 log P(o/w)

Obzirom na koeficijent rasprostranjenosti n-oktanol/voda ne treba očekivati nagomilavanje u organizmu.

12.4 Pokretljivost u tlu

nije upotrebljivo

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema raspoloživih podataka

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Nema raspoloživih podataka

12.7 Ostali štetni učinci

Opće informacije/upute/napomene:

Ne dozvoliti da dospije u podzemne vode, vodotoke ili u kanalizaciju.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 7 od 9

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod/produkt

Identifikacijski broj otpada: 16 05 05 = Plinovi u posudama pod tlakom koji nisu navedeni pod 16 05 04.

Preporuka: Na dobro prozračenom mjestu pustiti u atmosferu. Ne ispuštati velike količine u atmosferu. Ne pustiti da istječe u kanalizaciju, podrum, jame i slična mjesta na kojima bi sakupljanje plina moglo postati opasno.

Ambalaža

Identifikacijski broj otpada: 15 01 11* = Metalna ambalaža koja sadrži opasne čvrste porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne tlačne posude.

* = Obavezno je dokumentiranje zbrinjavanja.

Preporuka: Zbrinjavanje sukladno službenim propisima.
Vratiti isporučitelju plinom.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj ili identifikacijski broj

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: UN 1013

14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u

ADR/RID: UN 1013, UGLJIČNI DIOKSID

IMDG, IATA-DGR: UN 1013, CARBON DIOXIDE

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu

ADR/RID: klasa 2, Kod: 2A

IMDG: Class 2.2, Subrisk -

IATA-DGR: Class 2.2



14.4 Skupina pakiranja

ADR/RID, IATA-DGR: otpada

IMDG: -

14.5 Opasnosti za okoliš

Opasno za okoliš: Tvar/smjesa nije opasna po okoliš prema kriterijima uzorci propisa UN-a.

Zagađivanje mora: ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Transport kopnom (ADR/RID)

ploča s upozorenjem: ADR/RID: Kemmlerov-broj 20, UN broj UN 1013

naljepnica s oznakom opasnosti: ADR: 2.2 / RID: 2.2+13

Specijalni propisi: 378 392 584 653 662

ograničene količine: 120 mL

EQ: E1

Ambalaža - Upute: P200

Posebni propisi za zajedničko pakovanje: MP9

Pomični spremnici - Upute: (M)

Kodiranje spremnika: PxBN(M)

Oznaka ograničenja pri transportu kroz tunele: C/E



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 8 od 9

Transport brodom (IMDG)

EmS:	F-C, S-V
Specijalni propisi:	378 392
ograničene količine:	120 mL
Excepted quantities:	E1
Ambalaža - Upute:	P200
Ambalaža - Propisi:	-
IBC - Upute:	-
IBC - Propisi:	-
Upute o korišćenju spremnika - IMO:	-
Upute o korišćenju spremnika - UN:	-
Upute o korišćenju spremnika - Propisi:	-
Slaganje i rukovanje:	Category A.
Svojstva i opažanja:	Liquefied, non-flammable gas. Heavier than air (1,5). Cannot remain in the liquid state above 31°C.
Grupa za odvajanje:	none

Zračni transport (IATA)

naljepnica s oznakom opasnosti:	Non-flamm. gas
Kod izuzetke količine:	E1
Putnički i teretni avioni: Ograničena količina:	Forbidden
Putnički i teretni avioni:	Pack.Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Samo teretni avion:	Pack.Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Specijalni propisi:	A202
Emergency Response Guide-Code (ERG):	2L

Ne prevoziti u vozilima čiji teretni prostor nije odijeljen od vozačeve kabine. Vozač mora biti upoznat s mogućim opasnostima od punjenja i mora znati što se mora učiniti u slučaju nesreće ili nužde.

Plinske boce osigurati prije transporta. Ventil na boci mora biti zatvoren i ne smije propuštati.

Matica na ventilu ili zatvarač (ako postoji) moraju biti korektno pričvršćeni. Zaštita ventila (ako postoji) mora biti korektno pričvršćena.

Osigurati dostatno prozračivanje skladišnog prostora.

Držati se važećih propisa.

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Nacionalni propisi - Hrvatska

Nema raspoloživih podataka

Nacionalni propisi - Zemlje članice EZ

Sadržaj hlapljivih organskih spojeva (VOC):

0 težinski-%

Ostali propisi, ograničenja i uredbe:

Nema raspoloživih podataka

15.2 Procjena kemijske sigurnosti

Za ovu tvar nije potrebna ocjenjivanja kemijske sigurnosti.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2020/878

Ugljični dioksid

materijal broj 4042X/4068X/4092X

Obrađen: 15.12.2022

Verzija: 14.0

Zamjenjuje inačicu: 13.0

Jezik: hr-HR

Printano: 2.1.2023

Stranica: 9 od 9

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Treba se poštivati nacionalne i lokalne zakonske propise.
Rizik gušenja se često previdi i potrebno ga je naglasiti pri upućivanju zaposlenika.

Razlog zadnjih promjena: Promjena u odlomku 1: Adresa

Opća preinaka

Načinjen: 19.5.2014

Mjesto za isticanje letka s podacima:

vidi odlomak 1: Odjel za informacije

Kratice i akronimi:

ADN: Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima
ADR: Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
AGW: Granične vrijednosti na radnom mjestu
AS/NZS: Australijsko/novozelandski standard
CAS: Služba kemijskih abstrakata
CFR: Kodeks saveznih propisa
CLP: Razvrstavanje, označavanje i pakiranje
DMEL: Izvedena razina minimalnog učinka
DNEL: Izvedena razina izloženosti bez učinka
EN: Europska norma
EQ: Izuzete količine
EU: Europska unija
EZ: Europske zajednice
GWP: Potencijal zagrijavanja
IATA: Međunarodna udruga za zračni prijevoz
IATA-DGR: Međunarodna udruga za zračni prijevoz – Pravila o opasnim dobrima
IBC Code: Međunarodni kodeks za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne kemikalije u rasutom stanju
IMDG Code: Međunarodni pomorski kodeks opasnog tereta
log P(o/w): Koeficijent distribucije oktanol/voda
MARPOL: Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova
OSHA: Uprava za zaštitu na radu i zdravlje
PBT: Postojan, bioakumulativan i toksičan
PNEC: Predviđena koncentracija bez učinka
RID: Pravilnik o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom
Stlač. plin: Plinovi pod tlakom
TLV: Granična vrijednost praga
TRGS: Tehnička pravila za opasne tvari
UN: Ujedinjeni narodi
vPvB: Vrlo postojan i vrlo bioakumulativan
WEL: Granične vrijednosti na radnom mjestu

Podatci na letku su savjesno sastavljeni i odgovaraju činjeničnom stanju na dan prerade. Ne osiguravaju zadržavanje određenih svojstava kako to obvezuje zakon.