



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 1 od 10

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

1.1 Identifikacija proizvoda

Komercijalno ime: Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE Sensia® IGS

1.2 Odgovarajuće identificirane namjene tvari ili smjese i namjene koje se ne preporučuju

Opća upotreba: ODSTRANJIVAČI KAMENCA

1.3 Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista

Naziv firme: Grohe AG
Ulica/poštanski pretinac: Industriepark Edelburg
Poštanski broj, mjesto: 58675 Hemer
Njemačka
WWW: www.grohe.com
E-mail: info@grohe.com
Telefon: +49 (0)2372 93-0
Telefaks: +49 (0)2372 93-1322
Odjel za informacije: Telefon: +49 (0)2372 93-2037
sustainability@grohe.com

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

GIZ-Nord, Göttingen, Njemačka,
Telefon: +49 551-19240

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

Klasifikacija prema Uredbi EU 1272/2008 (CLP)

Kor. za metale 1; H290 Može nagrizzati metale.
Nadražuje kožu. 2; H315 Nadražuje kožu.
Opasno za oči. 2; H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Kron. toks. vode 3; H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

2.2 Elementi označivanja

Oznaka (CLP)



Karakteristična riječ: **Upozorenje**

Upozorenja: H290 Može nagrizzati metale.
H315 Nadražuje kožu.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 2 od 10

Sigurnosne upute:	P101	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
	P102	Čuvati izvan dohvata djece.
	P234	Čuvati samo u originalnom pakiranju.
	P264	Temeljito oprati ruke i lice nakon upotrebe.
	P273	Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
	P280	Nosite zaštitne rukavice/zaštitna odjeća/zaštitu za oči.
	P305+P351+P338	U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
	P308+P313	U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Posebno obilježavanje

Tekst upute na etiketama: Sadrži Sulfamidna kiselina.

Oznaka sastojaka sukladno Direktivi EZ br. 648/2004, Dodatak VII:

Sadrži manje od 5%: fosfati, fosfonati

2.3 Ostale opasnosti

Dugotrajniji i učestali kontakt s kožom može smanjivati masnoću i dovesti do dermatitisa.

Sadrži fosfonati. Mogu pridonijeti eutrofitiranju voda.

Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB:

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.1 Tvari: nije upotrebljivo

3.2 Smjese

Kemijska osobina: Sulfamidna kiselina smjesa/mješavina

Opasni sastojci:

Sastojak	Naziv	Sadržaj	Klasifikacija
REACH 01-2119488633-28-xxxx EZ-br. 226-218-8 CAS 5329-14-6	Sulfamidna kiselina	>= 75 %	Nadražuje kožu. 2; H315. Opasno za oči. 2; H319. Kron. toks. vode 3; H412.
EZ-br. 207-838-8 CAS 497-19-8	Natrijev karbonat	1 - 5 %	Opasno za oči. 2; H319.

Potpuni tekst oznaka upozorenja: vidi odlomak 16.

Dodatne obavijesti: Oznaka sastojaka sukladno Direktivi EZ br. 648/2004, Dodatak VII:

Sadrži manje od 5%: fosfati, fosfonati

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1 Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja: Unesrećene iznijeti na čisti zrak, osloboditi ih uske odjeće i osigurati im mir. Ako ima teškoća s disanjem, potrebna je liječnička pomoć. Ako postoji opasnost da osoba izgubi svijest smjestiti je i transportirati u stabilnom bočnom položaju.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Stranica: 3 od 10

- Poslije dodira s kožom: U slučaju dodira s kožom odmah isprati velikom količinom vode i sapuna. Presvući kontaminiranu odjeću. Ako je koža iritirana obratiti se liječniku.
- Nakon dodira s očima: Odmah pri malo podignutom kapku ispirati 10–15 minuta vodom. skinuti kontaktne leće. Zatim zatražiti savjet oftalmologa.
- Nakon gutanja: dati da se popije velika količina vode. ne provocirati povraćanje Zatražiti liječničko mišljenje.

4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka.

4.3 Hitna liječnička pomoć i posebna obrada

liječenje simptoma.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1 Sredstva za gašenje

Odgovarajuće otapalo: Prah za suho gašenje, ugljični dioksid, prskanje vodom, pjena otporna na alkohol.

Sredstvo za gašenje koje ne odgovara sigurnosnim zahtjevima:

Vodeni mlaz

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

U slučaju požara mogu nastati opasni plinovi i pare.

u slučaju požara mogu nastati: Sumpor-oksidi, dušični oksidi (NO_x), amonijak.

5.3 Savjeti za gasitelje požara

Posebna protupožarna zaštitna oprema:

Nositi autonomni dišni aparat i zaštitno odijelo za kemikalije.

Dodatne upute:

prašinu slegnuti uz pomoć vodenog mlaza.

Spriječiti prodiranje vode za gašenje u površinske ili podzemne vode. Voda za gašenje reagira kiselo.

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u slučaju opasnosti

pobrinuti se za zadovoljavajuću ventilaciju. Upotrebljavati osobnu zaštitnu opremu

Izbjegavati dizanje prašine. Ne udisati prašinu. Izbjegavati dodir s materijalom.

Zabraniti pristup nezaštićenim osobama.

6.2 Mjere zaštite okoliša

Spriječiti prodiranje u tlo, vode ili kanalizaciju.

po potrebi obavijestiti nadležne organe.

6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje

Sakupiti u suhom stanju i staviti u odgovarajuće spremnike za zbrinjavanje. Očistiti

ostatke. Izbjegavati dizanje prašine.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Za dodatno vidi odjeljak 8 i 13.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 4 od 10

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje

Upute za sigurno rukovanje:

- Pridržavati se mjera opreza koje su uobičajene pri radu s kemikalijama.
- Pri razrjeđivanju uvijek produkt dodavati u pripremljenu vodu.
- Izbjegavati dizanje prašine. Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s kožom i očima.
- Pobrinuti se za adekvatnu ventiliranost skladišta i radnog mjesta.
- Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu.

7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Zahtjevi u odnosu na skladišne prostore i spremnike/kontejnere:

- Čuvati samo u originalnom spremniku. Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima na suhom mjestu.
- Osigurati podove otporne na kiselinu.

Upute o zajedničkom uskladištenju:

- Ne dovoditi u dodir s lakim metalima.
- ne skladištiti zajedno s jake lužine ili oksidacijskim sredstvima.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Nema informacija.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženosti/osobna zaštita

8.1 Nadzorni parametri

Dodatne informacije: Ne sadrži tvari za koje su propisane granične vrijednosti profesionalne izloženosti.

DNEL/DMEL: Podatak o Sulfamidna kiselina:
DNEL Dugo vrijeme sistemski, radnici, kožni: 10 mg/kg bw/d
DNEL Dugo vrijeme sistemski, korisnik (konzument), kožni: 5 mg/kg bw/d
DNEL Dugo vrijeme sistemski, korisnik (konzument), oralni: 5 mg/kg bw/d

PNEC: Podatak o Sulfamidna kiselina:
PNEC voda (slatka voda): 0,048 mg/L
PNEC voda (morska voda): 0,0048 mg/L
PNEC voda (periodično oslobađanje): 0,48 mg/L
PNEC sediment (slatka voda): 0,173 mg/kg dwt
PNEC sediment (morska voda): 0,0173 mg/kg dwt
PNEC tlo: 0,00638 mg/kg dwt
PNEC Ponašanje u uređajima za pročišćavanje: > 200 mg/L

8.2 Nadzor nad izloženosti

- prašinu treba usisati neposredno na mjestu nastanka
- Pobrinuti se za dobro prozračivanje odnosno izlazak plinova ili raditi s potpuno zatvorenim aparaturnama.

Osobna zaštitna oprema

Ograničavanje i nadgledanje ekspozicije na radnom mjestu

Zaštita dišnih puteva: Ako se stvori prašina: Filtar čestica P2 prema EN 143.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 5 od 10

Zaštita za ruke:	Zaštitne rukavice prema/sukladno EN 374. Materijal za rukavice: Nitrilni kaučuk - Debljina sloja: 0,11 mm Vrijeme permeacije (maksimalno trajanje rukavica): > 480 min Pridržavati se uputa proizvođača o propusnosti i trajnosti zaštitnih rukavica.
Zaštita očiju:	Čvrsto zatvorene zaštitne naočale prema EN 166.
Zaštita za tijelo:	Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.
Higijenske i mjere zaštite:	Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati prašinu. Pri rukovanju ne jesti i ne piti. Presvući kontaminiranu odjeću. Prije odmora i na kraju rada oprati ruke. Radno mjesto opremiti tušem za oči i tušem (pomoćnim tušem).

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled:	Agregatno stanje pri 20 °C i 101,3 kPa: čvrst Oblik: granulat Boja: bijel
Miris:	bez mirisa
Mirisni prag:	Nema raspoloživih podataka
pH vrijednosti:	nije upotrebljivo
Talište/točka smrzavanja:	Nema raspoloživih podataka
Vrelište/područje vrenja:	Nema raspoloživih podataka
Plamište/raspon temperature paljenja:	Nije upotrebljivo
Brzina isparavanja:	Nema raspoloživih podataka
Zapaljivost:	Nema raspoloživih podataka
Granice eksplozije:	Nema raspoloživih podataka
Pritisak pare:	Nema raspoloživih podataka
Gustoća pare:	Nema raspoloživih podataka
Gustoća:	ca/cca. 2,1 g/cm ³
Topivost u vodi:	topiv
Koeficijent distribucije n-oktanol/voda:	Nema raspoloživih podataka
Temperatura samozapaljenja:	Nema raspoloživih podataka
Temperatura raspadanja:	Nema raspoloživih podataka
Viskoznost, kinematski:	Nema raspoloživih podataka
Eksplozivna svojstva:	Nema raspoloživih podataka
Svojstva koja podržavaju gorenje:	ne podržava gorenje

9.2 Ostale informacije

Ostale informacije:	Nema raspoloživih podataka
---------------------	----------------------------

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Može nagrizzati metale.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Stranica: 6 od 10

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno u preporučenim uvjetima skladištenja.

10.3 Mogućnost opasnih reakcija

Iz proizvoda se u vodenoj otopini u dodiru s metalima razvija vodik.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati

Čuvati od topline.

10.5 Inkompatibilni materijali

Jake lužine/baze, oksidans, amini, sulfidi, cijanidi, karbonati.

10.6 Opasni proizvodi raspada

Nema opasnih reakcija uz uvjet pravilnog i propisanog skladištenja i rukovanja

termičko razlaganje:

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim učincima

toksikološko djelovanje: Izjave su izvedene iz svojstava pojedinačnih komponenti. Za proizvod kao takav nisu dostupni toksikološki podaci.

Akutna toksičnost (oralni): Nema raspoloživih podataka.

Akutna toksičnost (kožni): Nema raspoloživih podataka.

Akutna toksičnost (inhalacijski): Nema raspoloživih podataka.

Nagrizanje/iritiranje kože: Nadražuje kožu. 2; H315 = Nadražuje kožu.

Oštećenje oka/nadražaj: Opasno za oči. 2; H319 = Uzrokuje jako nadraživanje oka.

Povećana osjetljivost dišnih putova: Nema raspoloživih podataka.

Povećana osjetljivost kože: Nema raspoloživih podataka.

Mutagenost spolnih stanica/Genotoksičnost: Nema raspoloživih podataka.

Kancerogenost: Nema raspoloživih podataka.

Reproduktivna toksičnost: Nema raspoloživih podataka.

Učinci na i prijeko majčinog mlijeka: Nema raspoloživih podataka.

Specifični podložni organi - toksičnost (jednokratna izloženost): Nema raspoloživih podataka.

Specifični podložni organi - toksičnost (učestala izloženost): Nema raspoloživih podataka.

Opasnost od udisanja: Nema raspoloživih podataka.

Ostale informacije:

Podatak o Sulfamidna kiselina:

LD50 Štakor, oralni: 3.160 mg/kg

LD50 Štakor, kožni: > 2.000 mg/kg

Simptomi

Nakon udisanja: Nadražuje dišni sustav. kašalj, teško disanje.

Ako se proguta: Iritiranje sluznice u ustima, ždrijelu, u jednjaku i traktu želudac-crijeva.

Nakon dodira s kožom:

Dugotrajniji i učestali kontakt s kožom može smanjivati masnoću i dovesti do dermatitisa.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 7 od 10

ODJELJAK 12: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Toksičnost vode: Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Štetno djelovanje na vodene organizme zbog promjene pH-vrijednosti.
Sadrži fosfonati. Mogu pridonijeti eutrofiranju voda.
Podatak o Sulfamidna kiselina:
bakteriološka toksičnost
EC10 Pseudomonas putida: ≥ 1000 mg/L/16h.
Toksičnost za alge:
EZ50 Desmodesmus subspicatus (zelena alga): 48 mg/L/72h.
toksičnost za dafnije:
EZ50 daphnia magna (velika vodenbuha): 48 mg/L/72h.
Toksičnost za ribe:
LC50 velikoglavi klen (pimephales promelas): 70,3 mg/L/96h.

12.2 Postojanost i razgradivost

Ostale upute: Hidroliza: stvaranje Amonijev hidrogensulfat.

Ponašanje u uređajima za pročišćavanje:

U pravilu je potrebna neutralizacija prije uvođenja otpadnih voda u uređaj za pročišćavanje.

12.3 Bioakumulacijski potencijal

Koeficijent distribucije n-oktanol/voda:

Nema raspoloživih podataka

12.4 Pokretljivost u tlu

Nema raspoloživih podataka

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema raspoloživih podataka

12.6 Ostali štetni učinci

Opće informacije/upute/napomene:

Ne dozvoliti da dospije u podzemne vode, vodotoke ili u kanalizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod/produkt

Identifikacijski broj otpada: 06 01 06* = Ostale kiseline

* = Obavezno je dokumentiranje zbrinjavanja.

Preporuka: Zbrinjavanje sukladno službenim propisima.

Ambalaža

Identifikacijski broj otpada: 15 01 02 = Ambalaža od plastike

Preporuka: Zbrinjavanje sukladno službenim propisima. Nekontaminiranu i posve ispraznjenu ambalažu može se reciklirati.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 8 od 10

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

14.1 UN broj

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 2967

14.2 Ispravno otpremno ime UN („Proper Shipping Name“)

ADR/RID: UN 2967, SULFAMINSKA KISELINA, smjesa/mješavina

IMDG, IATA-DGR: UN 2967, SULPHAMIC ACID, mixture

14.3 Prijevozni razred(i) opasnosti

ADR/RID: klasa 8, Kod: C2

IMDG: Class 8, Subrisk-

IATA-DGR: Class 8



14.4 Grupa ambalaže

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Opasnosti za okoliš

Morski polutant: ne

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika

Transport kopnom (ADR/RID)

ploča s upozorenjem: ADR/RID: Kemmlerov-broj 80, UN broj UN 2967

naljepnica s oznakom opasnosti: 8

ograničene količine: 5 kg

EQ: E1

Ambalaža - Upute: P002 IBC08 LP02 R001

Ambalaža - Specijalni propisi: B3

Posebni propisi za zajedničko pakovanje: MP10

Pomični spremnici - Upute: T1

Pomični spremnici - Specijalni propisi: TP33

Kodiranje spremnika: SGAV

Oznaka ograničenja pri transportu kroz tunele:

E



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 9 od 10

Transport brodom (IMDG)

EmS:	F-A, S-B
Specijalni propisi:	-
ograničene količine:	5 kg
Excepted quantities:	E1
Ambalaža - Upute:	P002, LP02
Ambalaža - Propisi:	-
IBC - Upute:	IBC08
IBC - Propisi:	B3
Upute o korišćenju spremnika - IMO:	-
Upute o korišćenju spremnika - UN:	T1
Upute o korišćenju spremnika - Propisi:	TP33
Slaganje i rukovanje:	Category A.
Svojsstva i opažanja:	White crystalline powder. Soluble in water. Decomposes when heated, evolving toxic fumes. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Grupa za odvajanje:	1

Zračni transport (IATA)

naljepnica s oznakom opasnosti:	Corrosive
Excepted Quantity Code:	E1
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.:	Pack.Instr. Y845 - Max. Net Qty/Pkg. 5 kg
Passenger and Cargo Aircraft:	Pack.Instr. 860 - Max. Net Qty/Pkg. 25 kg
Cargo Aircraft only:	Pack.Instr. 864 - Max. Net Qty/Pkg. 100 kg
Specijalni propisi:	A803
Emergency Response Guide-Code (ERG):	8L

14.7 Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom II. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC

Nema raspoloživih podataka

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebni propisi za tvar ili smjesu

Nacionalni propisi - Hrvatska

Nema raspoloživih podataka

Nacionalni propisi - Zemlje članice EZ

Označavanje ambalaže kod sadržaja <= 125mL

Karakteristična riječ:	Upozorenje
Upozorenja:	H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Sigurnosne upute:	P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.
	P102 Čuvati izvan dohvata djece.
	P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

15.2 Ocjenjivanje kemijske sigurnosti

Za ovu smjesu nije potrebna ocjena kemijske sigurnosti.



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

prema/sukladno Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EU) br. 2015/830

Obrađen: 7.6.2017

Verzija: 6

Jezik: hr-HR

Printano: 12.10.2017

Sredstvo za uklanjanje kamenca GROHE

Sensia® IGS

materijal broj 491530045

Stranica: 10 od 10

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Ostale informacije

Doslovni tekst upozorenja u odlomku 2 i 3:

H290 = Može nagrizzati metale.

H315 = Nadražuje kožu.

H319 = Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H412 = Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

razlog zadnjih promjena: Promjena u odlomku 1: Broj telefona za izvanredna stanja (Danska)

Načinjen: 10.12.2013

Mjesto za isticanje letka s podacima

Osoba za kontakt: vidi odlomak 1: Odjel za informacije

Za kratice i akronime pogledajte ECHA: Naputak o informacijskim zahtjevima i procjeni kemijske sigurnosti, Poglavlje R.20 (popis pojmova i kratica)

Podatci na letku su savjesno sastavljeni i odgovaraju činjeničnom stanju na dan prerade. Ne osiguravaju zadržavanje određenih svojstava kako to obvezuje zakon.