



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 13.8.2021
Версия: 8.1
Язык: ru-RU
Напечатано: 25.8.2021

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Страница: 1 от 13

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговая марка: Лаковый карандаш, touch-up pen

UFI: JST0-00VP-S00V-90EY

1.2 Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Общее использование: Сведения недоступны

1.3 Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Название фирмы: Grohe AG

Улица/Абонементный почтовый ящик:
Industriepark Edelburg

Почтовый индекс, город: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

Электронная почта: info@grohe.com

Телефон: +49 (0)2372 93-0

Телефакс: +49 (0)2372 93-1322

Справочно-информационный раздел:
Телефон: +49 (0)2372 93-2037
sustainability@grohe.com

1.4 Экстренный номер телефона

GIZ-Nord, Göttingen, Германия,
Телефон: +49 551-19240

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Определение класса вещества или смеси

Классификация в соответствии с Постановлением ЕС 1272/2008 (CLP)

Огнеоп. жидк. 3; H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H336 (EUH066) Может вызывать сонливость и головокружение.

Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (CLP)



Сигнальное слово: **Осторожно**

Указания на опасность: H226 Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H336 Может вызывать сонливость и головокружение.

EUH066 Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 13.8.2021
Версия: 8.1
Язык: ru-RU
Напечатано: 25.8.2021

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Страница: 2 от 13

Указания по технике безопасности:

- | | |
|------|--|
| P101 | Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. |
| P102 | Держать в месте, не доступном для детей. |
| P210 | Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить. |
| P271 | Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. |
| P405 | Хранить под замком. |
| P501 | Подавать содержимое/емкость в качестве специального вида отходов. |

Специальная маркировка

Требования к надписям: Содержит: н-Бутилацетат; 2-Метокси-1-метилэтилацетат

2.3 Прочие опасности

Без достаточной вентиляции возможно образование взрывоопасных смесей. Вдыхание может привести к раздражению дыхательных путей и слизистых оболочек.

При повышенных дозах наркотическое воздействие.

При длительном или повторном контакте с кожей в результате обезжиривающего действия растворителя может возникнуть дерматит (воспаление кожи).

Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB:

Это вещество не соответствует критериям PBT/vPvB Регламента REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества: неприменимо

3.2 Смеси

Химические характеристики:

Ручка с жидким активным агентом:

Содержит Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Страница: 3 от 13

Опасные компоненты:

Ингредиент	Обозначение	Содержание	Классификация
REACH 01-2119485493-29-xxxx EC-№ 204-658-1 CAS 123-86-4	н-Бутилацетат	25 - 50 %	Огнеоп. жидк. 3; H226. Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H336. (EUN066).
REACH 01-2119475791-29-xxxx EC-№ 203-603-9 CAS 108-65-6	2-Метокси-1-метилэтилацетат	5 - 10 %	Огнеоп. жидк. 3; H226. Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H336.
REACH 01-2119488216-32-xxxx № списка 905-588-0	Реакционная масса этилбензола и ксилола	< 10 %	Огнеоп. жидк. 3; H226. Острая токс. 4; H312. Острая токс. 4; H332. Раздражает кожу. 2; H315. Раздражает глаза 2; H319. Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H335. Специфическая узконаправленная токсичность, повтор. 2; H373. Токс. при вдыхании. 1; H304.
REACH 01-2119457610-43-xxxx EC-№ 200-578-6 CAS 64-17-5	Этанол	2,5 - 5 %	Огнеоп. жидк. 2; H225. Раздражает глаза 2; H319.
REACH 01-2119490979-12-xxxx EC-№ 265-185-4 CAS 64742-82-1	Нафта (нефть), гидродесульфированная, тяжелая	< 0,5 %	Огнеоп. жидк. 3; H226. Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H336. Специфическая узконаправленная токсичность, повтор. 1; H372. Токс. при вдыхании. 1; H304. Хронически опасный для водных объектов 2; H411. (EUN066).

Полный текст H- и EUN-указаний по безопасности см. в разделе 16.

Опасные загрязнения Сведения о Нафта (нефть), гидродесульфированная, тяжелая Нефтяной сольвент, тяжелый гидродесульфированный: Содержание Бензол < 0,1%

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания:	Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак. Оказывающим первую помощь: следить за собственной защитой!
При вдыхании:	Обеспечить подачу свежего воздуха. При недомогании вызвать доктора.
После контакта с кожей:	Тщательно смыть водой с мылом. Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием. В случае кожных реакций обратиться к врачу.
После попадания в глаза:	Незамедлительно промыть глаза при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При появлении или продолжении жалоб посетить окулиста.
После глотания:	Основательно прополоскать рот водой. Запрещено давать потерявшему сознание человеку что-либо через рот. Затем проконсультироваться у доктора.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 4 от 13

4.2 Важнейшие симптомы или эффекты воздействия, проявляющиеся незамедлительно или с задержкой

Вдыхание может привести к раздражению дыхательных путей и слизистых оболочек.

При повышенных дозах наркотическое воздействие.

Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.

4.3 Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения:

Водная распыляющая струя, сухой порошок для тушения, двуокись углерода.

При больших пожарах Водная распыляющая струя, спиртоустойчивая пена.

Непригодные по соображениям безопасности средства пожаротушения:

Мощная водяная струя

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые тяжелее воздуха.

Пары стелются на большие расстояния и могут вызывать пожары и обратный удар пламени.

В случае пожара могут образоваться: окись углерода и двуокись углерода

5.3 Указания по пожаротушению

Специальные средства защиты при пожаротушении:

Независимо от вентиляционных условий носить дыхательный аппарат и огнеупорную одежду.

Дополнительные указания:

Нагревание приводит к повышению давления: опасность растрескивания и взрыва. Находящиеся под угрозой ёмкости охладить разбрызгиваемой водой.

Если это можно сделать безопасно, удалить неповрежденные емкости из опасной зоны.

В случае крупного пожара и больших количеств: покинуть опасную зону. Тушить пожар на расстоянии ввиду опасности взрыва.

Избегать попадания использовавшейся для тушения воды в водоёмы или грунтовые воды.

Остатки пожара и использовавшаяся при тушении пожара загрязненная вода должны утилизироваться в соответствии с местными официальными предписаниями.



РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей. Если возможно, устранить негерметичность. Избегать контакта с веществом.

Устранить безопасным образом все источники воспламенения. Обеспечить хорошую вентиляцию.

Носить средства защиты. Незащищенных людей держать в стороне.

Изолировать стоящий под угрозой район и предупредить население. Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием.

6.2 Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в грунт, водоемы, подвалы и ямы. В случае необходимости постоянно оповещать власти.

6.3 Методы и материалы удерживания и очистки

Выступивший материал обсыпать негорючим всасывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого емкости для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. Главу 13).

Учитывать обратный удар пламени. Тщательно повторно очистить окружающую поверхность.

При больших количествах: собрать механически (при откачивании соблюдать дополнительные меры взрывозащиты).

Дополнительные указания:

Применять взрывозащищенные приборы и неискрящие инструменты.

6.4 Ссылка на другие разделы

См. также главу 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Указания по безопасному обращению:

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции и вытяжки в рабочем и складском помещениях.

Избегать образования аэрозолей. Не вдыхать пары и распыленный туман.

Применять только в местах с хорошей вентиляцией. Не оставлять ёмкости открытыми.

Избегать контакта с глазами и кожей. Обеспечить достаточную вентиляцию во время и после использования, чтобы предотвратить скопление паров.

При обращении с большими количествами предусмотреть душ. Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием.

Указания по защите от пожара и взрыва:

Держать вдали от источников возгорания - Не курить.

Принять меры против электростатического заряда.

Работать только с взрывостойкой техникой и арматурой. Запрет проводить сварку.

В частично заполненном резервуаре могут образовываться взрывоопасные смеси.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 6 от 13

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и емкостям:

Хранить только в оригинальной емкости в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Хранить емкость в сухом месте и плотно закрытой.

Предохранять от жары и прямого солнечного излучения.

Складеировать ёмкости вертикально. Необходима экс-защита.

Указания по совместному хранению:

Не хранить вместе со способствующими возгоранию и самовоспламеняющимися веществами, также как и с легковозгораемыми твёрдыми веществами. Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.

7.3 Специфические виды конечного использования

Отсутствует какая-либо информация.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Подлежащие контролю параметры

Предельные значения на рабочем месте:

CAS-№	Обозначение	Вид	Предельное значение
123-86-4	н-Бутилацетат	Россия: долговременность Россия: ограничение пикового значения	50 мг/м ³ 200 мг/м ³
108-65-6	2-Метокси-1-метилэтилацетат	Россия: ограничение пикового значения	10 мг/м ³
64-17-5	Этанол	Россия: долговременность Россия: ограничение пикового значения	1000 мг/м ³ 2000 мг/м ³
1330-20-7	Ксилол (смесь изомеров)	Россия: долговременность Россия: ограничение пикового значения	50 мг/м ³ 150 мг/м ³

8.2 Средства контроля за опасным воздействием

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции и вытяжки или работать с полностью закрытой аппаратурой. Необходима экс-защита.

Индивидуальные средства защиты

Ограничение и контроль воздействия на рабочем месте

Защита органов дыхания:

При превышении предельных допустимых значений вредных веществ на рабочем месте носить защитный дыхательный аппарат. Класс фильтра для защиты дыхания обязательно должен соответствовать максимальной концентрации вредных веществ (газ/пар/аэрозоль/частицы), которая может возникнуть при обращении с продуктом. При превышении концентрации использовать изолирующий противогаз!

Защита рук:

Защитные перчатки в соответствии с EN 374.

Материал для перчаток: бутилкаучук - Толщина слоя: 0,4 mm

Учитывать сведения изготовителя защитных перчаток о проницаемости и прочности.

Защита глаз:

Плотно закрытые защитные очки в соответствии с EN 166.

Защита тела:

Негорючая, антистатическая, химически стойкая защитная одежда.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Страница: 7 от 13

Защитные и гигиенические меры:

Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить.
Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей.
Избегать контакта с глазами и кожей.
Снимите загрязненную одежду и постирайте перед повторным использованием.
Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.
Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки.
При обращении с большими количествами предусмотреть душ.

Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

Смотри "6.2 Меры по защите окружающей среды".

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Данные об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:	Агрегатное состояние при 20 °С и 101,3 кПа: жидкий Цвет: белый Различные краски
Запах:	Характерный
Порог запаха:	Сведения недоступны
значение pH:	Сведения недоступны
Точка плавления/точка замерзания:	Сведения недоступны
Температура начала и диапазон кипения:	78 °С
Точка [температура] воспламенения/Диапазон точки воспламенения:	23 °С
Скорость испарения:	Сведения недоступны
Воспламеняемость:	Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Пределы взрывоопасной концентрации:	НПВ (Нижний предел взрываемости): 1,20 % по объему ВПВ (Верхний предел взрываемости): 7,50 % по объему
Давление пара:	при 20 °С: 13 гПа
Плотность пара:	Сведения недоступны
Плотность:	при 20 °С: 0,95 г/мл
Растворимость в воде:	Слегка поддающийся смешению
Коэффициент распределения n-октанол/вода:	Сведения недоступны
Температура самовоспламенения:	180 °С
Температура разложения:	Сведения недоступны
Вязкость, кинематический:	при 20 °С: 90 с (ISO 4 mm)
Взрывчатые свойства:	Продукт не является взрывоопасным. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.
Взрывоопасные свойства:	Сведения недоступны

9.2 Дополнительная информация

Содержание растворителя: 51 %

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 8 от 13

10.2 Химическая стабильность

Стабильный при рекомендуемых условиях хранения.

10.3 Возможность опасных реакций

Нагревание приводит к повышению давления: опасность растрескивания и взрыва.

10.4 Недопустимые условия

Держать вдали от источников нагрева, искр и открытого пламени.
Предохранять от прямого солнечного излучения.

10.5 Несовместимые материалы

Сведения недоступны

10.6 Опасные продукты разложения

Не являются опасными продуктами распада, если учитываются предписания по хранению и обращению.

Термическое разложение:

Сведения недоступны



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 9 от 13

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Токсикологическое действие:

Утверждения выведены исходя из свойств составляющих компонентов. Для продукта, как такого не представлены токсикологические данные.

Острая токсичность (оральный): На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Рассчитанная оценка острой токсичности смеси: > 5.000 mg/kg.

Острая токсичность (кожный): На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Рассчитанная оценка острой токсичности смеси: > 5.000 mg/kg.

Острая токсичность (ингаляционный): На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Рассчитанная оценка острой токсичности смеси (Пары): > 20 mg/L

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.

Тяжелое повреждение/раздражение глаз: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Сенсibilизация дыхательных путей: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Не известно никаких сенсibilизирующих последствий.

Сенсibilизация кожи: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Не известно никаких сенсibilизирующих последствий.

Мутагенность зародышевых клеток/Генотоксичность: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Канцерогенность: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Токсичность для репродуктивной способности: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Воздействия на и через материнское молоко: Нехватка данных.

Специфическая токсичность целевого органа (однократное воздействие):
Специфическая узконаправленная токсичность, однораз. 3; H336 = Может вызывать сонливость и головокружение.

Специфическая токсичность целевого органа (повторное воздействие вредных веществ): Нехватка данных.

Опасность при вдыхании: На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 10 от 13

Прочая информация:

Сведения о н-Бутилацетат:

LD50 Крыса, оральный: 10800 mg/kg

LD50 Кролик, кожный: > 17600 mg/kg

LC50 Крыса, ингаляционный: > 21 mg/L/4h (пар)

2-Метокси-1-метилэтилацетат:

LD50 Крыса, оральный: 8532 mg/kg

LD50 Кролик, кожный: > 5000 mg/kg

Сведения о Реакционная масса этилбензола и ксилола Реакционная масса от этилбензол и ксилол:

LD50 Крыса, оральный: 3523 mg/kg

LD50 Кролик, кожный: 2000 mg/kg

LC50 Крыса, ингаляционный: 11 mg/L (пар)

LC50 Крыса, ингаляционный: 1,5 mg/L (Аэрозоль)

Сведения о Этанол:

LD50 Крыса, оральный: 10420 mg/kg

LD50 Кролик, кожный: > 2000 mg/kg

Сведения о Нафта (нефть), гидродесульфированная, тяжелая Нефтяной сольвент, тяжелый гидродесульфированный:

LD50 Крыса, оральный: > 5000 mg/kg

LD50 Кролик, кожный: > 2000 mg/kg

Симптомы:

При вдыхании: Пары в большой концентрации имеют анестезирующее действие.

После контакта с кожей:

Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Прочие указания: Сведения недоступны

12.2 Стойкость и разлагаемость

Прочие указания: Сведения недоступны

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Коэффициент распределения n-октанол/вода:

Сведения недоступны

12.4 Мобильность в почве

Сведения недоступны

12.5 Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB

Это вещество не соответствует критериям PBT/vPvB Регламента REACH, приложение XIII.

12.6 Другие вредные воздействия

Общие указания: Не допускать попадания в грунтовые воды, в водоемы или канализацию.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 11 от 13

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Технология обработки отходов

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1263

14.2 Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

ADR/RID: ООН 1263, КРАСКА

IMDG, IATA-DGR: UN 1263, PAINT

14.3 Классы транспортных рисков

ADR/RID: Класс 3, код: F1

IMDG: Class 3, Subrisk -

IATA-DGR: Class 3



14.4 Группа упаковки

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Опасности для окружающей среды

Загрязнение морского побережья:

нет

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

Предупреждающий знак: ADR/RID: Номер опасности 30, Номер ООН UN 1263

Лист опасности: 3

Особые предписания: 163 367 650

Ограниченное количество: 5 L

EQ: E1

Упаковка - Инструкции: P001 IBC03 LP01 R001

Упаковка - Особые предписания: PP1

Особые предписания для совместной упаковки:
MP19

Передвижные цистерны - Инструкции: T2

Передвижные цистерны - Особые предписания:
TP1 TP29

Кодировка цистерны: LGBF

Код ограничения на перевозку в туннелях: D/E

Морской транспорт (IMDG)

EmS: F-E, S-E

Особые предписания: 163, 223, 367, 955

Ограниченное количество: 5 L

Excerpted quantities: E1

Упаковка - Инструкции: P001, LP01

Упаковка - Предписания: PP1

IBC - Инструкции: IBC03

IBC - Предписания: -

Инструкция к цистерне - IMO: -

Инструкция к цистерне - UN: T2

Инструкция к цистерне - Предписания: TP1, TP29

Хранение и обращение: Category A.

Свойства и наблюдения: Miscibility with water depends upon the composition.

Группа разделения: none



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021

Версия: 8.1

Язык: ru-RU

Напечатано: 25.8.2021

Страница: 12 от 13

Воздушный транспорт (IATA)

Лист опасности:	Flamm. liquid
Excerpted Quantity Code:	E1
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.:	Pack.Instr. Y344 - Max. Net Qty/Pkg. 10 L
Passenger and Cargo Aircraft:	Pack.Instr. 355 - Max. Net Qty/Pkg. 60 L
Cargo Aircraft only:	Pack.Instr. 366 - Max. Net Qty/Pkg. 220 L
Особые предписания:	A3 A72 A192
Emergency Response Guide-Code (ERG):	3L

14.7 Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

Национальные предписания - Россия

Сведения недоступны

15.2 Оценка безопасности веществ

Для этой смеси не требуется оценка безопасности вещества.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дословный [точный] текст H-фраз (предупреждения о рисках) в разделе 2 и 3:

- H225 = Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
- H226 = Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
- H304 = Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
- H312 = Вредно при попадании на кожу.
- H315 = При попадании на кожу вызывает раздражение.
- H319 = При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
- H332 = Вредно при вдыхании.
- H335 = Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
- H336 = Может вызывать сонливость и головокружение.
- H372 = Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
- H373 = Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
- H411 = Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- EUN066 = Повторный контакт может привести к сухости кожи или образованию трещин.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Лаковый карандаш, touch-up pen

Номер материала 46076L00

Обработано: 13.8.2021
Версия: 8.1
Язык: ru-RU
Напечатано: 25.8.2021

Страница: 13 от 13

Сокращения и акронимы: ВОПОГ: Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям
ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
AGW: Предельное значение на рабочем месте
AS/NZS: Стандарты Австралии/Новой Зеландии
ATEmix: Оценка острой токсичности смеси
CAS: Химическая реферативная служба
CFR: Свод федеральных нормативных актов
CLP: Классификация, маркировка и упаковка
DMEL: Полученный минимальный уровень эффекта
DNEL: Производный уровень без эффекта
ЕС: Европейские сообщества
EN: Европейский стандарт
ИАТА: Международная ассоциация воздушного транспорта
IBC Code: Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом
IMDG Code: Международный морской кодекс по опасным грузам
LC50: Средняя летальная концентрация
LD50: Летальная доза 50%
НПВ: Нижний предел взрываемости
MARPOL: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
OSHA: Управление по вопросам безопасности и гигиены труда
PBT: Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный
PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация
REACH: Регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ
МПОГ: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
STOT RE: Специфическая токсичность целевого органа - повторное воздействие вредных веществ
STOT SE: Специфическая токсичность целевого органа - однократное воздействие
ПДК: Предельно допустимая концентрация
ООН: Организация Объединённых Наций
vPvB: Высоко стойких и высоко биоаккумулирующихся
WEL: Предельные значения на рабочем месте

Причина последнего изменения:

Изменения в разделе 8: предельные значения на рабочем месте

Дата первого издания: 17.2.2016

Отдел, выдавший технический паспорт

Контактное лицо: см. раздел 1: Справочно-информационный раздел

Данные технического паспорта составлены на основе передовых знаний и соответствуют уровню знаний ко времени обработки данных. Они однако не гарантируют соблюдение определённых свойств в смысле правовых обязательств.