



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Katlakiveemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Lk: 1 -st 10

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus:

Katlakiveemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

UFI:

7UT0-H0K3-300C-XC11

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Üldotstarbeline:

KATLAKIVEEMALDID

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu identifitseerimine:

Grohe AG

Tänav/postkast:

Industriepark Edelburg

Sihtnumber, koht:

DE-58675 Hemer

WWW:

www.grohe.com

E-post:

info@grohe.com

Telefon:

+49 (0)2372 93-0

Faks:

+49 (0)2372 93-1322

Teavet annab:

Telefon: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Hädaabitelefoni number

GIZ-Nord, Göttingen, Saksamaa,

Telefon: +49 551-19240

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 (CLP)

Met. Corr. 1; H290

Võib söövitada metalle.

Skin Irrit. 2; H315

Põhjustab nahaärritust.

Eye Irrit. 2; H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Aquatic Chronic 3; H412

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (CLP)



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

H290

Võib söövitada metalle.

H315

Põhjustab nahaärritust.

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Lk: 2 -st 10

Hoiatuslaused:	P101	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
	P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
	P234	Hoida üksnes originaalpakendis.
	P264	Pärast käitlemist pesta hoollega käsi ja nägu.
	P273	Vältida sattumist keskkonda.
	P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.
	P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
	P308+P313	Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

Erimärgistus

Märgisel esitatav teave: Koostisainete märgistus vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 VII lisale:
Sisaldab osad alla 5%: fosfaadid, fosfonaadid

2.3 Muud ohud

Pikaajaline/korduv nahale sattumine võib vähendada naha rasuproduktiooni ja põhjustada dermatiiti.

sisaldab fosfonaadid. Võivad põhjustada veekogude eutrofeerumist. Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:

Andmed pole kättesaadavad

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained: ei ole rakendatav

3.2 Segud

Keemiline iseloomustus: Sulfamiidhape segu

Ohtlikud koostisained:

Koostisaine	Nimetus	Sisaldus	Klassifitseerimine
REACH 01-2119488633-28-xxxx EÜ nr 226-218-8 CAS 5329-14-6	Sulfamiidhape	>= 75 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Aquatic Chronic 3; H412.
EÜ nr 207-838-8 CAS 497-19-8	Sodium carbonate	1 - 5 %	Eye Irrit. 2; H319.

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeteksti sõnastus: vt. 16. jagu.

Lisateave: Koostisainete märgistus vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 VII lisale:
Sisaldab osad alla 5%: fosfaadid, fosfonaadid

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte, lasta kitsad riietusesemed lõdvemale ja panna ta lamavasse asendisse.
Hingamishäirete korral pöörduda arsti poole. Teadvusekaotuse ohuga kannatanu peab olema ja teda tuleb transportida stabiilses küliliasendis.

Nahale sattumisel: Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga.
Vahetada saastunud riided. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 3 -st 10

Silma sattumisel: Avatud laugudega silmi tuleb kohe 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Kontaktläätsed tuleb eemaldada. Pidada nõu silmaarstiga.

Allaneelamisel: Anda suurtes kogustes vett juua. Oksendamist mitte esile kutsuda. Pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Kustutuspulber, süsinikdioksiid, peenepiisaliselt pihustatav vesi, alkoholi-kindel vaht.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid:

Tugev veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida ohtlikud põlemisgaasid ja aurud.

Lisaks võivad tekkida: Väävlid, oksiidid, lämmastikoksiidid (NOx), ammoniaak.

5.3 Nõuanded tuletõrjajatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel:

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaal-kindlat kaitseülkonda.

Lisateave:

Tolm pihustatud veega alla lüüa.

Vältida kustutusvee sattumist pinna- või põhjavette. Kustutusvesi reageerib happeliselt.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet ainega.

Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist.

Kanda sobivat kaitsevarustust. Vahetada saastunud riided.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

Vajaduse korral teavitada pädevaid riigiasutusi.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda mehaaniliselt ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta. Järelepuhastus.

Suuremad kogused tuleb tõkestada ja mahutitesse pumbata.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt lisaks jagu 8 ja 13.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 4 -st 10

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised: Järgida kemikaalide käitlemisel kehtivaid tavapäraseid ettevaatusabinõusid. Lahjendamisel panna anumasse kõigepealt vett ja toode segades vette lisada. Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tagada, et laoruumid ja töökohad oleksid hästi ventileeritud. Kanda sobivat kaitsevarustust.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Näha ette happekindel põrand.

Koosladustamise juhised:

Vältida kokkupuudet kergmetallidega. Mitte hoida koos tugevatele alustele või oksüdeerijatega.

7.3 Eriksutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Lisateave: Ei sisalda aineid, millele oleks kutsealase kokkupuute piirnormide väärtused.

DNEL/DMEL:

Teave Sulfamiidhape:

DNEL Pikk aeg süsteemne, töölised, dermaalne: 10 mg/kg bw/d

DNEL Pikk aeg süsteemne, tarbija, dermaalne: 5 mg/kg bw/d

DNEL Pikk aeg süsteemne, tarbija, oraalne: 5 mg/kg bw/d

PNEC:

Teave Sulfamiidhape:

PNEC vesi (magevesi): 0,048 mg/L

PNEC vesi (merevesi): 0,0048 mg/L

PNEC vesi (perioodiline kokkupuude): 0,48 mg/L

PNEC sete (magevesi): 0,173 mg/kg dwt

PNEC sete (merevesi): 0,0173 mg/kg dwt

PNEC pinnas: 0,00638 mg/kg dwt

PNEC reoveekäitlemissüsteem: > 200 mg/L

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tolm tuleks eemaldada vahetult tekkekohal väljatõmbeventilatsiooni abil.

Tagada hea ventilatsioon või väljatõmbeventilatsioon ja töötada täielikult suletud süsteemidega.

Isikukaitse

Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

Hingamiselundite kaitse: Tolmu tekkimisel: Osakeste filter P2 vastavalt standardile EN 143.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Lk: 5 -st 10

Käte kaitsmine:	Standardile EN 374 vastavad kaitsekindad. Kindamaterjal: Nitriilkummi - Kihi paksus: 0,11 mm Läbiibumise aeg (maksimaalne kandmisaeg): > 480 min Järgida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist läbiibumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
Silmakaitse:	Standardile EN 166 vastavad tihedalt liibuvad kaitseprillid.
Naha kaitsmine:	Kanda sobivat kaitseriietust.
Kaitse- ja hügieenimeetmed:	Tolmu ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast. Vahetada saastunud riided.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vt "6.2 Keskkonnakaitse meetmed".

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus:	Agregaatolek 20 °C ja 101,3 kPa juures: tahke Vorm: granulaat Värv: valge
Lõhn:	lõhnatu
Lõhnalävi:	Andmed pole kättesaadavad
pH:	Ei ole rakendatav
Sulamis-/külmumispunkt:	Andmed pole kättesaadavad
Keemise algpunkt ja keemisvahemik:	Andmed pole kättesaadavad
Leekpunkt/-vahemik:	Ei ole rakendatav
Aurustumiskiirus:	Andmed pole kättesaadavad
Tuleohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatuspiirid:	Andmed pole kättesaadavad
Aururõhk:	Andmed pole kättesaadavad
Aurutihedus:	Andmed pole kättesaadavad
Tihedus:	ca 2,1 g/cm ³
Lahustuvus vees:	lahustuv
Jaotustegur (n-oktanol/-vesi):	Andmed pole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Viskoossus, kinemaatiline:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatusohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Oksüdeerivad omadused:	mitteoksüdeeriv

9.2 Muu teave

Lisateave:	Andmed pole kättesaadavad
------------	---------------------------



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 6 -st 10

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Võib söövitada metalle. Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust.

10.2 Keemiline stabiilsus

Soovituslikes ladustamistingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Vesilahuses tekitab toode kokkupuutel metallidega vesinikku.

10.4 Välditavad tingimused

Hoida eemal soojusallikast.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad alused, oksüdeerivad ained, amiinid, sulfiidid, tsüaniidid, karbonaadid.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Eeskirjadekohase hoidmise ja käitlemise korral ei teki ohtlikke reaktsioone

Termiline lagunemine:

Andmed pole kättesaadavad

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogilised mõjud:

See info on tuletatud üksikkomponentide omadustest. Toote, kui terviku, kohta puuduvad toksikoloogilised andmed.

Akuutne toksilisus (oraalne): Andmete puudumisest.

Akuutne toksilisus (dermaalne): Andmete puudumisest.

Akuutne toksilisus (inhalatsiooniline): Andmete puudumisest.

Nahka söövitav/ärritav: Skin Irrit. 2; H315 = Põhjustab nahaärritust.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav: Eye Irrit. 2; H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hingamiselundite sensibiliseerimine: Andmete puudumisest.

Naha sensibiliseerimine: Andmete puudumisest.

Mutageensus sugurakkudele/Genotoksilisus: Andmete puudumisest.

Kantserogeensus: Andmete puudumisest.

Reproduktiivtoksilisus: Andmete puudumisest.

Mõju emapiimale ja selle kaudu: Andmete puudumisest.

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): Andmete puudumisest.

Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): Andmete puudumisest.

Hingamiskahjustus: Andmete puudumisest.

Muu teave:

Teave Sulfamiidhape:

LD50 Rott, oraalne: 3.160 mg/kg

LD50 Rott, dermaalne: > 2.000 mg/kg



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 7 -st 10

Sümptomid

Sissehingamisel: Ärritab hingamiselundeid. köha, hingeldus.

Allaneelamise järel: Suu, neelu, söögitoru ja mao-sooletrakti limaskesta ärritus.

Pärast kokkupuudet nahaga:

Pikaajaline/korduv nahale sattumine võib vähendada naha rasuproduksiooni ja põhjustada dermatiiti.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Mürgine veeorganismidele: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Kahjulik mõju veeorganismidele pH-väärtuse muutmise tõttu.

sisaldab fosfonaadid. Võivad põhjustada veekogude eutrofeerumist.

Teave Sulfamiidhape:

Mürgisus bakteritele:

EC10 Pseudomonas putida: ≥ 1000 mg/L/16h.

Mürgisus vetikatele:

EC50 Desmodesmus subspicatus (rohevetikas): 48 mg/L/72h.

Mürgisus kiivrikutele:

EC50 Daphnia magna (vesikirp): 48 mg/L/72h.

Mürgisus kaladele:

LC50 pakspea lepamaim: 70,3 mg/L/96h.

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Muud juhised: Hüdrolüüs: teke Ammooniumvesiniksulfaat.

Käitumine puhastusseadmetes:

Enne heitvee puhastusseadmesse juhtimist tuleb see reeglina neutraliseerida.

12.3 Bioakumulatsioon

Jaotustegur (n-oktanol/-vesi):

Andmed pole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed pole kättesaadavad

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Üldised juhised:

Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Jäätmekood:

06 01 06* = Muud happed

* = Jäätmekäitlus peab olema tõendatav.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 8 -st 10

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Pakend

Jäätmekood: 15 01 02 = Plastpakendid

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 2967

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID: ÜRO 2967, SULFAMIINHAPE segu

IMDG, IATA-DGR: UN 2967, SULPHAMIC ACID mixture

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID: klass 8, Kood: C2

IMDG: Class 8, Subrisk -

IATA-DGR: Class 8



14.4 Pakendirühm

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Keskkonnaohud

Marine pollutant: ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Maismaavedu (ADR/RID)

Hoiatustahvel: ADR/RID: Ohunumber 80, ÜRO number UN 2967

mürgistus: 8

Piiratud kogused: 5 kg

EQ: E1

Pakend - Juhtnõõrid: P002 IBC08 LP02 R001

Pakend - Erieeskirjad: B3

Erieeskirjad koopakendamise kohta: MP10

Teisaldatavad mahutid - Juhtnõõrid: T1

Teisaldatavad mahutid - Erieeskirjad: TP33

Mahutite märgistamine: SGAV

Tunneli piirangu kood: E



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Lk: 9 -st 10

Merevedu (IMDG)

EmSi number:	F-A, S-B
Erieeskirjad:	-
Piiratud kogused:	5 kg
Excepted quantities:	E1
Pakend - Juhtnõõrid:	P002, LP02
Pakend - Eeskirjad:	-
IBC - Juhtnõõrid:	IBC08
IBC - Eeskirjad:	B3
Juhised mahutite täitmiseks ja tühendamiseks - IMO:	-
Juhised mahutite täitmiseks ja tühendamiseks - UN:	T1
Juhised mahutite täitmiseks ja tühendamiseks - Eeskirjad:	TP33
Laadimine ja käitlemine:	Category A.
Eraldamine:	SG36 SG49
Omadused, märkused (tähelepanekud):	White crystalline powder. Soluble in water. Decomposes when heated, evolving toxic fumes. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Eraldusgrupp:	1

Õhuvedu (IATA)

mürgistus:	Corrosive
Välja arvatud koguse kood:	E1
Reisi- ja kaubalennukid: Piiratud kogus:	Pack.Instr. Y845 - Max. Net Qty/Pkg. 5 kg
Reisi- ja kaubalennukid:	Pack.Instr. 860 - Max. Net Qty/Pkg. 25 kg
Ainult kaubalennukid:	Pack.Instr. 864 - Max. Net Qty/Pkg. 100 kg
Erieeskirjad:	A803
Emergency Response Guide-Code (ERG):	8L

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad - Eesti

Andmed pole kättesaadavad

Siseriiklikud eeskirjad - EÜ liikmesriigid

Pakendi märgistus <= kogus 125mL

Tunnussõna:	Hoiatus
Ohulaused:	H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Hoiatuslaused:	P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
	P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
	P308+P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

Muud eeskirjad, kitsendused ja määrused:

Kasutuspiirangud vastavalt REACH-i lisale XVII, nr: 75

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu osas ei ole ainete ohutuse hindamist vaja läbi viia.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Katlakivieemaldusvahend GROHE Sensia® IGS

Materjali number 491530045

Redigeeritud: 8.10.2021

Versioon: 9.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

Lk: 10 -st 10

16. JAGU: Muu teave

Lisateave

H-laused on ära toodud peatükis 2 ja 3:

H290 = Võib söövitada metalle.

H315 = Põhjustab nahaärritust.

H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 = Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lühendid ja akronüümid:

ADN: Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulep

ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

AS/NZS: Austraalia/Uus-Meremaa standardid

CAS: Keemiliste kokkuvõtete teenus

CFR: Föderaaaleskirjade koodeks

CLP: Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

DMEL: Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus

DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase

EC50: Toimet avaldav kontsentratsioon 50%

EÜ: Euroopa Ühendused

EN: Euroopa standard

EL: Euroopa Liit

IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus

IBC Code: Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri

IMDG Code: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri

LC50: Mediaanne letaalne kontsentratsioon

LD50: Surmav doos 50%

MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon

OSHA: Tööohutuse ja tervishoiu amet

PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine

PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus

REACH: Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine

RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad

ÜRO: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

vPvB: Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Viimaste muudatuste põhjus:

Üldine ümbertöötamine

Sisse seatud:

10.12.2013

Infolehte välja andev osakond

Kontaktisik:

vt osa 1: Teavet annab

Käesolevas infolehes äratoodud teave on koostatud parima arusaamise järgi ja põhineb meie teadmiste hetkeseisul. Need ei kujuta endast siiski toote omadustele antavat garantiid ega pane alust õiguslikult siduvale lepingule.