

Pure Freude an Wasser



Beskrivningstexter enligt AMA

PVB.12 VÄGGVATTENUTKASTARE	2
PVB.2 BLANDARE	2
PVB.21 DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR	2
PVB.22 BADKARSBLANDARE	13
PVB.23 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE	15
PVB.24 DISKLÅDSBLANDARE	21
PVB.27 SPOLBLANDARE	24
PUE.12 VÄGGMONTERADE KLOSETTER	24

KOD	TEXT	ANTAL
<u>PVB.12</u>	<u>VÄGGVATTENUTKASTARE</u>	
<u>PVB.2</u>	<u>BLANDARE</u>	
<u>PVB.21</u>	<u>DUSCHBLANDARE OCH DUSCHANORDNINGAR</u>	

BL1 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 150 cc

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med GROHE EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Inv gg 3/4"
- Grohe 34561000
- RSK 8356811

BL2 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 160 cc

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Anslutningsmått 160 mm M26 utv gg
- Grohe 34563000
- RSK 8356809

KOD

TEXT

ANTAL

BL3 Termostatblandare för dusch typ Grohtherm 800, 40 cc

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
- Grohe SafeStop vid 38° C
- Inbyggd blandningsspärr
- Keramisk tätning 1/2", 180°
- Grepp med Grohe EcoKnapp
- Duschanslutning 1/2", nedåt
- Filter
- Backventil
- Anslutningsmått 40 mm underifrån eller uppifrån

- Grohe 34707000
- RSK 8351113

HD1 Handdusch typ New Tempesta I, 1 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
- Grohe DreamSpray
- SpeedClean antikalksystem
- Strålmönster: Rain
- Stötsäker silikonring
- Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar

- Grohe 27923001
- RSK 8275335

KOD

TEXT

ANTAL

HD2 Handdusch typ Euphoria Duo, 2 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe DreamSpray
 - Grohe CoolTouch
 - Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
 - SpeedClean antikalksystem
 - Strålmönster: Rain, SmartRain
 - Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
-
- Grohe 27220000
 - RSK 8181963

HD3 Handdusch typ SmartActive 130 handdusch, 3 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Strålmönster: GROHE Rain med DripStop, Jet med DripStop, ActiveMassageGrohe One-Click Showering - val av strålmönster med ett klick
 - GROHE RainStart - handduschen startar alltid med Rain strålmönster
 - Flödesbegränsare 9,5 l/min
 - Universellt monteringsystem, passar alla standardduschslangar
 - Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 26544000
 - RSK 8275417

DS1 Duschset typ New Tempesta 100, 1 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Handdusch (28 419)
 - Duschstång, 600 mm (27 523)
 - Relixa duschslang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154)
-
- Grohe 27924001
 - RSK 8275341

DS2 Duschset typ New Tempesta III, 3 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi 9 l/min vid 3 bar
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Grohe EasyReach™ bricka (27 596)
 - Handdusch (28 419 001)
 - Duschstång, 600 mm (27 523)
 - Relaxa duschslang 1750 mm ½" x ½" (28 154)
 - Stötsäker silikonring förhindrar skador
-
- Grohe 27600001
 - RSK 8275348

DS3 Duschset typ Euphoria, 1 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Kiwa energiklassning A
 - Grohe DreamSpray
 - Grohe CoolTouch
 - Grohe EasyReach (27 596)
 - Grohe SprayDimmer steglös flödesreducering
 - SpeedClean antikalksystem
 - Handdusch (27 265)
 - Duschstång, 600 mm (27 499)
 - Silverflex duschslang 1500 mm (28 388)
-
- Grohe 27242001
 - RSK 8377215

KOD

TEXT

ANTAL

DS4 Duschset typ Euphoria Stick Cosmopolitan

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
- Grohe QuickFix Plus installationssystem
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch (27 400)
- Duschstång, 900 mm med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- Tvålkopp (27 206)

- Grohe 27368000
- RSK 8377267

DS5 Duschset typ Rainshower Icon, 2 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe DreamSpray
- SpeedClean antikalksystem
- Handdusch Icon (27 276)
- Duschstång, 900 mm (28 819) med väggållare
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- Twistfree
- Vinkel till anslutning av handdusch med duschset

- Grohe 27277001
- RSK 8377226

DS6 Duschset typ Rainshower SmartActive 130 3 strålmönster

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - GROHE FastFixation Plus
 - Grohe DreamSpray
 - GROHE TileFix
 - SpeedClean antikalksystem
 - Handdusch SmartActive 130 handdusch (26 544)
 - Duschstång 900 mm med vägghållare
 - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
 - Twistfree
 - Flödesbegränsare 9,5 l/min
 - Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 26578000
 - RSK 8275425

DS7 Duschset typ Euphoria System 260 med omkastning för huvuddusch

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
 - Omkastare mellan tak- och handdusch
 - Huvuddusch Euphoria 260 mm
 - Strålmönster: Rain, SmartRain, Jet
 - Med kulled
 - Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
 - Handdusch Euphoria 110 Massage (27 239)
 - Justerbar höjd
 - Flödesbegränsare 9,5 l/min
 - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
 - Minimumflöde: 7 l/min
-
- Grohe 27421002
 - RSK 8275359

DS8 Termostatiskt duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 210, 150 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - GROHE SafeStop vid 38° C
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
 - Termostatblandare med aquadimmerfunktion
 - Huvuddusch 1 spray (28 232)
 - Med kulled
 - Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
 - New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
 - Justerbar höjd
 - Rotaflex duschslang 1750 mm (28 410)
 - Minimumflöde: 7 l/min
 - Twistfree
 - Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 27922001
 - RSK 8282858

DS9 Termostatiskt duschsystem typ New Tempesta Cosmopolitan 210, 160 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - GROHE SafeStop vid 38° C
 - Grohe DreamSpray
 - SpeedClean antikalksystem
 - Horisontellt svängbar 390 mm duscharm
 - Termostatblandare med aquadimmerfunktion
 - Huvuddusch 1 spray (28 232)
 - Med kulled
 - Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
 - New Tempesta Cosmopolitan 100 handdusch
 - Justerbar höjd
 - Rotaflex duschslang 1750 mm (28 410)
 - Minimumflöde: 7 l/min
 - Twistfree
 - Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 26217001
 - RSK 8282859

KOD

TEXT

ANTAL

DS10 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 260, 150 cc

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
 - Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
 - Anslutningsmått 150 mm M26 utvändig gänga
 - Möjliggör byte mellan: huvuddusch
 - Euphoria 260 (26 455) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet
 - Med kulled Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
 - Handdusch Euphoria 110 Massage (27221) 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Massage
 - Justerbar i höjd med glidande element
 - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
 - GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - GROHE SafeStop vid 38°C
 - GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
 - GROHE DreamSpray
 - GROHE StarLight kromyta
 - GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
 - GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
 - GROHE ProGrip med räfflad struktur
 - SpeedClean antikalksystem
 - Inre Vatten Guide för ett längre liv
 - Twistfree mot snodda duschslangar
 - Kan användas med genomströmningsberedare
 - Minimumflöde 7 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 27296003
 - RSK 8320325

KOD

TEXT

ANTAL

DS11 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 260, 160 cc

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
 - Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
 - Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
 - Möjliggör byte mellan: huvuddusch
 - Euphoria 260 (26 455) 3 stråltyp: Rain, SmartRain, Jet
 - Med kulled Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$
 - Handdusch Euphoria 110 Massage (27 221 000) 3 stråltyp: Rain, SmartRain, Massage
 - Justerbar i höjd med glidande element
 - Silverflex duschslang 1750 mm (28 388 000)
 - GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - GROHE SafeStop vid 38° C
 - GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad
 - GROHE DreamSpray
 - GROHE StarLight kromyta
 - GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
 - SpeedClean antikalksystem
 - Inre Vatten Guide för ett längre liv
 - Twistfree mot snodda duschslangar
 - Kan användas med genomströmningsberedare
 - Minimumflöde 7 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar
-
- Grohe 26208001
 - RSK 8282905

KOD

TEXT

ANTAL

DS12 Termostatiskt duschsystem typ Euphoria 310, 150 cc

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
- Anslutningsmått 150 mm M26 utvändig gänga
- Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
- Stråltyp: GROHE PureRain
- Med kullad Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$ handdusch
- Euphoria 110 Massage (27 239)
- 3 stråltyper: Rain, Massage, SmartRain
- Justerbar i höjd med glidande element
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
- GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
- GROHE DreamSpray GROHE StarLight kromyta
- GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
- GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
- SpeedClean antikalksystem
- Twistfree mot snodda duschslangar
- Minimumflöde 7 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 26075001
- RSK 8320323

KOD

TEXT

ANTAL

DS13 Termostatisk duschsystem typ Euphoria 310, 160 cc

- Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
- Termostatblandare med Aquadimmer-funktion
- Anslutningsmått 160 mm M26 utvändig gänga
- Möjliggör byte mellan: Duschhuvud Rainshower Mono 310 (26 562)
- Stråltyp: GROHE PureRain
- Med kullad Vridningsvinkel $\pm 15^\circ$ handdusch
- Euphoria 110 Massage (27 239)
- 3 stråltyper: Rain, Massage, SmartRain
- Justerbar i höjd med glidande element
- Silverflex duschslang 1750 mm (28 388)
- GROHE TurboStat snabbreagerande kompakt insats
- GROHE SafeStop vid 38° C
- GROHE Cooltouch ingen risk för brännskador
- GROHE MetalGrip ergonomiskt format metallhandtag
- GROHE DreamSpray GROHE StarLight kromyta
- GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering)
- GROHE EcoJoy 9,5 l/min flödesbegränsare
- GROHE FastFixation (övre fäste justerbart)
- SpeedClean antikalksystem
- Twistfree mot snodda duschslangar
- Minimumflöde 7 l/min
- Lägsta tryck: 1,0 bar

- Grohe 26724000
- RSK 8320307

KOD

TEXT

ANTAL

PVB.22

BADKARSBLANDARE

BL1 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 150 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - Grohe SafeStop vid 38° C
 - Keramisk tätning 1/2", 180°
 - Grepp med Grohe EcoKnapp
 - Duschanslutning 1/2", nedåt
 - Filter
 - Inbyggd blandningsspärr
 - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan ställas in
 - Strålsamlare
 - Utan anslutningar
 - Backventil
-
- Grohe 34568000
 - RSK 8356807

BL2 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grohtherm 800, 160 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Grohe SafeStop vid 38° C
 - Keramisk tätning 1/2", 180°
 - Grepp med Grohe EcoKnapp
 - Duschanslutning 1/2", nedåt
 - Filter
 - Inbyggd blandningsspärr
 - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan inställas
 - Perlator
 - Backventil
 - S-anslutningar
 - Anslutningsmått 160 mm M26 utv. gg
-
- Grohe 34570000
 - RSK 8356808

BL3 Termostatblandare för badkar och dusch typ Grotherm 800, 40 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Grohe SafeStop vid 38° C
 - Keramisk tätning 1/2", 180°
 - Grepp med Grohe EcoKnapp
 - Duschanslutning 1/2", nedåt
 - Filter
 - Inbyggd blandningsspärr
 - Automatisk omkastning för badkar/dusch kan inställas
 - Perlator
 - Backventil
 - Utan anslutningar
 - A för synlig rördragning 40 c/c, för anslutning underifrån eller uppifrån
-
- Grohe 34708000
 - RSK 8362046

DS4 Duschsystem typ Rainshower 210 till badkar, 150 cc

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe TurboStat snabbreagerande kompakt insats
 - Grohe EcoJoy vattenbesparande teknologi
 - Grohe DreamSpray
 - Grohe CoolTouch
 - SpeedClean antikalksystem
 - Inre VattenGuide
 - Horisontellt svängbar 450 mm duscharm
 - Termostatblandare med AquaDimmerfunktion
 - Huvuddusch Rainshower Cosmopolitan 210 (28 373)
 - Med kulle
 - Vridningsvinkel $\pm 20^\circ$
 - Badkarsutlopp
 - Separat omkastare för handdusch Sena (28 341)
 - Justerbar höjd (12 140)
 - Duschslang metall 1750 mm (27 178)
 - Minimumflöde: 7 l/min
 - Flödesbegränsare 9,5 l/min
 - Kan användas med genomströmningsberedare
-
- Grohe 27641000
 - RSK 8377353

KOD

TEXT

ANTAL

PVB.23

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE OCH BIDÉBLANDARE

BL1 Tvättställsblandare typ Bauedge

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe SilkMove
 - Grohe ES kallstartsfunktion
 - Grohe Zero Nickel- blyfria innre vattenkanaler
 - Grohe Ecojoy 5 l/min vid 3 bar
 - Slät kropp
 - Separat pop-up bottenventil ingår
 - Metallgrepp
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 inv.
-
- Grohe 23899001
 - RSK 8236236

BL2 Tvättställsblandare typ Eurosmart

- Grohe StarLight kromyta
 - Grohe SilkMove
 - Grohe ES Kallstart
 - Kiwa energiklassning A
 - Grohe Ecojoy 5 l/min vid 3 bar
 - Metallgrepp
 - Slät kropp
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8 inv.
-
- Grohe 32154002
 - RSK 8236266

KOD

TEXT

ANTAL

BL3 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove
 - Grohe StarLight
 - Grohe QuickFix installationssystem
 - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
 - Kiwa energiklassning A
 - Kallstart
 - Metallgrepp
 - Slät kropp
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
 - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
-
- Grohe 2337600E
 - RSK 8313290

BL4 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Metallgrepp
 - Grohe SilkMove
 - Grohe StarLight
 - Grohe QuickFix installationssystem
 - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
 - Kiwa energiklassning A
 - Kallstart
 - Lyftventil
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
-
- Grohe 2337700E
 - RSK 8313264

KOD

TEXT

ANTAL

BL5 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan Medium

- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight
- Grohe QuickFix installationssystem
- Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
- Kiwa energiklassning A
- Kallstart
- Metallgrepp
- Slät kropp
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8

- Grohe 2339800E
- RSK 8313294

BL6 Tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan Medium

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight
- Grohe QuickFix installationssystem
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- Kiwa energiklassning A
- Kallstart
- Lyftventil
- Inställbart minimiflöde 2.5 l/min
- Inställbar flödesbegränsare
- Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8

- Grohe 2339600E
- RSK 8313267

KOD

TEXT

ANTAL

BL7 Tvättställsblandare typ Essence

- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- Kiwa energiklassning B
- Metallgrepp
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 34294001
- RSK 8313326

BL8 Tvättställsblandare typ Essence

- Metallgrepp
- Grohe SilkMove
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats
- Kallstart
- Kiwa energiklassning A
- Lyftventil
Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 23591001
- RSK 8313331

BL9 Tvättställsblandare typ Essence

- Grohe SilkMove 28 mm insats
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
- GROHE AquaGuide justerbar strålsamlare
- Kiwa energiklassning A
- Slät kropp
- Metallgrepp
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 23590001
- RSK 8313329

KOD

TEXT

ANTAL

BL10 Tvättställsblandare typ Lineare

- Grohe SilkMove 28 mm insats
 - Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy, 5 l/min vid 3 bar
 - Kiwa energiklassning A
 - Metallgrepp
 - Kallstart
 - Lyftventil
 - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
-
- Grohe 23790001
 - RSK 8277903

BL11 Tvättställsblandare typ Lineare

- Metallgrepp
 - Grohe SilkMove 28 mm insats
 - Grohe StarLight kromyta
 - Grohe EcoJoy 5 l/min vid 3 bar
 - Kiwa energiklassning A
 - 28 mm insats
 - Kallstart
 - Slät kropp inklusive separat pop up-ventil 1 1/4"
 - Flexibla anslutnings slangar inv. G3/8
-
- Grohe 23106001
 - RSK 8277730

BL12 Elektronisk tvättställsblandare typ Bauedge

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
 - 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
 - Grohe StarLight kromyta
 - GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
 - GROHE Zero isolerade inre vattenvägar
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
 - Backventil Inloppssil
 - Med integrerad magnetventil Externt batteri
 - GROHE QuickFix system för snabb
 - 7 förinställda program
 - Termisk desinfektion
 - Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
-
- Grohe 36451000
 - RSK 8430580

BL13 Elektronisk tvättställsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
 - 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
 - Grohe StarLight kromyta
 - GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
 - Backventil Inloppssil
 - Med integrerad magnetventil Externt batteri
 - GROHE QuickFix system för snabb
 - 7 förinställda program
 - Termisk desinfektion
 - Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
-
- Grohe 36327001
 - RSK 8553614

KOD

TEXT

ANTAL

BL14 Elektronisk tvättställsblandare typ Essence

- Med infraröd sensor för dubbelriktad kommunikation
- 6 V litiumbatteri av typen CR-P2 Batteriets livslängd: ca. 7 år
- Grohe StarLight kromyta
- GROHE EcoJoy strålsamlare 5,0 l/min vid 3 bar
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
- Backventil Inloppssil
- Med integrerad magnetventil Externt batteri
- GROHE QuickFix system för snabb
- 7 förinställda program
- Termisk desinfektion
- Ljudklassad DIN 4109 type of protection faucet IP 59
- Pip vridbart område 0° / 150° / 360°

- Grohe 36327001
- RSK 8430529

PVB.24

DISKLÅDSBLANDARE

BL1 Disklådsblandare typ Eurosmart

- Grohe SilkMove 35 mm keramikinsats
- Grohe StarLight
- Hög pip
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360°
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 33202002
- RSK 8356785

KOD

TEXT

ANTAL

BL2 Disklådsblandare typ Eurosmart

- Grohe SilkMove 35 keramisk insats
- Grohe StarLight kromyta
- Grohe SilkMove ES Kallstart
- Grohe FastFixation installationssystem
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip vridbart område 0° / 90° / 36
- Perlator
- Kallstart
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 31786001
- RSK 8311410

BL3 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Medelhög pip
- 140° svängbar pip
- Perlator
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 30193000
- RSK 8356697

BL4 Disklådsblandare typ Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove®
- Grohe StarLight® kromyta
- Inställbar flödesbegränsare
- Medelhög pip
- 140° svängbar pip
- Perlator
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 30195000
- RSK 8356698

KOD

TEXT

ANTAL

BL5 Disklådsblandare typ Essence

- Grohe StarLight® kromyta
 - Grohe SilkMove 28 mm keramisk insats®
 - Inställbar flödesbegränsare
 - Hög pip
 - Svängbar pip vridbart område 0° / 150° / 360°
 - Perlator
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
-
- Grohe 30269000
 - RSK 8236375

BL6 Disklådsblandare typ Minta

- Grohe SilkMove 46 mm keramisk insats
 - Grohe QuickFix system för snabb montering
 - L-Pip svängradie 90° Flexibla anslutningsslangar
 - Integrerad diskmaskinsavstängning
 - GROHE StarLight kromyta
 - Utdragbar dual-strålsamlarkontroll,
 - Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8
-
- Grohe 31558000
 - RSK 8310780

KOD

TEXT

ANTAL

BL16 Disklådsblandare typ Zedra

- Grohe StarLight kromyta
- Grohe SilkMove
- Inställbar flödesbegränsare
- Svängbar pip
- Utdragbar Perlator med dubbelfunktion
- Automatisk återställning för Perlator
- Backventil
- Diskmaskinsavstängning
- Flexibla anslutningsslangar inv. G3/8

- Grohe 31203000
- RSK 8356710

PVB.27

SPOLBLANDARE

PUE.12

VÄGGMONTERADE KLOSETTER

WC1 Rapid SL för väggmonterad WC, 82 cm

- Spolcistern 6-9 l
- För montage på massiv vägg eller elementvägg
- 82 cm installationshöjd
- stålramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsboj DN 90
- Övergångsdel DN 90/110
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
- Topp- eller frontmanövrerad
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- pex-anslutningsslang, vatten
- Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
- Med väggbeslag
- Utan tryckplatta/-knapp

- Grohe 38618000
- RSK 8097481

KOD

TEXT

ANTAL

WC2 Rapid SL för väggmonterad WC, 100 cm

- Spolcistern 6-9 l
 - För- eller elementmontage
 - 100 cm installationshöjd
 - Stållamar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
 - Fästmaterial
 - TÜV-testad
 - 2 WC-bultar
 - Keramisk montering
 - Skruvavstånd 180/230 mm
 - PP-avloppsböj DN 90
 - Förminskningsstyck DN 90/110
 - Till- och avloppsarmatur
 - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
 - Topp- eller frontmanövrerad
 - För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
 - Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
 - Kondensisolerad
 - Vinkelventil DN 15
 - Vattenanslutning med pex-anslutning
 - Inspektionslucka med inbyggnadsskydd
 - Med väggbeslag
 - Utan tryckplatta/-knapp
-
- Grohe 38622001
 - RSK 8097498

KOD

TEXT

ANTAL

WC3 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm

- Cistern GD 2
- 113 cm installationshöjd
- För- eller elementmontage
- Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- Skruvavstånd 180/230 mm
- PP-avloppsböj DN 90
- Justerbart djup
- Förminskningsstyck DN 90/110
- Till- och avloppsarmatur
- Cistern 6 - 9 l
- Fabriksinställd 6l och 3l
- Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
 - dubbelpolning, start & stopp eller enkelspolning
- För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
- Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
- DIN-testad
- Kondensisolerad
- Vinkelventil DN 15
- Vattenanalutning med pex-anslutning
- Verktygsfri installation
- Inspektionslucka inkl. skydd
- Med väggbeslag

- Grohe 38624001
- RSK 8097492

KOD

TEXT

ANTAL

WC4 Rapid SL för väggmonterad WC, 113 cm med läckagebox

- Cistern GD 2
 - 113 cm installationshöjd
 - För- eller elementmontage
 - Stållramar, pulverlackerade, självbärande för vävbeklädnad, förmonterade
 - Fästmaterial
 - 2 WC-bultar
 - Keramisk montering
 - Skruvavstånd 180/230 mm
 - PP-avloppsböj DN 90
 - Justerbart djup
 - Förminskningsstyck DN 90/110
 - Till- och avloppsarmatur
 - Läckagebox
 - Samlingsbox med avloppsledare och anslutning till avlopp, svart
 - Läckage-/vattenskydd
 - Cistern 6 - 9 l
 - Fabriksinställd 6l och 3l
 - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner:
 - dubbelspolning, start & stopp eller enkelspolning
 - För vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
 - Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
 - DIN-testad
 - Fullt kondensatisolerad
 - Vinkelventil DN 15
 - Vattenanslutning med pex-anslutning
 - Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skydd under byggtiden
 - För vertikal eller horisontell användning
 - Med väggbeslag
-
- Grohe 39062000
 - RSK 8097980